

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αθήνα, 14.03.2011

Αρ. Πρωτ. Οικ. 15629

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 80-88

Ταχ. Κώδικας: 117 41

Πληροφορίες : κα Ε. Τζαναβάρα

Τηλέφωνο : 213 2065016

Fax : 210 6984311

E-mail : promna@nomathinas.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη προμήθεια και τοποθέτηση κινητών χωρισμάτων στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη:

- 1) Το Ν. 3852/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» .
- 2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27.12.2010 (ΦΕΚ 238/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας» .
- 3) το Ν. 2286/95 «προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων».
- 5) το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)».
- 6) την με αριθ. 59/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της προμήθειας και τοποθέτησης κινητών χωρισμάτων στο κεντρικό κτίριο Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, με τη διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με τη διαδικασία της συλλογής έγγραφων σφραγισμένων οικονομικών προσφορών.

ΚΑΛΕΙ

Όσους επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Δ/ση Οικονομικού, τμήμα Προμηθειών, στο γραφείο 310-311, 3ος όροφος, τηλέφωνο 213 2065016, fax 210 6984311, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41, **μέχρι την 21/03/2011, ημέρα Δευτέρα** και ώρες 9:00 – 13:00, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για τη προμήθεια και τοποθέτηση κινητών χωρισμάτων στο κεντρικό κτίριο Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Τα κινητά χωρίσματα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές :

Αναλυτικά:

Τα νέα χωρίσματα που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να είναι αντίστοιχα με τα υπάρχοντα τόσο από αισθητικής πλευράς όσο και από κατασκευαστικής. Κατά την τοποθέτηση των νέων χωρισμάτων στις συγκεκριμένες διαστάσεις των χώρων, θα χρησιμοποιούνται τα περισσότερα κατά το δυνατόν τυποποιημένα κομμάτια, τόσο κατά μήκος όσο και καθ' ύψος, και κατόπιν τα στοιχεία προσαρμογής (φάσες). Τα στοιχεία προσαρμογής θα «κλείνουν» τα χωρίσματα στα πλαϊνά και στην οροφή και οι διαστάσεις τους μπορεί να διαφέρουν κατά περίπτωση. Με τα στοιχεία αυτά θα αφομοιώνονται επίσης όλες οι μεγάλες, άνω των 2 εκατοστών, ανομοιομορφίες των χώρων. Η κατασκευαστική δομή των χωρισμάτων θα δίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης διαφόρων εγκαταστάσεων (ηλεκτρικά, υδραυλικά κλπ) με αναμονές (πρίζες, σωληνώσεις κλπ) στις επιθυμητές θέσεις.

Τα χωρίσματα θα πρέπει να παρέχουν την κατάλληλη ηχομόνωση και πυροπροστασία. Το πλάτος τους θα κυμαίνεται από 0,50μ. έως 1,20μ. και θα περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία συναρμολόγησής τους όπως περιγράφονται παρακάτω. Στις διαστάσεις αυτές θα κατασκευάζονται όλες οι πλάτες καθώς και τα πλαίσια αλουμινίου των παραθύρων. Κατά την τοποθέτηση θα ληφθεί υπόψη ότι θα γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες Η/Μ δικτύων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ

• ΣΚΕΛΕΤΟΣ

Τα χωρίσματα θα βασίζονται σε εσωτερικό σκελετό με μεταλλικούς ορθοστάτες από μεταλλικά γαλβανισμένα προφίλ (κολώνες) και οριζόντια μεταλλικά συνδετικά στοιχεία (τραβέρσες). Πάνω στους ορθοστάτες θα προσαρμόζονται μεταλλικά άγκιστρα με τα οποία θα αναρτώνται όλες οι επιφάνειες (panels) καθώς και τα πλαίσια αλουμινίου των παραθύρων και των πορτών, με τρόπο ώστε να μην φαίνονται τα στοιχεία και ο τρόπος σύνδεσης.

Μεταξύ όλων των αναρτημένων στοιχείων θα σχηματίζονται κάθετοι και οριζόντιοι αρμοί πλάτους 6 mm μέσα στους οποίους θα τοποθετείται λάστιχο.

Σε όλα τα μεταλλικά στοιχεία του σκελετού (στα πλαϊνά των ορθοστατών και των οριζόντιων τραβέρσων) που έρχονται σε επαφή με τις ξύλινες επιφάνειες και τα πλαίσια αλουμινίου, θα τοποθετείται αφρώδες αυτοκόλλητο ελαστικό για το ερμητικό κλείσιμο του διαχωριστικού.

Οι ορθοστάτες θα τοποθετούνται μέσα στους οδηγούς (στρωτήρες) οροφής και δαπέδου.

Η στήριξη των ορθοστατών θα γίνεται με προένταση με τη βοήθεια ρεγουλατόρων στο κάτω και το πάνω μέρος. Ο ρεγουλατόρος του πάνω μέρους θα λειτουργεί με τη βοήθεια ελατηρίου.

Οι οδηγοί (στρωτήρες) οροφής και δαπέδου θα είναι μεταλλικά στοιχεία μορφής Π τα οποία θα τοποθετούνται στο δάπεδο και την οροφή και θα

«τρέχουν» κατά μήκος του χωρίσματος. Αντίστοιχοι οδηγοί θα τοποθετούνται κατακόρυφα και στα πλευρικά άκρα του χωρίσματος.

Στις πλευρές των οδηγών που θα έρχονται σε επαφή με τον οικοδομικό σκελετό θα τοποθετείται αφρώδες αυτοκόλλητο ελαστικό.

Όλη αυτή η κατασκευαστική δομή του χωρίσματος, με το συνδυασμό των μεταλλικών οδηγών και των ρεγουλατόρων των ορθοστατών, θα επιτρέπει την εξισορρόπηση των φυσιολογικών οικοδομικών παραμορφώσεων και των κατασκευαστικών ανομοιομορφιών του χώρου έως και 2 εκατοστά.

πάχος modules : Το συνολικό πάχος των χωρισμάτων θα είναι 10,6 cm.

Το κενό ανάμεσα στις δύο πλευρές του χωρίσματος θα είναι 7 cm και θα τοποθετείται μονωτικό υλικό (υαλοβάμβακας / πετροβάμβακας).

ύψος modules : 2,15 m, 2,55 m

Τα ύψη αυτά είναι τα βασικά ύψη των τυποποιημένων στοιχείων.

- **ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ**

Οι επιφάνειες (panels) θα αποτελούνται από μοριοσανίδα E1 υψηλής πυκνότητας καλυμμένη από φύλλα μελαμίνης και θα έχουν πάχος 18 mm.

Τα περιθώρια των επιφανειών θα είναι καλυμμένα με ταινία μελαμίνης ή PVC.

- **ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ**

Τα πλαίσια των παραθύρων θα είναι από προφίλ αλουμινίου και θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. Σε αυτά θα τοποθετούνται γυάλινες μονάδες αποτελούμενες από δύο πλαίσια με σκληρό τζάμι πάχους 5 mm το καθένα με κενό 7 εκατοστών ενδιάμεσα το οποίο θα προσφέρει τη δυνατότητα τοποθέτησης ρυθμιζόμενων περσίδων στο κενό ανάμεσα στα διπλά τζάμια.

- **ΠΟΡΤΕΣ ΧΩΡΟΥ**

Οι πόρτες των χώρων θα έχουν πλαίσιο αλουμινίου (κάσωμα) βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας και επιφάνεια μελαμίνης αντίστοιχη με τα υπόλοιπα χωρίσματα. Οι πόρτες θα είναι πάχους 40mm και θα είναι πρεσαριστές, αποτελούμενες εξωτερικά από μοριοσανίδα καλυμμένη από μελαμίνη με πάχος 12mm, και εσωτερικά από ξύλινο πλαίσιο (ξύλεια πεύκου).

Οι πόρτες θα έχουν πλάτος 100 cm και ύψος 2,15 m συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου τους. Το καθαρό άνοιγμα της κάθε πόρτας θα είναι 10 cm μικρότερο κατά πλάτος και 5 cm μικρότερο καθ' ύψος.

Περιλαμβάνονται μεντεσέδες βαρέως τύπου και πόμολα νίκελ ματ χρωμίου.

- **ΧΑΜΗΛΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ**

Το χαμηλό χωρίσμα είναι μία παραλλαγή του παραπάνω συστήματος με την ίδια δομή, διατηρώντας όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του απλού χωρίσματος.

Οι διαφορές από τα προηγούμενα είναι:

1. Το προφίλ αλουμινίου, το οποίο καλύπτει τα άνω και κάθετα τελειώματα των modules και είναι ημικυκλικής διατομής.

2. Για τη δημιουργία βάση στήριξης χρησιμοποιούνται μεταλλικά πέλματα.

πλάτος : 100 cm, ύψος : 0.93m m

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

Αναλυτικά θα χρειαστεί συνολικά η προμήθεια και τοποθέτηση των παρακάτω:

-χώρισμα 0.20 x 2.55 συμπαγές :	1 τεμ.
-χώρισμα 0.50 x 2.55 συμπαγές :	4 τεμ.
-χώρισμα 0.80 x 2.55 συμπαγές :	3 τεμ.
-χώρισμα 1.00 x 2.55 συμπαγές :	21 τεμ.
-χώρισμα 1.00 x 2.55 με κρύσταλλο :	3 τεμ.
-χώρισμα 1.20 x 2.55 συμπαγές :	11 τεμ.
-χώρισμα 1.20 x 2.55 με κρύσταλλο :	13 τεμ.
-χώρισμα 1.00 x 2.55 με πόρτα αριστερόστροφη:	3 τεμ.
-χώρισμα 1.00 x 2.55 με πόρτα δεξιόστροφη:	1 τεμ.
-χώρισμα 0.50 x 2.60 συμπαγές :	6 τεμ.
-χώρισμα 1.00 x 2.60 συμπαγές :	4 τεμ.
-χώρισμα 1.00 x 2.60 με κρύσταλλο :	5 τεμ.
-χώρισμα 1.20 x 2.60 συμπαγές :	14 τεμ.
-χώρισμα 1.20 x 2.60 με κρύσταλλο :	4 τεμ.
-χώρισμα 1.00 x 2.60 με πόρτα αριστερόστροφη:	1 τεμ.
-χώρισμα 1.00 x 2.60 με πόρτα δεξιόστροφη:	3 τεμ.

Οι τιμές που θα δοθούν θα αφορούν σε αναλυτική τιμή ανά είδος χωρίσματος, θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Οι τιμές που θα υποβληθούν πρέπει να είναι τελικές, μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας και τοποθέτησης των κινητών χωρισμάτων ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. για την προμήθεια και τοποθέτηση των κινητών χωρισμάτων στο κεντρικό κτίριο Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής .

Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη Περιφέρεια Αττικής.

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα τον Ε.Φ. 01072 και ΚΑΕ 1711 του έτους 2011.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση από την Οικονομική Επιτροπή (Λ. Συγγρού 15-17, 6^{ος} όροφος, αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών).

**Μ.Ε.Π.
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ