



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 80-88
Ταχ. Κώδικας: 117 41
Πληροφορίες : κα Ε. Τζαναβάρα
Τηλέφωνο : 213 2065016
Fax : 210 6984311
E-mail : promna@nomathinas.gr

Αθήνα, 16.05.2011

Αρ. Πρωτ. Οικ. 33131

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη προμήθεια και τοποθέτηση κινητών χωρισμάτων στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη:

- 1) Το Ν. 3852/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» .
- 2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27.12.2010 (ΦΕΚ 238/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας» .
- 3) το Ν. 2286/95 «προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων».
- 5) το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)».
- 6) την με αριθ. 309/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για επανάληψη με τροποποίηση των όρων της τεχνικής περιγραφής της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια και τοποθέτηση κινητών χωρισμάτων στο κεντρικό κτίριο Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, με τη διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με τη διαδικασία της συλλογής έγγραφων σφραγισμένων οικονομικών προσφορών.

ΚΑΛΕΙ

Όσους επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Δ/ση Οικονομικού, τμήμα Προμηθειών, στο γραφείο 310-311, 3ος όροφος, τηλέφωνο 213 2065016, fax 210 6984311, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41, **μέχρι την 20/05/2011, ημέρα Παρασκευή** και ώρες 9:00 – 13:00, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές

για τη προμήθεια και τοποθέτηση κινητών χωρισμάτων στο κεντρικό κτίριο Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, Προϋπολογιζόμενη δαπάνης 45.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Τα κινητά χωρίσματα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις παρακάτω νέες τεχνικές προδιαγραφές :

Αναλυτικά:

Τα νέα χωρίσματα που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να είναι αντίστοιχα με τα υπάρχοντα τόσο από αισθητικής πλευράς όσο και από κατασκευαστικής. Κατά την τοποθέτηση των νέων χωρισμάτων στις συγκεκριμένες διαστάσεις των χώρων, θα χρησιμοποιούνται τα περισσότερα κατά το δυνατόν τυποποιημένα κομμάτια, τόσο κατά μήκος όσο και καθ' ύψος, και κατόπιν τα στοιχεία προσαρμογής (φάσες). Τα στοιχεία προσαρμογής θα «κλείνουν» τα χωρίσματα στα πλαϊνά και στην οροφή και οι διαστάσεις τους μπορεί να διαφέρουν κατά περίπτωση. Με τα στοιχεία αυτά θα αφομοιώνονται επίσης όλες οι μεγάλες, άνω των 2 εκατοστών, ανομοιομορφίες των χώρων. Η κατασκευαστική δομή των χωρισμάτων θα δίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης διαφόρων εγκαταστάσεων (ηλεκτρικά, υδραυλικά κλπ) με αναμονές (πρίζες, σωληνώσεις κλπ) στις επιθυμητές θέσεις.

Τα χωρίσματα θα πρέπει να παρέχουν την κατάλληλη ηχομόνωση και πυροπροστασία. Το πλάτος τους θα κυμαίνεται από 0,50μ. έως 1,20μ. και θα περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία συναρμολόγησής τους όπως περιγράφονται παρακάτω. Στις διαστάσεις αυτές θα κατασκευάζονται όλες οι πλάτες καθώς και τα πλαίσια αλουμινίου των παραθύρων. Κατά την τοποθέτηση θα ληφθεί υπόψη ότι θα γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες Η/Μ δικτύων.

Σημειώνεται ότι απαιτούνται ορισμένες εργασίες αποξήλωσης υπάρχοντων διαχωριστικών και επανατοποθέτησής τους σε νέες θέσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με την τοποθέτηση των νέων χωρισμάτων, θα δημιουργήσει τους χώρους που θα καλύπτουν τις νέες ανάγκες.

ΣΚΕΛΕΤΟΣ

Τα χωρίσματα θα βασίζονται σε εσωτερικό σκελετό με μεταλλικούς ορθοστάτες και οριζόντια μεταλλικά συνδετικά στοιχεία (τραβέρσες), όλα γαλβανισμένα. Πάνω στους ορθοστάτες θα προσαρμόζονται μεταλλικά άγκιστρα με τα οποία θα αναρτώνται όλες οι επιφάνειες (panels) καθώς και τα πλαίσια αλουμινίου των παραθύρων και των πορτών, με τρόπο ώστε να μην φαίνονται τα στοιχεία και ο τρόπος σύνδεσης. Από αυτή τη συναρμογή θα προκύπτει συνολικό πάχος διαχωριστικού 106mm. Ανάμεσα στα αναρτώμενα στοιχεία του διαχωριστικού θα δημιουργείται κενό 70mm που θα επιτρέπει την κατά μήκος και καθ' ύψος του μεταλλικού σκελετού διέλευση καλωδίων.

Μεταξύ όλων των αναρτημένων στοιχείων θα σχηματίζονται κάθετοι και οριζόντιοι αρμοί πλάτους 6 mm μέσα στους οποίους θα τοποθετείται λάστιχο. Σε όλα τα μεταλλικά στοιχεία του σκελετού (στα πλαίσια των ορθοστατών και των οριζόντιων τραβέρσων) που έρχονται σε επαφή με τις ξύλινες επιφάνειες και τα πλαίσια αλουμινίου, θα τοποθετείται αφρώδες αυτοκόλλητο ελαστικό για το ερμητικό κλείσιμο του διαχωριστικού. Οι ορθοστάτες θα τοποθετούνται μέσα στους οδηγούς (στρωτήρες) οροφής και δαπέδου.

Η στήριξη των ορθοστατών θα γίνεται με προένταση με τη βοήθεια ρεγουλατόρων στο κάτω και το πάνω μέρος. Ο ρεγουλατόρος του πάνω μέρους θα λειτουργεί με τη βοήθεια ελατηρίου. Οι οδηγοί (στρωτήρες) οροφής και δαπέδου θα είναι μεταλλικά στοιχεία μορφής Π τα οποία θα τοποθετούνται στο δάπεδο και την οροφή και θα «τρέχουν» κατά μήκος του χωρίσματος. Αντίστοιχοι οδηγοί θα τοποθετούνται κατακόρυφα και στα πλευρικά άκρα του χωρίσματος. Στις πλευρές των οδηγών που θα έρχονται σε επαφή με τον οικοδομικό σκελετό θα τοποθετείται αφρώδες αυτοκόλλητο ελαστικό. Όλη αυτή η κατασκευαστική δομή του χωρίσματος, με το συνδυασμό των μεταλλικών οδηγών και των ρεγουλατόρων των ορθοστατών, θα επιτρέπει την εξισορρόπηση των φυσιολογικών οικοδομικών παραμορφώσεων και των κατασκευαστικών ανομοιομορφιών του χώρου έως και 2 εκατοστά.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Οι επιφάνειες (panels) θα αποτελούνται από μοριοσανίδα Ε1 υψηλής πυκνότητας καλυμμένη από φύλλα μελαμίνης και θα έχουν πάχος 18 mm και θα είναι σε απομίμηση ξύλου ΔΡΥΣ . Τα περιθώρια των επιφανειών θα είναι καλυμμένα με ταινία μελαμίνης ή PVC. Το ύψος της τυποποίησης που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ίδιο με αυτό των υφιστάμενων χωρισμάτων, δηλαδή τα 2,15m. Πάνω από το ύψος αυτό και ως την οροφή θα τοποθετηθεί στοιχείο μελαμίνης της ίδιας απομίμησης ξύλου.

ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

Τα πλαίσια των παραθύρων (προφίλ αλουμινίου) θα είναι διπλά και θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε χρώμα ΑΣΗΜΟΓΚΡΙ RAL 9006. Σε αυτά θα τοποθετούνται δύο γυάλινες μονάδες από σκληρό τζάμι πάχους 5 mm το καθένα με κενό 7 εκατοστών ενδιάμεσα το οποίο θα προσφέρει τη δυνατότητα τοποθέτησης ρυθμιζόμενων περσίδων στο κενό ανάμεσα στα διπλά τζάμια. Το ύψος της τυποποίησης που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ίδιο με αυτό των υφιστάμενων χωρισμάτων, δηλαδή τα 2,15m. Πάνω από το ύψος αυτό και ως την οροφή θα τοποθετηθεί στοιχείο μελαμίνης της ίδιας απομίμησης ξύλου.

ΠΟΡΤΕΣ ΧΩΡΟΥ

Οι πόρτες των χώρων θα έχουν πλαίσιο αλουμινίου (κάσωμα) βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας και επιφάνεια μελαμίνης αντίστοιχη με τα υπόλοιπα χωρίσματα. Οι πόρτες θα είναι πάχους 40mm και θα είναι πρεσαριστές, αποτελούμενες εξωτερικά από μοριοσανίδα καλυμμένη από μελαμίνη ΔΡΥΣ και εσωτερικά από ξύλινο πλαίσιο. Οι πόρτες θα έχουν πλάτος 100 cm και τυποποίηση ύψους ίδιου με των υφιστάμενων θυρών, δηλαδή 2,15m συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου τους. Πάνω από το ύψος αυτό και ως την οροφή θα τοποθετηθεί στοιχείο μελαμίνης της ίδιας απομίμησης ξύλου. Περιλαμβάνονται μεντεσέδες βαρέως τύπου και πλαστικά χερούλια.

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει

A. τις εργασίες αποξήλωσης και επανατοποθέτησης διαχωριστικών σε νέες θέσεις, συνολικού εμβαδού **90,00 μ²**

B. την προμήθεια νέων διαχωριστικών, και συγκεκριμένα τα παρακάτω τεμάχια

- Διαχωριστικό πάνελ διαστάσεων 0,50*2,60 συμπαγές **τεμ. 7**
- Διαχωριστικό πάνελ διαστάσεων 0,80*2,60 συμπαγές **τεμ. 1**
- Διαχωριστικό πάνελ διαστάσεων 1,00*2,60 συμπαγές **τεμ. 24**
- Διαχωριστικό πάνελ διαστάσεων 1,00*2,60
με παράθυρο από κρύσταλλο **τεμ. 6**
- Διαχωριστικό πάνελ διαστάσεων 1,20*2,60 συμπαγές **τεμ. 21**
- Διαχωριστικό πάνελ διαστάσεων 1,20*2,60
με παράθυρο από κρύσταλλο **τεμ. 6**
- Διαχωριστικό πάνελ διαστάσεων 1,00*2,60 με πόρτα δεξιόστροφη **τεμ. 2**
- Διαχωριστικό πάνελ διαστάσεων 1,00*2,60 με πόρτα αριστερόστροφη **τεμ. 4**
- **τεμ. 24**
- Διαχωριστικό πάνελ διαστάσεων 1,00*2,60
με παράθυρο από κρύσταλλο **τεμ. 6**
- Διαχωριστικό πάνελ διαστάσεων 1,20*2,60 συμπαγές **τεμ. 21**
- Διαχωριστικό πάνελ διαστάσεων 1,20*2,60
με παράθυρο από κρύσταλλο **τεμ. 6**
- Διαχωριστικό πάνελ διαστάσεων 1,00*2,60 με πόρτα δεξιόστροφη **τεμ. 2**
- Διαχωριστικό πάνελ διαστάσεων 1,00*2,60 με πόρτα αριστερόστροφη **τεμ. 4**

Οι τιμές που θα δοθούν θα αφορούν σε αναλυτική τιμή ανά είδος χωρίσματος, θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Οι τιμές που θα υποβληθούν πρέπει να είναι τελικές, μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας και τοποθέτησης των κινητών χωρισμάτων ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. για την προμήθεια και τοποθέτηση των κινητών χωρισμάτων στο κεντρικό κτίριο Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής .

Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη Περιφέρεια Αττικής.

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα τον Ε.Φ. 01072 και ΚΑΕ 1711 του έτους 2011.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση από την Οικονομική Επιτροπή (Λ. Συγγρού 15-17, 6^{ος} όροφος, αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών).

**Μ.Ε.Π.
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ