



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

**Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής**

Ταχ.δ/ση: Λεωφ. Συγγρού 15-17
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα
Τηλ : 213 2063 532, 213 2063718,
213 2063775
fax : 213 2063 533
e-mail: ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 27^η (εξ αναβολής)

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 244/2013

Σήμερα 18/07/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 136487/10-07-2013 αρχικής προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράμπελα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 10/07/2013 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους καθώς και της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 140119/15-07-2013 μεταγενέστερης προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράμπελα Κωνσταντίνου (με την οποία αναβλήθηκε η συνεδρίαση στις 16/07/2013 λόγω της 24ωρης γενικής απεργίας και προσδιορίστηκε νέα ημερομηνία για τις 18/07/2013), που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 15/07/2013 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 8^ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη μονάδα παραγωγής & εμπορίας οργανοχημικών λιπασμάτων της ΜέγαEco ΑΕ στη θέση Πυργάρι – Λάκκα Αρβανίτη (Καμπία) του Δήμου Μεγαρέων που αφορά μείωση δυναμικότητας – συμπλήρωση εργασιών αξιοποίησης αποβλήτων της υφιστάμενης δραστηριότητας, συμπλήρωση δραστηριότητας με επεξεργασία και άλλων αποβλήτων (νέων κωδικών ΕΚΑ), μηχανολογικό εκσυγχρονισμό με αύξηση συνολικής εγκατεστημένης ισχύος και κτιριακό εκσυγχρονισμό (εσωτερικές κτιριακές διαρρυθμίσεις – επέκταση).

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης εβδομήντα πέντε (75) ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα, Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούμη Μαρία, Κατσικάρης Δημήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράμπελας Κωνσταντίνος

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Δαμάσκος Χαράλαμπος

Η Γραμματέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαμόπουλος Κων/νος, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αμανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη Δέσποινα, Βακάλης Ευάγγελος, Βαρελάς Δημήτριος, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος, Γκούμας Ιωάννης, Δημαράς Γεώργιος, Δημόπουλος Ιωάννης, Διάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εμμανουήλ, Ερμίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καμμένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαμπος, Καραϊνδρου Θάλεια, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κουρή - Συμβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος Δημήτριος, Κυπριανίδου Ερμιόνη, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λυμπέρη Ελένη - Κων/να, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσogiαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυμάκη Άννα, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρούτας Δημοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προμπονάς Ιάκωβος, Σαμόλης Αλέξανδρος, Σμέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς Δημήτριος, Φουντάς Γεώργιος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος.

Απόντες:

Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Χρήστου Στέφανος, Δήμου Σταυρούλα.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αδαμοπούλου Μαρίνα, Αθανασίου Αθανάσιος, Αλεβίζος Περικλής, Βαρεμένος Γεώργιος, Βασιλάκη Ειρήνη, Βιδάλη Μαρία, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννικάκης Θεμιστοκλής, Γούδης Χρήστος, Δημαράς Ιωάννης, Ζαφειρίου Ελένη, Καραμανλή Άννα, Κολοβού Ελένη, Λούσκος Παναγιώτης, Μανώλης Ιωάννης, Μαρούγκα Ασπασία, Παναγούλης Ευστάθιος, Πλεύρης Αθανάσιος, Ροκοφύλλου Άννα, Σπυρίδων Σπυρίδων, Φλούδα Γεωργία, Χάγιος Άγγελος.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής Πάνθη Δούκα και Σταυρούλα Καπελούζου.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καραμπέλας θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ι. Προμπονά και την υπ' αριθμ. πρωτ. 88006/13/05-07-2013 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη μονάδα παραγωγής & εμπορίας οργανοχουμικών λιπασμάτων της ΜέγαΕco ΑΕ στη θέση Πυργάρι – Λάκκα Αρβανίτη (Καμπία) του Δήμου Μεγαρέων που αφορά μείωση δυναμικότητας – συμπλήρωση εργασιών αξιοποίησης αποβλήτων της υφιστάμενης δραστηριότητας, συμπλήρωση δραστηριότητας με επεξεργασία και άλλων αποβλήτων (νέων κωδικών ΕΚΑ), μηχανολογικό εκσυγχρονισμό με αύξηση συνολικής εγκατεστημένης ισχύος και κτιριακό εκσυγχρονισμό (εσωτερικές κτιριακές διαρρυθμίσεις – επέκταση), με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην ανωτέρω αναφερόμενη εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι έχουν ως εξής:

Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1)
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03)
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04)
- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: ΠΥΣ 34/02 (ΦΕΚ 125Α/02) & ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ 369Β/93) ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε.103 (Φ.Ε.Κ. 488Α/30-03-2011) & ΚΥΑ Η.Π. 22306/1075/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 920Α/08-06-2007)
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04)

Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται:

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ

1. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο **ΠΔ 1180/81** και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου.
2. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε η στάθμη θορύβου από την λειτουργία των εγκαταστάσεων, να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το **Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1)**, και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής.

3. Έδραση των μηχανημάτων σε ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις όπου χρειάζεται και κατάλληλη μόνωση.
4. Εγκατάσταση και λειτουργία καταλλήλου συστήματος εξαερισμού (αποροφητήρας και φίλτρα) στους χώρους εργασίας και ειδικότερα στον χώρο των πρώτων υλών, ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτό εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με τη Νομοθεσία.
5. Εγκατάσταση και λειτουργία καταλλήλου συστήματος με σακκόφιλτρα στους χώρους συσκευασίας και ανασυσκευασίας.
6. Τα αιωρούμενα σωματίδια της γραμμών παραγωγής να οδηγούνται σε σύστημα κυκλώνα/σακκόφιλτρου. Τα συλλεγόμενα σωματίδια να επαναχρησιμοποιούνται στη γραμμή παραγωγής.
7. Οι παραγόμενοι ατμοί από την Μονάδα Παραγωγής Υλικού Εδαφοκάλυψης με τη μέθοδο επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων με ασβέστη να συλλέγονται και να οδηγούνται μαζί με τα απαέρια από την ξήρανση σε σύστημα επεξεργασίας που αποτελείται από πλυντηρίδες (μία όξινη, μία αλκαλική και μία με καταιονισμό νερού).
8. Να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα πρόσθετα και συνθήκες λειτουργίας προκειμένου να μην εκλύονται οσμές στο περιβάλλον κατά τη λειτουργία της μονάδας.
9. Σε περίπτωση αποτυχίας ή μη αποδοτικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης των απαερίων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντιμετωπισθούν επιτυχώς οι οχλούσες οσμές, η επιχείρηση θα πρέπει να διακόψει πλήρως τη λειτουργία της γραμμής παραγωγής και να προτείνει εκ νέου νέες εναλλακτικές τεχνολογίες απόσμησης.
10. Να λαμβάνεται μέριμνα για τον περιορισμό της σκόνης κατά τη διακίνηση των πρώτων υλών και των προϊόντων.
11. Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλτοστρωμένοι για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροών υγρών υλικών.
12. Η εταιρεία να λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών οσμών σύμφωνα με τους κανόνες κομποστοποίησης (π.χ. ρύθμιση pH μίγματος, υπολογισμός ποσοτήτων κατά την ανάμιξη πρώτων υλών και για τον καθορισμό του λόγου C:N, συχνή ανάδευση σειραδίων για την επίτευξη σωστού αερισμού και παροχής οξυγόνου, κλπ.).

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

13. Τα λύματα του προσωπικού (W.C. και αποδυτήρια προσωπικού) να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο. Η εταιρεία οφείλει να κρατά αρχείο με τα παραστατικά εκκένωσης του βόθρου και της λάσπης. Απαγορεύεται η διάθεση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων στον παραπάνω βόθρο.
14. Τα απόβλητα λιπαντικά έλαια (A.L.E.) και ορυκτέλαια από την συντήρηση των μηχανημάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία ή σε ειδικά σχεδιασμένη στεγανή δεξαμενή, να μην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και μαζί με τους περιέκτες τους να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης ή σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, με τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική

σύμβαση σύμφωνα με το **Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α΄/2-3-2004)**, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.

15. Τα όμβρια του προαύλιου χώρου να συγκεντρώνονται μέσω καταλλήλων καναλιών με σχάρες και να οδηγούνται σε δεξαμενή καθίζησης και συγκέντρωσης στερεών, διασφαλίζοντας έτσι την καθαρότητα του νερού, που θα εξέρχεται από την εγκατάσταση.
16. Οι επιφανειακές απορροές όμβριων των ανοιχτών χώρων να είναι απαλλαγμένες από σκουπίδια και υγρά απόβλητα μέσω καθημερινής καθαριότητας του εξωτερικού – περιβάλλοντα χώρου.
17. Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε ρέμα.
18. Να επαναχρησιμοποιείται όλη η ποσότητα των υγρών - όμβρια, υγρά από αποσυσκευασία αποβλήτων, από το πλύσιμο των χώρων της παραγωγής και των οχημάτων μεταφοράς ιλύος και στραγγίσματα που συλλέγονται για τη διαβροχή των σειραδίων.
19. Το παραγόμενο συμπύκνωμα από τις πλυντηρίδες (ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του) να οδηγείται στην είσοδο της γραμμής παραγωγής.
20. Τα υγρά που τυχόν προκύπτουν από το πλύσιμο των χώρων της γραμμής παραγωγής να οδηγούνται στην είσοδο της γραμμής παραγωγής.
21. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (κατάλληλες κλίσεις, φυσικά ή τεχνητά αναχώματα κτλ.) έτσι ώστε τα όμβρια ύδατα να μη παρασύρουν ιλύες ή άλλα υλικά εκτός της μονάδας.
22. Να διατηρούνται καθαροί οι χώροι κίνησης οχημάτων. Τυχών υπολείμματα αποβλήτων και διαρροές στραγγιδίων να καθαρίζονται άμεσα ώστε να μην επιτρέπεται η αποσύνθεση τους και η ανάμιξη του με τα όμβρια ύδατα.
23. Τα στραγγίδια από τους χώρους υποδοχής και το χώρο κομποστοποίησης να συλλέγονται και να οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή προς επαναχρησιμοποίηση στην παραγωγική διαδικασία. Σε περίπτωση πλήρωσης της δεξαμενής αυτά να μεταφέρονται με αδειοδοτημένο συλλέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΕΕΛ). Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη τους στο περιβάλλον. Να τηρούνται ανάλογα παραστατικά μεταφορά και παράδοσης αυτών.

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

24. Τα Στερεά απόβλητα αστικού τύπου να συλλέγονται σε κάδους και η αποκομιδή τους θα γίνεται από απορριματοφόρα του Δήμου.
25. Τα στερεά απόβλητα μη αστικού τύπου που προκύπτουν από την δραστηριότητα να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα να δίνονται για ανακύκλωση/διαχείριση σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες και τα υπόλοιπα να απομακρύνονται για διάθεση μέσω του συστήματος αποκομιδής του Δήμου. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά.
26. Τα στερεά απόβλητα από συσκευασίες Α΄ Υλών μετά τον καθαρισμό τους, να μεταφέρονται σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης εντός της εγκατάστασης από όπου και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία και να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά. Τα υπόλοιπα κατεστραμμένα υλικά συσκευασίας (χαρτόσακκοι, χαρτοκιβώτια) να συλλέγονται σε

- κάδους μαζί με τα οικιακά απορρίμματα και να διατίθενται μέσω του συστήματος αποκομιδής του Δήμου.
27. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοικτές εστίες καύσης), σύμφωνα με την **ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ328/Β93)**.
28. Τα στουπιά, πανιά, κλπ. ρυπασμένα με απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.), ορυκτέλαια και λοιπές πρώτες ύλες (επικίνδυνες) που προκύπτουν από τη χρήση – συντήρηση των μηχανημάτων να συλλέγονται και να παραδίδονται μαζί με τα άδεια δοχεία ορυκτελαίων σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης, σύμφωνα με το **Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004)**, κρατώντας σχετικά παραστατικά.
29. Να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης στερεών αποβλήτων που προβλέπονται στην **ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997)**.
30. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοικτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την **ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/1993)**.
31. Να τηρούνται όσα αναφέρονται στην **ΚΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641Β/7-08-991)** σχετικά με τις μέθοδους, τους όρους και τους περιορισμούς για την χρησιμοποίηση στην γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων.
32. Κάθε παρτίδα αποβλήτου που εισέρχεται στη μονάδα θα πρέπει να συνοδεύεται από Έντυπο Καταγραφής με τα στοιχεία του αποβλήτου (περιγραφή και ΕΚΑ), προέλευση, ποσότητα, ημερομηνία παραλαβής, στοιχεία του μέσου μεταφοράς και τα λοιπά συνοδά στοιχεία. Τα εν λόγω έντυπα θα πρέπει να κρατούνται για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
33. Η εταιρία ως παραγωγός ιλύος (**άρθρο 2 της ΚΥΑ 80568/4225/1991**) οφείλει να τηρεί βιβλίο στο οποίο θα καταγράφεται η ποσότητα, η σύνθεση και τα χαρακτηριστικά της ιλύος επεξεργασμένης και μη, τον τρόπο επεξεργασίας και τους παραλήπτες και να αποστέλλει τα παραπάνω στοιχεία στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο τέλος του κάθε χρόνου (**άρθρο 7 της ΚΥΑ 80568/4225/1991**).
34. Να τηρούνται όσα αναφέρονται στις **Υ.Α. 291180/11034/19-09-02 (ΦΕΚ 1274Β/02) & Υ.Α. 217217/8-01-04 (ΦΕΚ 35Β/04)** περί αδειών κυκλοφορίας νέων τύπων λιπασμάτων, εδαφοβελτιωτικών κλπ.
35. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στις γραμμές παραγωγής να συνοδεύονται από κατάλληλα πιστοποιητικά, από τα οποία προκύπτει η σύστασή τους και η κατάταξή τους σε επικίνδυνα ή μη επικίνδυνα απόβλητα. Τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά να κρατούνται στο αρχείο της εταιρίας για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια.
36. Το ποσοστό υγρασίας των στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών – οργανοχουμικών λιπασμάτων να μην ξεπερνά το 40%.
37. Η παραλαβή των προς διαχείριση οργανικών μη επικινδύνων αποβλήτων θα πραγματοποιείται και κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων υπό την προστασία του ειδικού στεγάστρου.

38. Η επιχείρηση σαν διαχειρίστρια ζωικών υποπροϊόντων οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του **Π.Δ. 211/2006 (ΦΕΚ 211Α/5-11-2006)**, του **Κανονισμού 1069/2009/ΕΚ της 21.10.09** και του **Κανονισμού 142/2011/ΕΚ**.
39. Η μεταφορά των α' υλών που εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού **(ΕΚ) αριθ. 1069/2009** (ζωικά υποπροϊόντα), προς τη μονάδα παραγωγής λιπασματοποίησης, υπόκεινται σε ότι αφορά τα θέματα συλλογής, μεταφοράς και ιχνηλασιμότητας στις απαιτήσεις του Παραρτήματος VIII, του Κανονισμού **(ΕΕ) 142/2011**.
40. Τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να μετασχηματίζονται το ταχύτερο δυνατό μετά την άφιξή τους στη μονάδα. Τα δοχεία, οι περιέκτες και τα οχήματα μεταφοράς τους, πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται σε οριοθετημένο χώρο
41. Η επιχείρηση ως παραγωγός οργανικών λιπασμάτων πρέπει να εξασφαλίζει ότι η απολύμανση από παθογόνους παράγοντες διενεργείται πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά (**Κανονισμός (ΕΕ) 142/2011, Παράρτημα XI, Κεφάλαιο II. Τμήμα 1, παράγραφος 5**). Τα προϊόντα της να συμμορφώνονται με τα πρότυπα που αναφέρονται στον **Κανονισμό (ΕΕ) 142/2011, Παράρτημα V, Κεφάλαιο III, Τμήμα 3, παράγραφοι 1.α και 1.β**, για την παρουσία των μικροοργανισμών *Escherichia coli*, *enterococcaceae* και σαλμονέλα. Σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω απαιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε χειρισμούς σύμφωνα με την **παράγραφο 2**, του ως άνω αναφερόμενου τμήματος του **Κανονισμού (ΕΕ) 142/2011**.
42. Τα προϊόντα της μονάδας θα πρέπει να πληρούν και τις απαιτήσεις της Απόφασης με αριθμό **Ε (2006) 5369**:
- Ως προς την περιεκτικότητα ορισμένων επικινδύνων ουσιών, (**Παράρτημα - Εδάφιο 2**)
 - Ως προς την περιεκτικότητα σε άζωτο (**Παράρτημα - Εδάφιο 4**)
 - Ως προς τις προσμίξεις (**Παράρτημα – Εδάφιο 3**)
 - Ως προς τις επιδόσεις (**Παράρτημα - Εδάφιο 5**)
- Επίσης ισχύουν οι οριακές τιμές συγκεντρώσεων μετάλλων και οι προδιαγραφές που καθορίζονται στην ΚΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Α'7-8-1991).
43. Κατά την χρησιμοποίηση των παραπάνω προϊόντων από τους τελικούς χρήστες θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της **Οδηγίας 91/676/ΕΚ** για τη νιτρορρύπανση, όπως έχει μεταφερθεί στην ελληνική νομοθεσία με την **ΚΥΑ 16190/1335/1997 (ΦΕΚ 519/Β'25-6-1997)** «Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης» καθώς και οι διατάξεις της απόφασης **125347/568/2004 (ΦΕΚ 142/Β'29-1-2004)** «Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής».
44. Στη μονάδα απαγορεύεται οποιαδήποτε διαχείριση τοξικών ή/και επικίνδυνα στερεά απόβλητα.
45. Στη μονάδα δεν θα διαχειρίζονται ζωικά υποπροϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία I, II και III του **Κανονισμού 1069/09** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
46. Θα πρέπει να πραγματοποιούνται στην λυματολάσπη (σε κάθε παρτίδα) και στα υγρά απόβλητα (περιοδικά) οι παρακάτω αναλύσεις παραμέτρων:

- Παράμετροι Λυματολάσπης: PH, Pb, Mn, Cu, Fe, Cd, Cr, Zn, Ni, Hg, Ca, Mg, K, Na, NO₃, Ολικό Άζωτο, Ολικό Φώσφορο, Ολικός Οργανικός Άνθρακας, Loss on Ignition, Περιεκτικότητα σε στερεά, Αγωγιμότητα, Δοκιμασία τοξικότητας, PAHs, PCBs, Φαινόλες
- Παράμετροι υγρών αποβλήτων: PH, Αγωγιμότητα, Pb, Mn, Cu, Fe, Cd, Cr, Zn, Ni, Hg, Ca, Mg, K, Na, Ολικό Άζωτο, Ολικό Φώσφορο, Ολικός Οργανικός Άνθρακας, Μικροβιολογικό Φορτίο

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

47. Το δάπεδο να κατασκευαστεί από αδιαπέρατο μπετόν και οι αποθηκευόμενες πρώτες ύλες να βρίσκονται εντός λεκανών ασφαλείας.
48. Επαρκής σήμανση των συσκευασιών επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
49. Κατά την αποθήκευση, διακίνηση και χρήση πρώτων υλών και προϊόντων να λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος και υποβάθμισης της υγείας των εργαζομένων τηρουμένων των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.
50. Η παραλαβή των ιλύων να πραγματοποιείται σε επιφάνεια πλήρως στεγανοποιημένη επιφάνεια. Τα όμβρια που παράγονται στην επιφάνεια επιφανεια παραλαβής, να συλλέγονται σε στεγανή δεξαμενή όγκου και επαναχρησιμοποιούνται στην γραμμή παραγωγής. Να μην απορρίπτονται τα εν λόγω υγρά απόβλητα στο περιβάλλον.
51. Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλτοστρωμένοι για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροών υγρών υλικών.
52. Απαγορεύεται η αποθήκευση ιλύος ή άλλων πρώτων υλών σε χώρους ή εγκαταστάσεις, οι οποίοι δεν έχουν αδειοδοτηθεί για την εν λόγω δραστηριότητα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

53. Εφόσον υπογραφή το σχέδιο της νέας ΚΥΑ με θέμα: «Μέτρα, όροι και διαδικασίες για τη χρησιμοποίηση της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων καθώς και ορισμένων υγρών αποβλήτων, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αντικατάσταση της 80568/4225/1991 (B'641) κοινής Υπουργικής απόφασης.», να εναρμονιστεί η μονάδα.
54. Πριν την έναρξη λειτουργίας της μονάδας να προβλεφθεί η κατασκευή γεωτρήσεων ελέγχου διαρροής περιμετρικά της μονάδας. Στις γεωτρήσεις να τοποθετηθούν ειδικές συσκευές παρακολούθησης τυχών διαρροών (π.χ. πιεζόμετρα & δειγματοληπτικός σωλήνας) έτσι ώστε να ελέγχονται παράμετροι όπως: κάδμιο, χαλκός, νικέλιο, μόλυβδος, ψευδάργυρος, υδράργυρος, χρώμιο φαινόλες, πολυχλωριωμένα διφαινύλια, κλπ.)
55. Στα πλαίσια των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ), θα πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες πρακτικές α) διασφάλισης

της ποιότητας και των προδιαγραφών των πρώτων υλών, β) εφαρμογής των προβλεπόμενων πρακτικών κατά την παραγωγική διαδικασία με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, υλικών και νερού, γ) διασφάλισης της ποιότητας των τελικών προϊόντων και τήρηση σχετικών αρχείων και δ) τήρηση των προβλεπόμενων για την ασφάλεια ανθρώπων και εγκαταστάσεων, όπως αναφέρονται στην υποβληθείσα ΜΠΕ.

56. Για να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων (παραγωγός – συλλογέας – μεταφορέας – παραλήπτης), τα απόβλητα θα διακινούνται με «έντυπο παρακολούθησης αποβλήτου», που είναι τριπλότυπα έντυπα με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος II της με αρ.Οικ. 129043/4345/8–7–2011 με θέμα: «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων» σχετικής Εγκυκλίου ΥΠΕΚΑ. Το τριπλότυπο έντυπο να συμπληρώνεται από τους παραγωγούς ή κάτοχους του αποβλήτου που ξεκινά η φόρτωση. Το στέλεχος Α' επιστρέφει μετά την παραλαβή στον παραγωγό ή τον κάτοχο του αποβλήτου. Το στέλεχος Β' είναι για το αρχείο του συλλέκτη μεταφορέα και το στέλεχος Γ' παραμένει στον παραλήπτη Φορέα Διαχείρισης.
57. Να εφαρμοστεί αξιόπιστο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων (Product Traceability System) - τόσο ηλεκτρονικό όσο και έντυπο - που θα παρακολουθεί τα προϊόντα της μονάδας καθώς αυτά μετασχηματίζονται στις διάφορες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας ή διακινούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο ελαττωματικό προϊόν, το σύστημα ιχνηλασιμότητας θα πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την αποτελεσματική ανάκληση της ελαττωματικής παρτίδας.
58. Για τυχόν χημικές ουσίες και πρόσθετα που αποθηκεύονται να υπάρχουν αρχειοθετημένα τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των Υλικών (Material Safety Data Sheets) και να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτά.
59. Να τηρούνται οι διατάξεις της **Υ.Α. 291180/11034/19-09-02 (ΦΕΚ 1274Β/02)** και της **Υ.Α. 217217/8-01-04 (ΦΕΚ 35Β/04)** περί αδειών κυκλοφορίας νέων τύπων λιπασμάτων, εδαφοβελτιωτικών κλπ.
60. Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατά των τρωκτικών, εντόμων και άλλων παρασίτων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων.
61. Ο καθαρισμός, ο υγειονομικός έλεγχος και η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων, του περιβάλλοντος χώρου και του εξοπλισμού πρέπει να γίνονται σε τακτική βάση, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα και να καταγράφονται.
62. Να τηρούνται τα ημερολόγια – μητρώα και αρχεία παραστατικών που προβλέπονται από την παρούσα, στα πλαίσια της παρακολούθησης της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος και εφαρμογής των επιβαλλόμενων μέτρων:
- Αρχείο παραστατικών παραλαβής α' υλών
 - Πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων
 - Πρόγραμμα καθαρισμού χώρων, υγειονομικών ελέγχων, επιθεωρήσεων
 - Αρχείο παραστατικών διάθεσης στερεών και υγρών αποβλήτων
 - Αρχείο μετρήσεων ποιοτικών χαρακτηριστικών προϊόντων.

63. Να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και γνώση χειρισμού των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνου για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το προσωπικό της εταιρίας να φέρει ειδικές στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισμό (γάντια, μπότες ασφαλείας, κράνος, αντανakλαστικό γιλέκο, κτλ.), ανάλογα με τη φύση και το ωράριο εργασίας. Επίσης, να λαμβάνεται μέριμνα για τη χρήση ατομικών μέσων προστασίας από τους εργαζόμενους, καθώς και για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Επιπλέον, η εταιρεία οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων της, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας.
64. Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα.
65. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών κ.λ.π. κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ.
66. Να πραγματοποιηθούν κατόπιν κατάλληλης μελέτης εργασίες διαμόρφωσης των ελεύθερων χώρων του γηπέδου και δημιουργίας φυτοφράχτη περιμετρικά του γηπέδου με κατάλληλες φυτεύσεις (αιθαλοί - ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή).
67. Η δημιουργία φυτοφράχτη στην περίμετρο του γηπέδου προτείνεται για την αντιμετώπιση της οπτικής όχλησης, τον περιορισμό τυχόν οσμών, τον περιορισμό του θορύβου και της καλύτερης ενσωμάτωσης του έργου στο φυσικό περιβάλλον. Ο φυτοφράχτης θα αναπτυχθεί εσωτερικά της περιφράξης και θα λαμβάνονται υπόψη τα θέματα ασφάλειας, πυροπροστασίας και ασφαλούς εισόδου – εξόδου των οχημάτων στο χώρο.
68. Τα φυτά που θα χρησιμοποιηθούν για τις φυτεύσεις να είναι προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής.
69. Να γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες (πότισμα, λίπανση κλπ) για την συντήρηση και ανάπτυξη των φυτών που θα φυτευτούν στα πλαίσια των εργασιών διαμόρφωσης και φυτεύσεων.
70. Χρωματισμός αποδεκτής αντικειμενικά αισθητικής του κτιρίου.
71. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων παρά μόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες.
72. Η εταιρεία οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποσταλεί στην Υπηρεσία μας, το άλλο στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υπ. αρ. 149023/1799/30-3-10 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
73. Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών (π.χ. πυρκαγιά, διαρροή, βλάβες κτλ.) με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά δέουσα ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό. Στους αποθηκευτικούς χώρους θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός και τα απαραίτητα υλικά για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών.

74. Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση μηχανημάτων από αδειοδοτημένα συνεργεία.
75. Να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές).
76. Τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται κατόπιν έγκρισης τους από την πυροσβεστική Υπηρεσία.
77. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους.
78. Με έγγραφο της επιχείρησης να ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Μανουσogiαννάκης Ιωάννης, Βακάλης Ευάγγελος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κυπραίος Δημήτριος, Μπαλού Αλεξάνδρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ