



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Ταχ.δ/ση: Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα

Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718,
213 2063 775

fax : 213 2063 533

e-mail: ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 42^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 368/2013

Σήμερα 26/11/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 227571/20-11-2013 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράμπελα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 20/11/2013 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 9^ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: Εργοστάσιο παραγωγής παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων και υπηρεσίας συσκευασίας, της εταιρείας «ΤΑFARM ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ Ε.Π.Ε.» που θα μετεγκατασθεί από το Γαλάτσι σε υπό ανέγερση κτήριο στο Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.) Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο εβδομήντα δύο (72) παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα, Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούμη Μαρία, Χρήστου Στέφανος, Κασικάρης Δημήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, Δήμου Σταυρούλα.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράμπελας Κωνσταντίνος
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Δαμάσκος Χαράλαμπος
Η Γραμματέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής, Αμανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη Δέσποινα, Βακάλης Ευάγγελος, Βαρελάς Δημήτριος, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος, Γκούμας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος, Δημαράς Γεώργιος, Δημαράς Ιωάννης, Δημόπουλος Ιωάννης, Διάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εμμανουήλ, Ερμίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καμμένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραϊνδρου Θάλεια, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κουρή - Συμβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λούσκος Παναγιώτης, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσogiαννάκης Ιωάννης, Μαντισιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυμάκη Άννα, Μπαρούτας Δημοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προμπονάς Ιάκωβος, Σμέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς Δημήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Ψαριανός Γρηγόριος.

Απόντες:

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αδαμόπουλος Κων/νος, Αδαμοπούλου Μαρίνα, Αξαρχής Ιωάννης, Βαρεμένος Γεώργιος, Βασιλάκη Ειρήνη, Γιαννικάκης Θεμιστοκλής, Ζαφειρίου Ελένη, Καραθάνος Χαράλαμπος, Καραμανλή Άννα, Κικίλιας Βασίλειος, Κολοβού Ελένη, Κυπραίος Δημήτριος, Κυπριανίδου Ερμιόνη, Λυμπέρη Ελένη - Κων/να, Μαρούγκα Ασπασία, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πλεύρης Αθανάσιος, Ροκοφύλλου Άννα, Σαμόλης Αλέξανδρος, Χάγιος Άγγελος, Χολέβα Μαρία.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής Σταυρούλα Καπελούζου και Ευτυχία Παπαδημητρίου.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καράμπελας θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ι. Προμπονά και την υπ' αριθμ. πρωτ. 181233/13/11-11-2013 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Εργοστάσιο παραγωγής παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων και υπηρεσίας συσκευασίας, της εταιρείας «ΤΑΦΑΡΜ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ Ε.Π.Ε.» που θα μετεγκατασθεί από το Γαλάτσι σε υπό ανέγερση κτίριο στο Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.) Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην ανωτέρω αναφερόμενη εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι έχουν ως εξής:

Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1)
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03)
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04)
- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: ΠΥΣ 34/02 (ΦΕΚ 125Α/02) & ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ 369Β/93) ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε.103 (Φ.Ε.Κ. 488Α/30-03-2011) & ΚΥΑ Η.Π. 22306/1075/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 920Α/08-06-2007)
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04)

Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται:

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:

1. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να χορηγηθούν όλες οι προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις που προκύπτουν από την υφιστάμενη νομοθεσία (Δασαρχεία, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Υπ. Πολιτισμού, κλπ.).
2. Πριν την έναρξη εργασιών κατασκευής του έργου να έχει χορηγηθεί στην μονάδα Βεβαίωση Συμβατότητας της δραστηριότητας προς εγκατάσταση με τον τύπο του Επιχειρηματικού Πάρκου όπως αυτή περιγράφεται στα **άρθρα 5 και 6 του Κεφαλαίου 2 του Παραρτήματος Ι: Κανονισμός Λειτουργίας Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Γ' Κερατέας της Υ.Α. Φ/Α.7/8/1621/125/2013.**
3. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης, παραλαβής να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από την Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν και η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικών καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
4. Ο κύριος του έργου οφείλει για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος.

5. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχομονωτικά μέτρα, όπως κινητά ηχοφράγματα, απαγόρευση εργασιών εκτός ωρών κοινής ησυχίας, απαγόρευση διελεύσεων των φορητών μεταφοράς εντός κατοικημένων περιοχών, κλπ.
6. Κατά τον σχεδιασμό του έργου (και την κατασκευή του) να προβλεφθεί η κατασκευή γεωτρήσεων ελέγχου διαρροής τόσο περιμετρικά του γεωθερμικού συστήματος ψύξης και της στεγανολεκάνης όσο και περιμετρικά της μονάδας. Στις γεωτρήσεις να τοποθετηθούν ειδικές συσκευές παρακολούθησης τυχών διαρροών (π.χ. πιεζόμετρα & δειγματοληπτικός σωλήνας) έτσι ώστε να ελέγχονται παράμετροι όπως: φαινόλες, βαρέα μέταλλα, βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο, C, N, S, pH, BOD₅, COD, SO₄, κλπ.
7. Απαιτείται ο συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους πλησίον του έργου με μηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση με το Δήμο.
8. Να υπάρξει κατάλληλη σήμανση για την κατασκευή του έργου και να υπάρχουν ειδικά άτομα για την εκτροπή της κυκλοφορίας.
9. Για τις εργασίες διευθέτησης, αντιπλημμυρικής προστασίας και ανάπλασης, να εφαρμοστούν οι υπάρχουσες εγκεκριμένες μελέτες.
10. Τα έργα κατασκευής να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ξηράς περιόδου.
11. Για τον περιορισμό της σκόνης να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα (καλυμμένα φορητά, διαβροχή οδών, σωρών, κλπ.).
12. Απαιτείται προγραμματισμός της άμεσης απομάκρυνσης των υλικών εκσκαφής από την περιοχή του έργου. Η παραμονή υλικών εκσκαφής σε προσωρινούς αποθεσιοθαλάμους επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται η χρησιμοποίησή τους για τις ανάγκες του έργου. Τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών που δε θα χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή των έργων και των έργων ανάπλασης, να διατίθενται σε προς αποκατάσταση χώρους λατομείων ή σε νόμιμους χώρους διάθεσής τους. Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου ή μισγάγγειας.
13. Δεν θα πρέπει να δημιουργούνται σωροί υλικών-μπάζων μέσα ή κοντά σε χείμαρρους (απόσταση τουλάχιστον 100 m) για να αποφεύγεται η μεταφορά εκπλυμάτων στους χείμαρρους κατά τη διαβροχή τους. Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατό να προκύψουν (κυρίως έκπλυση επιχωμάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωματουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή.
14. Η απόθεση της περίσσειας των γαιωδών υλικών να γίνεται με τεχνικές και τρόπους που στόχο θα έχουν την εναρμόνιση του όγκου αποθέσεων με τη μορφολογία της ευρύτερης περιοχής.
15. Απαιτούμενα υλικά μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής από τις τυχόν λατομικές περιοχές που έχουν οριοθετηθεί στην περιοχή μελέτης, ή από υπάρχοντες εγκεκριμένους δανειοθαλάμους. Σε κάθε περίπτωση να εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις των **Ν. 998/79, Ν. 1428/84, Π.Δ. 2115/93 και Ν. 3010/02 [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3897/10, (ΦΕΚ 208/Α/10.12.10)]** και η εκπόνηση των απαιτούμενων Ειδικών Μελετών Αποκατάστασης (EMA) όπως ορίζονται από την **ΥΑ Δ10/2001/Β-244**.
16. Κατάλληλη σήμανση σε όλα τα μέτωπα εργασίας, στα εργοτάξια και στους χώρους από όπου διέρχονται κατασκευαστικά μηχανήματα.

17. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών έξω και γύρω από το χώρο του εργοταξίου.
18. Οι εκτάσεις στις οποίες θα αποψιλωθεί η υφιστάμενη βλάστηση θα πρέπει να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες.
19. Τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών και μηχανημάτων.
20. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου.
21. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:
Υ.Α.2640/270/ΦΕΚ689/Β/18.8.78,
Υ.Α.56206/1613/ΦΕΚ570/Β/9.9.86,
Υ.Α.69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18.10.88 [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 10399Φ5.3/361/91, (ΦΕΚ 359/Β/28.5.91)] και Υ.Α.765/14.1.91/ΦΕΚ81/Β/21.2.91. [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. Β 11481/523/97, (ΦΕΚ 295/Β/11.4.97)]
 Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην **Υ.Α.17252/92 [(ΦΕΚ395/Β/19.6.92), όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 210474/2012, (204/Β/9.2.2012)].** Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία των εργοταξιακών εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στο **Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-81).**
22. Τα παλαιά και άχρηστα ανταλλακτικά και μηχανήματα θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από τους χώρους του έργου και θα διατίθενται μέσω Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το **άρθρο 14 του ΠΔ 116/04 [(ΦΕΚ 81/05-03-04), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 15540/548/Ε103/12, (ΦΕΚ 945/Β/27.3.12)].**
23. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών να γίνεται σύμφωνα με το **ΠΔ 109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04).**
24. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων, συνεργείων, κλπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές. Ιδιαίτερη μεριμνά να δοθεί σε θέματα γενικότερης αντιπυρικής προστασίας κάθε όλο το μήκος του έργου (εφόσον αφορά δασική έκταση) και να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από το δασαρχείο και την πυροσβεστική υπηρεσία.
25. Για την αποφυγή παρεμπόδισης της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο της περιοχής από τη συχνή μετακίνηση φορτηγών στην περιοχή του έργου και των περιβαλλοντικών οχλήσεων που οι κινήσεις αυτές συνεπάγονται (θόρυβος, σκόνη κλπ.), θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ή καλύτερα λειτουργικοί κανόνες, όπως αποφυγή μετακινήσεων των φορτηγών και των μηχανημάτων κατασκευής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, κάλυψη φορτηγών, επιλογή μετακινήσεων σε μεγάλες οδικές αρτηρίες, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται να διανύονται μεγαλύτερες αποστάσεις κλπ.
26. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών.
27. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίμων στο έδαφος. Η αλλαγή των λαδιών των οχημάτων και των μηχανημάτων, εφόσον γίνονται στο εργοτάξιο, να γίνονται σε στεγανό δάπεδο, να συλλέγονται σε στεγανές δεξαμενές και να διατίθενται σε μονάδες ανάκτησης ορυκτελαίων σύμφωνα με το **Π.Δ 82/2004 (ΦΕΚ64Α/2-3-2004).**

28. Κατά την κατασκευή των έργων υπάρχει περίπτωση διαρροών καυσίμων ή πίσσας με άμεσο κίνδυνο ρύπανσης των επιφανειακών νερών, του εδάφους κλπ. ιδιαίτερα όταν η διαρροή είναι σε μεγάλες ποσότητες. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού γεωϋφάσματος αμέσως μετά τη διαφυγή. Τέτοια υλικά θα πρέπει να υπάρχουν στα εργοτάξια για τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες για τη διάθεση τοξικών αποβλήτων.
29. Απαγορεύεται η διάνοιξη εργοταξιακών δρόμων (χρήση αποκλειστικά του τοπικού οδικού δικτύου).
30. Για την διάθεση των λυμάτων του εργοταξιακού προσωπικού να χρησιμοποιηθούν προσωρινές χημικές τουαλέτες μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.
31. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (κράνη, μπότες, γάντια, μάσκες, ωτοασπίδες, στολές, χημικές τουαλέτες, κλπ.) για την προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία. Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα.
32. Να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή ή τον περιορισμό των επιπτώσεων τόσο στην υφιστάμενη φυσική βλάστηση όσο και στις υφιστάμενες τοπικές καλλιέργειες.
33. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και αποφυγής της πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους.
34. Η κατασκευάστρια εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ

35. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο **Π.Δ. 1180/81** και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου.
36. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε η στάθμη θορύβου από την λειτουργία των εγκαταστάσεων, να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το **Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1)**, και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής.
37. Έδραση των μηχανημάτων σε ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις όπου χρειάζεται και κατάλληλη μόνωση.
38. Να τηρούνται τα οριζόμενα στο **Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α6-10-81)** για τις εκπομπές σωματιδίων στο αέριο ρεύμα που εξέρχεται από τα σακόφιλτρα: Εκπομπή αιωρούμενων σωματιδίων $\leq 100 \text{ mg/m}^3$ (μέσος όρος τουλάχιστον τριών δειγματοληψιών εντός 24ώρου)
39. Να διενεργείται μία μέτρηση ανά εξάμηνο στα σημεία εκπομπής του ρύπου και πριν την ανάμιξή του με τον ατμοσφαιρικό αέρα.
40. Να τηρείται ημερολόγιο ελέγχου των μετρητών και καταγραφής των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων του εργοστασίου. Να καταγράφονται:
 - τα στοιχεία των περιοδικών και των τυχόν έκτακτων ελέγχων της λειτουργίας – συντήρησης – βαθμονόμησης των μετρητών εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων του εργοστασίου.

- τα αποτελέσματα των περιοδικών μετρήσεων των εκπομπών του εργοστασίου
 - η ημερομηνία του ελέγχου, τυχόν παρατηρήσεις και το ονοματεπώνυμο του ελέγχαντος.
41. Εγκατάσταση και λειτουργία καταλλήλου συστήματος εξαερισμού (αποροφητήρας και φίλτρα) στους χώρους εργασίας και ειδικότερα στον χώρο των πρώτων υλών, ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτό εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με τη Νομοθεσία. Να συντηρούνται τακτικά τα σακόφιλτρα.
 42. Εγκατάσταση και λειτουργία καταλλήλου συστήματος με σακκόφιλτρα στους χώρους συσκευασίας και ανασυσκευασίας.
 43. Στα συσκευαστικά μηχανήματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων να είναι εγκατεστημένα και να λειτουργούν συστήματα αποκονίωσης (δίκτυο αγωγών συνδεδεμένο με σακκόφιλτρο). Τα χαρακτηριστικά και οι συνθήκες λειτουργίας των φίλτρων αυτών να εξασφαλίζουν απόδοσή κατά 99.9%. Από το σακκόφιλτρο η συλλεγόμενη σκόνη να επιστρέφει στην παραγωγική διαδικασία.
 44. Στη μηχανή παραγωγής τρωκτικοκτόνων, τα αέρια ρεύματα που εξέρχονται από τα σημεία τροφοδοσίας και μορφοποίησης να διέρχονται από σακόφιλτρο και τα αέρια ρεύματα που εξέρχονται από τα σημεία ξήρανσης και συσκευασίας να διέρχονται από κυκλώνα. Η συλλεγόμενη σκόνη είτε να ανακυκλώνεται στην παραγωγική διαδικασία είτε να διατίθεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων εταιρία.
 45. Να λαμβάνεται μέριμνα για τον περιορισμό της σκόνης κατά τη διακίνηση των πρώτων υλών και των προϊόντων.
 46. Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλτοστρωμένοι για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροών υγρών υλικών.
 47. Να μην αποθηκεύονται στην εγκατάσταση υλικά χύδην.
 48. Οι αποθήκες πρώτων και βοηθητικών υλών και προϊόντων να διαθέτουν σύστημα φυσικού αερισμού.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

49. Τα λύματα του προσωπικού να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, τους όρους και τις βασικές παραμέτρους των ρύπων της **υπ. αρ. 69/07 απόφασης τους Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Κερατέας (νυν Δ.Ε. Κερατέας – Δήμος Λαυρεωτικής). Να τηρείται αρχείο από τους περιοδικούς ελέγχους που γίνονται στα υγρά απόβλητα που οδηγούνται στο αποχετευτικό δίκτυο του Βιολογικού Καθαρισμού της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής.
50. Τα όμβρια του προαύλιου χώρου να συγκεντρώνονται μέσω καταλλήλων καναλιών με σχάρες και να οδηγούνται σε δεξαμενή καθίζησης και συγκέντρωσης στερεών, διασφαλίζοντας έτσι την καθαρότητα του νερού, που θα εξέρχεται από την εγκατάσταση.
51. Οι επιφανειακές απορροές όμβριων των ανοιχτών χώρων να είναι απαλλαγμένες από σκουπίδια και υγρά απόβλητα μέσω καθημερινής καθαριότητας του εξωτερικού – περιβάλλοντα χώρου.
52. Σε περίπτωση που προκύπτουν Α.Λ.Ε. από τη χρήση – συντήρηση των μηχανημάτων, τα άχρηστα λιπαντικά έλαια και τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια μαζί με τις συσκευασίες τους που

- θα χρησιμοποιούνται για τη λίπανση των μηχανημάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία, να μην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης προς αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, με τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύμβαση, σύμφωνα με το **Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004)**, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.
53. Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε ρέμα.
54. Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τον καθαρισμό των μηχανών ανάμιξης – συσκευασίας (όταν από αυτά περνάνε συστατικά όπως Chlorophacinone, Permethrine, αγροχημικά, παραφαρκευτικά, κλπ.) να οδηγούνται και να αποθηκεύονται σε στεγανή δεξαμενή και να οδηγούνται προς διαχείριση από αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων, κρατώντας τα κατάλληλα παραστατικά.
55. Απαγορεύεται η πλύση των πλαστικών και μεταλλικών βαρελιών εντός της βιομηχανίας. Να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία για περαιτέρω διαχείριση.
56. Να παρασκευάζονται/συσκευάζονται ομοειδή προϊόντα σε κύκλους έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πλύσεις του εξοπλισμού.
57. Για τον καθαρισμό των χώρων αποθήκευσης να εφαρμόζονται ξηρές μέθοδοι καθαρισμού.
58. Σε περίπτωση διαρροών μικρής έκτασης το υλικό να επικαλύπτεται άμεσα με κατάλληλο απορροφητικό μέσο (π.χ. πριονίδι) το οποίο πρέπει να απομακρύνεται μετά τον εμποτισμό του και να αντικαθίσταται με νέο. Εναλλακτικά ή επικουρικά η διαρροή να αντιμετωπίζεται με τη δημιουργία «μικρών φραγμάτων». Σε περίπτωση διαρροών μεγάλης έκτασης το υλικό να αντλείται και να τοποθετείται σε κατάλληλους περιέκτες προς περαιτέρω διαχείριση μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένης εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα αναφερόμενα στα δελτία δεδομένων ασφαλείας των υλικών.
59. Για τον εντοπισμό διαρροών, να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα οπτικός έλεγχος των σημείων της εγκατάστασης όπου ενδέχεται να υπάρξει διαρροή.
60. Οι αποθηκευόμενες πρώτες ύλες να βρίσκονται εντός λεκανών ασφαλείας ικανού όγκου οι οποίες να είναι κατασκευασμένες με τρόπο ώστε να συγκρατούν τυχόν διαρροές προκειμένου να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα σε περιπτώσεις ατυχηματικών διαρροών.
61. Σε περίπτωση βλάβης ή αδυναμίας των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής αποδοχής των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων της μονάδας, η μονάδα οφείλει να τα παραδίδει σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία για περαιτέρω διαχείριση τηρώντας αρχείο με τα σχετικά παραστατικά.
62. Το γήπεδο της εγκατάστασης να περιβάλλεται από τοίχιο ύψους τουλάχιστον 40 εκατοστών έτσι ώστε σε περίπτωση ατυχήματος να μην υπάρχουν διαφυγές εκτός γηπέδου.

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

63. Τα Στερεά απόβλητα αστικού τύπου να συλλέγονται σε κάδους και η αποκομιδή τους θα γίνεται από απορριματοφόρα του Δήμου.
64. Τα στερεά απόβλητα μη αστικού τύπου που προκύπτουν από την δραστηριότητα να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα να δίνονται για ανακύκλωση/διαχείριση σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες και τα υπόλοιπα να απομακρύνονται για διάθεση μέσω του συστήματος αποκομιδής του Δήμου. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά.
65. Τα στερεά απόβλητα από συσκευασίες Α' Υλών μετά τον καθαρισμό τους, να μεταφέρονται σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης εντός της εγκατάστασης από όπου και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία και να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά. Τα υπόλοιπα κατεστραμμένα υλικά συσκευασίας (χαρτόσακκοι, χαρτοκιβώτια) να συλλέγονται σε κάδους μαζί με τα οικιακά απορρίμματα και να διατίθενται μέσω του συστήματος αποκομιδής του Δήμου.
66. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοικτές εστίες καύσης), σύμφωνα με την **ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ328/Β93)**.
67. Τα στουπιά, πανιά, κλπ. ρυπασμένα με απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.), ορυκτέλαια και λοιπές πρώτες ύλες (επικίνδυνες) που προκύπτουν από τη χρήση – συντήρηση των μηχανημάτων να συλλέγονται και να παραδίδονται μαζί με τα άδεια δοχεία ορυκτελαίων σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης, σύμφωνα με το **Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004)**, κρατώντας σχετικά παραστατικά.
68. Να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης στερεών αποβλήτων που προβλέπονται στην **ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997)**.
69. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοικτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την **ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/1993)**.
70. Στη μονάδα απαγορεύεται οποιαδήποτε διαχείριση τοξικών ή/και επικίνδυνα στερεά απόβλητα.
71. Η προσωρινή αποθήκευση των επικινδύνων αποβλήτων (σκόνες και συσκευασίες επικινδύνων ουσιών, χρησιμοποιημένα προσροφητικά υλικά διαρροών, σκόνες από σάρωση δαπέδων) να γίνεται σε σφραγισμένα με ειδική σήμανση δοχεία, σε διαμορφωμένο χώρο, οι προδιαγραφές του οποίου ορίζονται στην **Κ.Υ.Α Η.Π 24944/1159/30-6-06 (ΦΕΚ 791 Β´)**.
72. Όλα τα μη επικίνδυνα απόβλητα να συγκεντρώνονται προσωρινά σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους και στη συνέχεια να παραδίδονται, σε φορέα/ εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διαχείριση (εργασίες D ή R), η ΑΕΠΟ του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή τους στην εγκατάστασή του.

73. Άχρηστες/κατεστραμμένες συσκευασίες που φέρουν κατάλοιπα επικινδυνών ουσιών να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων.
74. Οι χώροι της εγκατάστασης να διατηρούνται σε μόνιμοι βάση καθαροί.
Τα στερεά επικίνδυνα απόβλητα να αποθηκεύονται σε βαρέλια τύπου UN, με κατάλληλη σήμανση και μέγιστη συνολική αποθηκευόμενη ποσότητα 200 κιλά. Τα βαρέλια να αποθηκεύονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του κτιρίου, ο οποίος να καλύπτει τις απαιτήσεις της **ΚΥΑ 24944/1159 (ΦΕΚ 791Β/30-6-2006)**. Η εγκατάσταση υποχρεούται να διαθέτει πάντα 1 κενό βαρέλι χωρητικότητας 200 λίτρων.
75. Τυχών επιστρεφόμενα προϊόντα φυτοπροστασίας ή εκείνα των οποίων έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης να συγκεντρώνονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα για περαιτέρω διαχείριση, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα παραστατικά, ηλεκτρονικό αρχείο των οποίων οφείλει να διατηρεί η εγκατάσταση.
76. Απαγορεύεται η χύδην μεταφορά και αποθήκευση τοξικών και επικινδύνων ουσιών.
77. Να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των επιφανειακών ή υπόγειων νερών από ενδεχόμενη ρύπανση. Απαγορεύεται η διάθεση στερεών και επικινδύνων αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες.
78. Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των **Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12Α) και 109/04 (ΦΕΚ 75Α) καθώς και της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625Β)**.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

79. Το δάπεδο να κατασκευαστεί από αδιαπέρατο μπετόν και οι αποθηκευόμενες πρώτες ύλες να βρίσκονται εντός λεκανών ασφαλείας.
80. Επαρκής σήμανση των συσκευασιών επικινδυνών ουσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
81. Κατά την αποθήκευση, διακίνηση και χρήση πρώτων υλών και προϊόντων να λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος και υποβάθμισης της υγείας των εργαζομένων τηρουμένων των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.
82. Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναιτσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλτοστρωμένοι για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροών υγρών υλικών.
83. Οι χώροι αποθήκευσης να είναι κλειστοί, με δάπεδο κατάλληλης κλίσης, ώστε τα νερά πυρόσβεσης, μέσω εγκάρσιων φρεατίων να οδηγούνται στη δεξαμενή συλλογής νερών πυρόσβεσης.
84. Η αποθήκευση των προϊόντων να γίνεται σε χώρους κοινούς κατά κατηγορίες με ευκρινή σήμανση για το είδος τους, ώστε να

είναι εύκολη η επιθεώρηση και η διακίνησή τους. Να υπάρχει ελεύθερος χώρος μεταξύ των τοίχων και ενδιάμεσα στις ντάνες για τον αερισμό και έλεγχο του χώρου, την ασφαλή διακίνηση των προϊόντων και την ευχερή πυρόσβεση.

85. Για τα προϊόντα φυτοπροστασίας που αποθηκεύονται και διακινούνται από την εγκατάσταση να υπάρχουν διαθέσιμα προς επίδειξη η άδεια διακίνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS).
86. Για όλες τις ουσίες που διακινούνται και αποθηκεύονται στη μονάδα και αφορούν προϊόντα και πρώτες – βοηθητικές ύλες, να υπάρχουν αρχειοθετημένα τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των Υλικών (Material Safety Data Sheets) στην πλέον ενημερωμένη έκδοσή τους. Να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτά για την ασφαλή αποθήκευση και τον περιορισμό ή την εξάλειψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τυχόν διαρροή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

87. Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατά των τρωκτικών, εντόμων και άλλων παρασίτων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων.
88. Ο καθαρισμός, ο υγειονομικός έλεγχος και η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων, του περιβάλλοντος χώρου και του εξοπλισμού πρέπει να γίνονται σε τακτική βάση, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα και να καταγράφονται.
89. Να τηρούνται τα ημερολόγια – μητρώα και αρχεία παραστατικών που προβλέπονται από την παρούσα, στα πλαίσια της παρακολούθησης της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος και εφαρμογής των επιβαλλόμενων μέτρων:
- Αρχείο παραστατικών παραλαβής α' υλών
 - Πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων
 - Πρόγραμμα καθαρισμού χώρων, υγειονομικών ελέγχων, επιθεωρήσεων
 - Αρχείο παραστατικών διάθεσης στερεών και υγρών αποβλήτων
90. Να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και γνώση χειρισμού των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνου για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το προσωπικό της εταιρίας να φέρει ειδικές στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισμό (γάντια, μπότες ασφαλείας, κράνος, αντανakλαστικό γιλέκο, κτλ.), ανάλογα με τη φύση και το ωράριο εργασίας. Επίσης, να λαμβάνεται μέριμνα για τη χρήση ατομικών μέσων προστασίας από τους εργαζόμενους, καθώς και για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Επιπλέον, η εταιρεία οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων της, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας.
91. Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα.
92. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών κ.λ.π. κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ.
93. Χρωματισμός αποδεκτής αντικειμενικά αισθητικής του κτιρίου.

94. Να πραγματοποιηθούν εργασίες διαμόρφωσης των ελεύθερων χώρων του γηπέδου και δημιουργίας φυτοφράχτη περιμετρικά του γηπέδου με κατάλληλες φυτεύσεις (αιθαλοί - ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή). Τα φυτά που θα χρησιμοποιηθούν για τις φυτεύσεις να είναι προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής. Να γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες (πότισμα, λίπανση κλπ) για την συντήρηση και ανάπτυξη των φυτών που θα φυτευτούν στα πλαίσια των εργασιών διαμόρφωσης και φυτεύσεων.
95. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων παρά μόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες.
96. Η εταιρεία οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποσταλεί στην Υπηρεσία μας, το άλλο στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υπ. αρ. 149023/1799/30-3-10 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α./Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
97. Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών (π.χ. πυρκαγιά, διαρροή, βλάβες κτλ.) με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά δέουσα ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό. Στους αποθηκευτικούς χώρους θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός και τα απαραίτητα υλικά για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών.
98. Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση μηχανημάτων από αδειοδοτημένα συνεργεία.
99. Να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές).
100. Τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται κατόπιν έγκρισης τους από την πυροσβεστική Υπηρεσία.
101. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους.
102. Με έγγραφο της επιχείρησης να ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Μανουσogiαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Βακάλης Ευάγγελος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Φλούδα Γεωργία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ