

Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ				
1	ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	1.1	ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Γ	ΕΛΟΤ ΝΕΤ-1.01-Γ
2	ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey , από σκληρό πλαστικό.	1.2	ΥΔΡ ΝΕΤ-1.02-Γ	
3	ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης	1.3	ΥΔΡ ΝΕΤ-1.04-Γ	
4	ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.	1.4	ΥΔΡ ΝΕΤ-1.05-Γ	
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ				
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 Μ, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ	2.1	ΥΔΡ ΝΕΤ-3.10.04.01.Μ-Γ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 Μ, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ	2.2	ΥΔΡ ΝΕΤ-3.11.04.01.Μ-Γ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01
3	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 Μ, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 Μ	2.3	ΥΔΡ ΝΕΤ-3.10.04.02.Μ-Γ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01
4	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 Μ, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του			

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 M	2.4	ΥΔΡ ΝΕΤ-3.11.04.02.Μ-Γ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01
5	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 M, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 M	2.5	ΥΔΡ ΝΕΤ-3.10.04.03.Μ-Γ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01
6	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 M, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 M	2.6	ΥΔΡ ΝΕΤ-3.11.04.03.Μ-Γ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01
7	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	2.7	ΥΔΡ ΝΕΤ-3.12-Γ	
8	Αποξήλωση ασφαλιτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	2.8	ΟΔΝ ΝΕΤ-A-2.1.Μ-Γ	
9	Διαχείριση αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3 εδαφ. β.2 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ1312Β)	2.9	ΥΔΡ ΝΕΤ-4.01.01.ΜΔΙΑΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-15-02-01-01
10	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα	2.10	ΥΔΡ ΝΕΤ-7.06-Γ	
11	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	2.11	ΥΔΡ ΝΕΤ-4.01.01.Μ-Γ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-15-02-01-01
12	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	2.12	ΥΔΡ ΝΕΤ-5.05.01.Μ-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-02
13	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	2.13	ΥΔΡ ΝΕΤ-5.05.02.Μ-Γ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-02
14	Ετρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	2.14	ΥΔΡ ΝΕΤ-5.07.Μ-Γ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-02
15	Αποκατάσταση ασφαλικών			

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	2.15	ΥΔΡ ΝΕΤ-4.09-Γ	
16	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	2.16	ΟΔΝ ΝΕΤ-B-51-Γ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-02-01-00
17	Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	2.17	ΥΔΡ ΝΕΤ-4.10-Γ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-08-03
ΕΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				
1	Ευλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	3.1	ΥΔΡ ΝΕΤ-9.01-Γ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00
2	Ευλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών	3.2	ΥΔΡ ΝΕΤ-9.02-Γ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00
3	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	3.3	ΥΔΡ ΝΕΤ-9.10.01-Γ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00
4	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	3.4	ΥΔΡ ΝΕΤ-9.10.03-Γ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00
5	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	3.5	ΥΔΡ ΝΕΤ-9.10.04-Γ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00
6	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20 / 25	3.6	ΥΔΡ ΝΕΤ-9.10.05-Γ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00
7	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2	3.7	ΥΔΡ ΝΕΤ-9.23.04-Γ	
8	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	3.8	ΥΔΡ ΝΕΤ-9.26-Γ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00
9	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	3.9	ΟΙΚ ΝΕΤ-73.91-B	
10	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	3.10	ΟΔΝ ΝΕΤ-B-36-Γ	
11	Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση ασφαλιτόπανου και τσιμεντοκονίαμα προστασίας	3.11	ΟΔΝ ΝΕΤ-B-37.2-Γ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-05-01-02
12	Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα εσωτερικού τύπου (waterstops) πλάτους 240 MM	3.12	ΥΔΡ ΝΕΤ-10.02.02-Γ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-05-02-02

Α/Α	Εδος εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
13	Εφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ	3.13	ΟΔΝ ΝΕΤ-Β-43.1-Γ	
14	Εφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη	3.14	ΟΔΝ ΝΕΤ-Β-43.2-Γ	
15	Εύκαμπτες πλάκες πλήρωσης αρμών πάχους 12 ΜΜ	3.15	ΥΔΡ ΝΕΤ-10.07-Γ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-05-02-03
16	Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων	3.16	ΟΔΝ ΝΕΤ-Β-34-Γ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-05-01-04
ΕΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΦΡΕΑΤΙΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ				
1	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 ΜΜ	4.1	ΥΔΡ ΝΕΤ-12.01.01.07-Γ	
2	Φρεάτιο υδροσυλλογής μιας σχάρας.	4.2	ΟΔΝ ΝΕΤ-Β-66.1-MON	
3	Φρεάτιο υδροσυλλογής δύο σχαρών.	4.3	ΟΔΝ ΝΕΤ-Β-66.1-ΔΙΠ	
4	Φρεάτιο υδροσυλλογής τριών σχαρών.	4.4	ΟΔΝ ΝΕΤ-Β-66.1-ΤΡΙΠ	
5	Εύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	4.5	ΥΔΡ ΝΕΤ-16.01-Γ.Ν	
6	Καλύματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	4.6	ΥΔΡ ΝΕΤ-11.01.02-Γ	
7	Βαθμίδες από χυτοσίδηρο	4.7	ΥΔΡ ΝΕΤ-11.03-Γ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-07-01-05

ErgoWin

ΚΟΡΩΠΙ, - - 201

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΟΡΩΠΙ, - - 201

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΓΥΡΩ ΒΗΧΟΥ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ