

## ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

| A/A                                                  | Είδος εργασίας                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A.T. | Αρθρο           | Κωδ. Αναθ/σης   | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|--------|----------|--------|
| <b>ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                 |                 |        |          |        |
| 1                                                    | ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ -<br>ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση<br>πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.                                                                                                                                                                                                               | 1.1  | ΑΤΥΕ NET-1.01-Γ | ΟΙΚ 6541:100%   | ΜΗΝΕΣ  | 36       | 7,60   |
| 2                                                    | ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ -<br>ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση<br>αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων<br>οδού, τύπου <b>New Jersey</b> , από σκληρό<br>πλαστικό.                                                                                                                                                   | 1.2  | ΑΤΥΕ NET-1.02-Γ | Η/Μ 108:100%    | ΜΗΝΕΣ  | 36       | 4,80   |
| 3                                                    | ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ -<br>ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ<br>Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό<br>παλλόμενο βέλος παράκαμψης                                                                                                                                                                                      | 1.3  | ΑΤΥΕ NET-1.04-Γ | ΟΙΚ 6541:100%   | ΜΗΝΕΣ  | 36       | 380,00 |
| 4                                                    | ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ -<br>ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ<br>Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων<br>για την διευκόλυνση της<br>κυκλοφορίας των πεζών.                                                                                                                                                                 | 1.4  | ΑΤΥΕ NET-1.05-Γ | ΥΔΡ 6301:100%   | ΜΗΝΕΣ  | 36       | 19,00  |
| <b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                 |                 |        |          |        |
| 1                                                    | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων<br>σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με<br>πλάτος πυθμένα από <b>3,01</b> έως <b>5,00</b><br>Μ, με την φόρτωση των προϊόντων<br>εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την<br>σταλία και την μεταφορά σε<br>οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος<br>ορύγματος έως <b>4,00</b> Μ             | 2.1  | ΑΤΥΕ NET-       | ΥΔΡ 6083.1:100% | M3     | 70       | 4,50   |
| 2                                                    | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων<br>σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος<br>πυθμένα από <b>3,01</b> έως <b>5,00</b> Μ, με<br>την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής<br>επί αυτοκινήτου, την σταλία του<br>αυτοκινήτου και την μεταφορά σε<br>οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος<br>ορύγματος έως <b>4,00</b> Μ          | 2.2  | ΑΤΥΕ NET-       | ΥΔΡ NET-        | M3     | 30       | 19,50  |
| 3                                                    | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων<br>σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με<br>πλάτος πυθμένα από <b>3,01</b> έως <b>5,00</b><br>Μ, με την φόρτωση των προϊόντων<br>εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την<br>σταλία και την μεταφορά σε<br>οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος<br>ορύγματος <b>4,01</b> έως <b>6,00</b> Μ | 2.3  | ΑΤΥΕ NET-       | ΥΔΡ 6083.2:100% | M3     | 32.000   | 7,10   |
| 4                                                    | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων<br>σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος<br>πυθμένα από <b>3,01</b> έως <b>5,00</b> Μ, με<br>την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής                                                                                                                                                  |      |                 |                 |        |          |        |

| A/A | Εδος εργασίας                                                                                                                                                                                                                                                                            | A.T. | Αρθρο           | Κωδ. Αναθ/σης     | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------|--------|----------|-------|
| 5   | επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος <b>4,01</b> έως <b>6,00</b> M                                                                                                                                                  | 2.4  | ATYE NET-       | ΥΔΡ 6084.2:100%   | M3     | 14.000   | 21,40 |
| 5   | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα από <b>3,01</b> έως <b>5,00</b> M, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος <b>6,01</b> έως <b>8,00</b> M    | 2.5  | ATYE NET-       | ΥΔΡ 6083.3:100%   | M3     | 16.200   | 10,00 |
| 6   | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα από <b>3,01</b> έως <b>5,00</b> M, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος <b>6,01</b> έως <b>8,00</b> M | 2.6  | ATYE NET-       | ΥΔΡ 6084.3:100%   | M3     | 7.100    | 23,30 |
| 7   | Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.                                                                                                                                                     | 2.7  | ATYE NET-3.12-Γ | ΥΔΡ 6087:100%     | MM     | 450      | 14,30 |
| 8   | Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών                                                                                                                                                                       | 2.8  | N.ATEO NET-A-   | ΟΔΝ NET-A-2.1.M-Γ | M3     | 610      | 1,40  |
| 9   | Διαχείριση αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. <b>3</b> εδαφ. β.2 του άρθρου <b>7</b> της ΚΥΑ <b>36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ1312Β)</b>                                                                                                                 | 2.9  | ATYE NET-       | ΥΔΡ 6082.1:100%   | M3     | 750      | 9,00  |
| 10  | Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα                                                                                                                                                                                                                                    | 2.10 | ATYE NET-7.06-Γ | ΥΔΡ 6103:100%     | M2     | 11.000   | 31,90 |
| 11  | Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)                                                                       | 2.11 | ATYE NET-       | ΥΔΡ 6082.1:100%   | M3     | 100      | 38,00 |
| 12  | Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης έως <b>50</b> CM                                                                                                                                                          | 2.12 | ATYE NET-       | ΥΔΡ 6068:100%     | M3     | 930      | 12,40 |
| 13  | Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των <b>50</b> CM                                                                                                                                                      | 2.13 | ATYE NET-       | ΥΔΡ 6068:100%     | M3     | 15.400   | 10,50 |
| 14  | Ετρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως                                                                                                                                                                                                                            |      |                 |                   |        |          |       |

| A/A                                  | Εδος εργασίας                                                                                                                         | A.T. | Αρθρο              | Κωδ. Αναθ/σης   | Μονάδα | Ποσότητα  | Τιμή  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------|--------|-----------|-------|
| 15                                   | Λατομείου<br>Αποκατάσταση ασφαλικών<br>οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων<br>υπογείων δικτύων.                                        | 2.14 | ATYE NET-5.07.M-Γ  | ΥΔΡ 6069:100%   | M3     | 650       | 10,50 |
| 16                                   | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα                                                                                                        | 2.15 | ATYE NET-4.09-Γ    | ΟΔΝ 4521B:100%  | M2     | 12.200    | 17,10 |
| 17                                   | Αποκατάσταση επίστρωσης<br>πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας<br>στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων<br>δικτύων.                               | 2.16 | N.A.TEO NET-B-51-Γ | ΟΔΝ 2921:100%   | MM     | 200       | 8,40  |
|                                      |                                                                                                                                       | 2.17 | ATYE NET-4.10-Γ    | ΥΔΡ 6804:100%   | M2     | 100       | 23,80 |
| <b>ΕΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b> |                                                                                                                                       |      |                    |                 |        |           |       |
| 1                                    | Ευλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων<br>επιφανειών                                                                                        | 3.1  | ATYE NET-9.01-Γ    | ΥΔΡ 6301:100%   | M2     | 36.750    | 7,60  |
| 2                                    | Ευλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων<br>επιφανειών                                                                                        | 3.2  | ATYE NET-9.02-Γ    | ΥΔΡ 6302:100%   | M2     | 350       | 17,10 |
| 3                                    | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση,<br>συμπύκνωση και συντήρηση<br>σκυροδέματος Για κατασκευές από<br>σκυρόδεμα κατηγορίας <b>C8/10</b>    | 3.3  | ATYE NET-9.10.01-  | ΥΔΡ 6323:100%   | M3     | 415       | 62,00 |
| 4                                    | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση,<br>συμπύκνωση και συντήρηση<br>σκυροδέματος Για κατασκευές από<br>σκυρόδεμα κατηγορίας <b>C12/15</b>   | 3.4  | ATYE NET-9.10.03-  | ΥΔΡ 6326:100%   | M3     | 2.040     | 71,00 |
| 5                                    | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση,<br>συμπύκνωση και συντήρηση<br>σκυροδέματος Για κατασκευές από<br>σκυρόδεμα κατηγορίας <b>C16/20</b>   | 3.5  | ATYE NET-9.10.04-  | ΥΔΡ 6327:100%   | M3     | 20        | 76,00 |
| 6                                    | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση,<br>συμπύκνωση και συντήρηση<br>σκυροδέματος Για κατασκευές από<br>σκυρόδεμα κατηγορίας <b>C20 / 25</b> | 3.6  | ATYE NET-9.10.05-  | ΥΔΡ 6329:100%   | M3     | 12.230    | 81,00 |
| 7                                    | Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος<br>(πρόσμικτα μείωσης<br>υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN<br><b>934-2</b>                            | 3.7  | ATYE NET-9.23.04-  | ΥΔΡ 6320.1:100% | Χγρ.   | 18.600    | 0,48  |
| 8                                    | Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού<br>οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών<br>έργων                                                         | 3.8  | ATYE NET-9.26-Γ    | ΥΔΡ 6311:100%   | Χγρ.   | 1.081.000 | 0,90  |
| 9                                    | Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με<br>υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου<br>πάχους <b>5 cm</b>                                             | 3.9  | ATOE NET-73.91-B   | ΟΙΚ 7373.1:100% | M2     | 250       | 20,00 |
| 10                                   | Μόνωση με διπλή ασφαλική επάλειψη                                                                                                     | 3.10 | N.A.TEO NET-B-36-Γ | ΟΔΝ 2411:100%   | M2     | 2.785     | 1,50  |
| 11                                   | Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος<br>με διπλή στρώση ασφαλιτόπανου και<br>τσιμεντοκονίαμα προστασίας                                  | 3.11 | N.A.TEO NET-B-     | ΟΔΝ 2412:100%   | M2     | 13.865    | 11,50 |
| 12                                   | Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης<br>αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα<br>εσωτερικού τύπου ( <b>Waterstops</b> )<br>πλάτους <b>240 MM</b> | 3.12 | ATYE NET-          | ΥΔΡ 6373:100%   | MM     | 2.760     | 16,60 |
| 13                                   | Εφράγιση οριζόντιων αρμών με<br>ελαστομερή ασφαλική μαστίχη<br>εφαρμοζόμενη εν θερμώ                                                  | 3.13 | N.A.TEO NET-B-     | ΥΔΡ 6370:100%   | MM     | 3.245     | 3,30  |
| 14                                   | Εφράγιση κατακόρυφων και                                                                                                              |      |                    |                 |        |           |       |

| A/A                                                 | Εδος εργασίας                                                                                                                                                                | A.T. | Αρθρο              | Κωδ. Αναθ/σης   | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------|--------|----------|--------|
|                                                     | κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη                                                                                                                             | 3.14 | N.A.TEO NET-B-     | ΥΔΡ 6370:100%   | MM     | 4.205    | 3,80   |
| 15                                                  | Εύκαμπτες πλάκες πλήρωσης αρμών πάχους 12 MM                                                                                                                                 | 3.15 | ATYE NET-10.07-Γ   | ΥΔΡ 6370:100%   | M2     | 1.560    | 11,40  |
| 16                                                  | Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων                                                                                                   | 3.16 | N.A.TEO NET-B-34-Γ | ΥΔΡ 6403:100%   | M2     | 220      | 8,90   |
| <b>ΕΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΦΡΕΑΤΙΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b> |                                                                                                                                                                              |      |                    |                 |        |          |        |
| 1                                                   | Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 MM | 4.1  | ATYE NET-          | ΥΔΡ 6551.7:100% | MM     | 370      | 133,00 |
| 2                                                   | Φρεάτιο υδροσυλλογής μιας σχάρας.                                                                                                                                            | 4.2  | N.A.TEO NET-B-     | ΟΔΝ 2548:100%   | Τεμ.   | 105      | 420,00 |
| 3                                                   | Φρεάτιο υδροσυλλογής δύο σχαρών.                                                                                                                                             | 4.3  | N.A.TEO NET-B-     | ΟΔΝ 2548:100%   | Τεμ.   | 60       | 585,00 |
| 4                                                   | Φρεάτιο υδροσυλλογής τριών σχαρών.                                                                                                                                           | 4.4  | N.A.TEO NET-B-     | ΟΔΝ 2548:100%   | Τεμ.   | 10       | 725,00 |
| 5                                                   | Εύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων                                                                                                             | 4.5  | ATYE NET-16.01-    | ΥΔΡ 6744:100%   | Τεμ.   | 175      | 95,00  |
| 6                                                   | Καλύματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)                                                                                                                        | 4.6  | ATYE NET-          | ΥΔΡ 6752:100%   | Χγρ.   | 5.000    | 2,70   |
| 7                                                   | Βαθμίδες από χυτοσίδηρο                                                                                                                                                      | 4.7  | ATYE NET-11.03-Γ   | ΥΔΡ 6753:100%   | Χγρ.   | 2.050    | 2,00   |

ΚΟΡΩΠΙ, - - 201

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΚΟΡΩΠΙ, - - 201  
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΓΥΡΩ ΒΗΧΟΥ  
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ