



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775
fax : 213 2063533
e-mail : ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 27^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 313/2017

Σήμερα 07/9/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 176928/01-9-2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα την 01-9-2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 11^ο Η.Δ.

Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του εργοστασίου παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος και προϊόντων εκ τσιμέντου της εταιρείας «ΠΡΕΜΙΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ», που βρίσκεται στο 17ο χλμ. της Λεωφ. Αθηνών – Σπάτων, στη θέση «ΚΑΛΑΜΑ» του Δήμου Παλλήνης Αττικής στην Περιφέρεια Αττικής.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα ενός (81) παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ. κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γούλας Απόστολος, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Καραμπέλας Κωνσταντίνος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη-Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Γιάμαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Καστανιάς Νικόλαος, Κουκά Μαρίνα, Μανουσogiαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Πρωτούλης Ιωάννης, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 127818//21-7-2017 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής :

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)
2. Τον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/29-12-2016)
3. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α' 91/25.04.2002) και το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»

4. Το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
5. Τη ΚΥΑ 1958/13.01.2012, Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011
6. Την Υ.Α Οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45Β/15-1-14) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά τη περιβαλλοντική αδειοδότηση
7. Την υπ'αρ. Αριθμ. οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135Β'.27-1-2014) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της με αρ. 1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής....»
8. Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών».
9. Το Ν. 4042/12 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτου διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».
11. Την υπ' αρ. 44868/2419/19-6-17 διαβίβαση της μελέτης Π.Ε απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έκφραση γνώμης επι του περιεχομένου της ΜΠΕ

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (11) σχετική μελέτη που αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών του εργοστασίου παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος και προϊόντων εκ τσιμέντου της εταιρείας **«ΠΡΕΜΙΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ»**, που βρίσκεται στο 17ο χλμ. της Λεωφ. Αθηνών-Σπάτων, στη θέση «ΚΑΛΑΜΑ» του Δήμου Παλλήνης Αττικής στη Περιφέρεια Αττικής

1. Εισαγωγή

1.1 Τίτλος έργου η δραστηριότητας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :	«ΠΡΕΜΙΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» δ.τ.: 'ΠΡΕΜΙΞ Α.Β.Ε.Σ.'
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : :	Εργοστάσιο παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος και προϊόντων εκ τσιμέντου
Δ/ΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ :	17ο χλμ. Λεωφ. Αθηνών-Σπάτων θέση «ΚΑΛΑΜΑ», Τ.Κ. 153 51, Δήμος Παλλήνης Αττικής

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΕΠΟ :	Η υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΕΧΩ 6423/Φ.Περιβ-9/06/26.04.2007 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
---------------------	--

1.2 Είδος και μέγεθος της δραστηριότητας.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ :	Εργοστάσιο παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος και προϊόντων εκ τσιμέντου
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ :	30 άτομα
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ :	Παραγωγικά Μηχανήματα: Κιν. ισχύς: 597,63KW
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ :	Έτοιμο σκυρόδεμα Προϊόντα έτοιμου σκυροδέματος όπως : ➤ Στρωτήρες σκυροδέματος ➤ Κράσπεδα ➤ Κυβόλιθοι
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ :	Έτοιμο σκυρόδεμα: 1.300m ³ /ημέρα Προϊόντα έτοιμου σκυροδέματος: 192 tn/ημέρα
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ :	Τσιμέντο Αμμος, χαλίκι, γαρμπίλι Νερό Ράβδοι σιδήρου Σύρματα προέντασης Βίδες ,κλπ.

1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή του έργου.

Το εργοστάσιο παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και προϊόντων εκ τσιμέντου της εταιρείας «ΠΡΕΜΙΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ», βρίσκεται στο 17ο χλμ. της Λεωφ. Αθηνών – Σπάτων, στη θέση «ΚΑΛΑΜΑ» του Δήμου Παλλήνης Αττικής, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας έχουν ανεγερθεί σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 17.715,72τ.μ.

Η θέση λειτουργίας του εξεταζόμενου εργοστασίου βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Παλλήνης Αττικής και εντάσσεται, στην περιοχή με στοιχείο Γ2 (γεωργική γη), βάσει του Π.Δ. «καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 ευρύτερη περιοχή Μεσογείων» (ΦΕΚ 199/Δ/2003). Επισημαίνουμε ότι, βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 36 του ανωτέρω Π.Δ., νομίμως υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις που

η χρήση τους δεν επιτρέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. δύνανται να διατηρήσουν την υφιστάμενη χρήση στο γήπεδο επί του οποίου έχουν ανεγερθεί.

Στην ευρύτερη περιοχή πάντως λειτουργούν αρκετές βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις όπως το εργοστάσιο της εφημερίδας «ΠΑΡΩΝ», βιοτεχνίες μεταλλικών κατασκευών, τζακιών, κλπ.

Χρήσεις γης

Η θέση εγκατάστασης της εξεταζόμενης δραστηριότητας, όπως αναφέρεται και στην από υπ' αριθ. 18660/332/12.05.2017 βεβαίωση χρήσης γης, βρίσκεται σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή του Δήμου Παλλήνης σε περιοχή με στοιχείο Γ2 (γεωργική γη).

Βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 36 του Π.Δ. 20.2.2003(ΦΕΚ 199/Δ/2003), νομίμως υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις που η χρήση τους δεν επιτρέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. δύνανται να διατηρήσουν την υφιστάμενη χρήση στο γήπεδο επί του οποίου έχουν ανεγερθεί. Επισημαίνουμε, ότι δυνάμει του άρθρου 7 του Ν.3325/2005 προβλέπεται ότι «Εάν επέρχεται, σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις, μεταβολή της χρήσης γης, οι δραστηριότητες που ιδρύθηκαν νόμιμα εξακολουθούν να λειτουργούν στο χώρο όπου βρίσκονται. Εάν επιβάλλεται, από τις κείμενες διατάξεις, η απομάκρυνση των πιο πάνω δραστηριοτήτων, αυτές απομακρύνονται υποχρεωτικά σε διάστημα δώδεκα ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της σχετικής διάταξης.».

Γειτνίαση οικοπέδου

Η υπό εξέταση εγκατάσταση βρίσκεται επί στο 17ο χλμ. της Λεωφ. Αθηνών – Σπάτων, στη θέση «ΚΑΛΑΜΑ» του Δήμου Παλλήνης Αττικής. Στη γύρω περιοχή συναντούμε διάφορες βιομηχανικές - βιοτεχνικές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις.

Συγκεκριμένα, η εγκατάσταση γειτνιάζει:

Βόρεια	: Οδός Εθνικής Αντίστασης
Ανατολικά	: LABOR Α.Ε., Οικίσκος, Βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου
Νότια	: Λεωφόρος Σπάτων – Αγροτική Οδός
Δυτικά	: Εργοστάσιο κατασκευής τζακιών

Γεωγραφικές Συντεταγμένες δραστηριότητας

Ακολουθώς δίνονται οι συντεταγμένες κεντροβαρικά των κτιριακών εγκαταστάσεων του εργοστασίου στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87) και στο Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1984 (WGS 84):

Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87)		Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1984 (WGS 84)
Γεωγραφικό πλάτος:	489 410.37	37°59'23.73"B
Γεωγραφικό μήκος:	4 204 416.30	23°52'51.95"A



1.4 Κατάταξη του έργου.

Σύμφωνα με τον Πίνακα 4 του Παραρτήματος ΙΧ της Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ.37674 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α'209/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», βάσει του οποίου καθιερώνεται η εφαρμογή ενός συστήματος παροχής μορίων για την κατάταξη των δραστηριοτήτων στην υποκατηγορία Α2 ή στην κατηγορία Β, ανάλογα με τις συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος, τη θέση και τις τυχόν νομικές δεσμεύσεις της περιοχής εγκατάστασης, η εν λόγω δραστηριότητα συγκεντρώνει συνολικά 70 μόρια, ως ακολούθως:

Πιν. 3: Μοριοδότηση βάσει Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ.

α/α	Κριτήρια	α/α	Υποκριτήρια	Μόρια
α	β	γ	δ	ε
1	Χρήσεις γης	1.7	Όπου από το χωροταξικό ή πολεοδομικό σχεδιασμό (εγκεκριμένα Ρυθμιστικά, ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ ή λοιπά σχέδια καθορισμού χρήσεων γης) προβλέπονται μεταβατικές ή άλλες διατάξεις για τη διατήρηση υφιστάμενων μονάδων	50
2	Ευαισθησία και αφομοιωτική ικανότητα περιβάλλοντος	2.8	Καμιά από τις πιο πάνω περιπτώσεις	10
3	Έκταση περιβαλλοντικών επιπτώσεων	3.6	Σε απόσταση > 500m από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή από οικισμό προ του '23	10
Σύνολο μοριοδότησης		70 W		

Επιπλέον, σύμφωνα με το Παράρτημα του άρθρου 4 της Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ.37674 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016), η εν λόγω δραστηριότητα, κατατάσσεται συνολικά στην Κατηγορία Α, Υποκατηγορία 2 της 9ης Ομάδας (Παράρτημα ΙΧ) της ανωτέρω Απόφασης, ως εξής:

Ομάδα 9η – Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις					
α/α	Είδος έργου	Υποκατηγορία A1	Υπο-κατηγορία A2	Κατηγορία B	Κατάταξη
123	Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα	> 300 t/ημέρα & > 90 μόρια ή ≤ 300 t/ημέρα & > 150 μόρια	Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία A	Μέγιστη παραγωγική ικανότητα εγκατάστασης (δυναμικότητα) σε τελικό προϊόν: 192t/ημέρα < 300 t/ημέρα και αριθμό μορίων ίσο με 70 < 150 μόρια Κατηγορία B	
125	Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος		Το σύνολο	Το σύνολο Κατηγορία A2	

1.5 Φορέας του έργου.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :	«ΠΡΕΜΙΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» δ.τ.: 'ΠΡΕΜΙΞ Α.Β.Ε.Σ.'
Δ/ΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ :	17ο χλμ. Λεωφ. Αθηνών-Σπάτων θέση «ΚΑΛΑΜΑ», Τ.Κ. 153 51, Δήμος Παλλήνης Αττικής
Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ :	17ο χλμ. Λεωφ. Αθηνών-Σπάτων θέση «ΚΑΛΑΜΑ», Τ.Κ. 153 51, Δήμος Παλλήνης Αττικής
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ :	Νικόλαος Δ. Κούρτελης Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος Σ
ΤΗΛ., FAX : :	210 6666062, 210 6665678
ΑΦΜ, ΔΟΥ :	094177524, ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

1.6 Περιβαλλοντικός μελετητής.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :	GTEC Ο.Ε.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :	Τερψιχόρης 12 Τ.Κ. : 141 21
ΠΕΡΙΟΧΗ :	Ηράκλειο Αττικής
ΤΗΛ. :	210 27 50 081, 210 27 50 025, 210 27 50 028
FAX :	210 27 91 137
EMAIL :	gttec@gttec.gr
WEB ADDRESS :	www.gttec.gr

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ :	Θωμάϊδης Ι. Γεώργιος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Κάτοχος του υπ' αριθμ. 16701 πτυχίου περιβαλλοντικών μελετών κατηγορίας 27 τάξης Γ' του Π.Δ. 256/98
--------------------------	--

2. Συνοπτική Περιγραφή του Έργου.

2.1 Συνοπτική τεχνική περιγραφή της αδειοδοτημένης δραστηριότητας

Η επιχείρηση λειτουργεί σε κτιριακές εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνουν ένα κτίριο γραφείων με ισόγειο και Α όροφο καθώς και:

- Το Υπόστεγο λειτουργίας του Μηχανήματος πλακοποίας
- Το Υπόστεγο λειτουργίας των Μηχανημάτων παραγωγής Προϊόντων
- Το υπόστεγο λειτουργίας του Μηχανήματος παραγωγής Προϊόντων Τσιμέντου
- Το Υπόστεγο Συνεργείου του Εργοστασίου
- Την Μονάδα Παραγωγής Στρωτήρων από σκυρόδεμα
- Το Σιλό Αδρανών Υλικών
- Τις Μονάδες Αποθήκευσης Αδρανών Υλικών
- Τους Αποθηκευτικούς χώρους του Εργοστασίου
- Την Μονάδα Παραγωγής Στρωτήρων από Σκυρόδεμα για Αλλαγές/Διασταυρώσεις

Όλα τα παραπάνω έχουν ανεγερθεί σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 17.715,72τ.μ. Η διαδικασία παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος και προϊόντων εκ τσιμέντου στην μονάδα συνοπτικά ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

Το πρώτο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας είναι η παραλαβή, ο έλεγχος και η αποθήκευση των Α' υλών, που είναι αδρανή, τσιμέντο και πρόσθετα. Για την παραγωγή διαφόρων ποιοτήτων σκυροδέματος γίνεται η ανάμιξη αυτών των Α' Υλών σε συγκεκριμένες δοσολογίες ανά ποιότητα σκυροδέματος.

Η ζύγιση των αδρανών γίνεται με ειδικά ζυγιστικά και η ζύγιση των προσθέτων και του νερού γίνεται μέσω ειδικών δοχείων. Τέλος η ζύγιση του τσιμέντου γίνεται στις χοάνες τσιμέντου ηλεκτρομηχανικά.

Αφού ζυγιστούν οι Α' Υλες μεταφέρονται στον αναμικτήρα. Μετά το πέρας του χρόνου ανάμιξης το σκυρόδεμα οδηγείται προς το κατάλληλο όχημα μεταφοράς (βαρέλα) ή στους χώρους για την περεταίρω παραγωγή προϊόντων τσιμέντου (στρωτήρες σκυροδέματος, κράσπεδα, κυβόλιθοι, κλπ.).

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του εργοστασίου, όπως αυτές αποτυπώνονται στα συνημμένα σχεδιαγράμματα, έχουν ανεγερθεί βάσει των υπ' αριθμ. 14508/73, 1003/87, 382/96 & 950/2001 οικοδομικών αδειών και της 21521/77 απόφασης εξαίρεσης από κατεδάφιση.

3. ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ (σύμφωνα με τη μελέτη)

Υγρά Βιομηχανικά Απόβλητα

Τα υγρά απόβλητα προέρχονται από την πλύση των οχημάτων μεταφοράς τσιμέντου (βαρέλες), από την πλύση των αντλιών σκυροδέματος καθώς επίσης και από τον

καθαρισμό της πλατείας και των μηχανημάτων της μονάδας. Τα παραπάνω απόβλητα οδηγούνται με φυσική ροή μέσω κατάλληλων αυλακώσεων σε δεξαμενές καθίζησης.

Αφού καθιζάνει η ιλύς στις ανωτέρω δεξαμενές καθίζησης το καθαρό πλέον νερό αντλείται από την Κεντρική Δεξαμενή Καθίζησης και οδηγείται στην Κεντρική Δεξαμενή καθαρού νερού (Κ.Δ.), διαστάσεων 5,50x16,50x3,90m και χωρητικότητας 350m³. Από την τελευταία δεξαμενή καθαρού νερού τροφοδοτούνται τόσο οι αναμικτήρες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος όσο και το πιεστικό συγκρότημα διαβροχής των χώρων αποθήκευσης αδρανών υλικών. Η καθιζάνουσα ιλύς στην δεξαμενή καθιζήσεως αποξηραίνεται στον χώρο αποθέσεως της λάσπης (κλίνη ξήρανσης) και αντιμετωπίζεται σαν στερεό απόβλητο. Η ιλύς – λάσπη αφού αποξηρανθεί, απομακρύνεται από αδειοδοτημένο φορέα προς εγκεκριμένο χώρο διάθεσης (συνημμένη σύμβαση με την εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Κ.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.).

Λύματα Προσωπικού

Τα λύματα του προσωπικού από τους χώρους υγιεινής οδηγούνται στον στεγανό βόθρο της μονάδας. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιείται εκκένωση της ανωτέρω στεγανής δεξαμενής και το περιεχόμενό μεταφέρεται με βυτιοφόρα οχήματα στις Εγκαταστάσεις του Κέντρου Υποδοχής Λυμάτων του Βιολογικού Καθαρισμού Μεταμόρφωσης.

Στερεά απόβλητα.

Τα στερεά απόβλητα αποτελούνται κυρίως από ιλύ προερχόμενη από την απόπλυση των πλατειών καθώς και από τον καθαρισμό των μηχανημάτων κυρίως δε των βαρέλων μεταφοράς τσιμέντου. Τα ανωτέρω στερεά απόβλητα, τα οποία εμπεριέχουν κυρίως υπολείμματα έτοιμου σκυροδέματος, παρασυρόμενα από τα νερά πλύσης οδηγούνται στις δεξαμενές καθίζησης. Η καθιζάνουσα ιλύς στην δεξαμενή καθιζήσεως αποξηραίνεται στον χώρο αποθέσεως της λάσπης (κλίνη ξήρανσης) και αντιμετωπίζεται σαν στερεό απόβλητο. Η ιλύς – λάσπη αφού αποξηρανθεί, απομακρύνεται από αδειοδοτημένο φορέα προς εγκεκριμένο χώρο διάθεσης (συνημμένη σύμβαση με την εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Κ.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.).

Αέρια Απόβλητα

Τα αέρια απόβλητα συνίστανται κυρίως σε σκόνη τσιμέντου και αδρανών υλικών. Η σκόνη τσιμέντου προκαλείται κατά την εκφόρτωση αυτού δια αερομεταφοράς από τα ειδικά οχήματα μεταφοράς, που διαθέτουν δοχεία αποθήκευσης υπό πίεση, στα σιλό τσιμέντου της μονάδας. Η σκόνη αδρανών προκαλείται κατά την εκφόρτωση αδρανών υλικών εντός της μονάδας και την χύδην προσωρινή αποθήκευσή τους. Προέρχεται κυρίως από την διασπορά αυτής της σκόνης, λόγω της κατάστασης της ατμόσφαιρας της περιοχής. Επίσης, σκόνη αδρανών προκαλείται κατά την τροφοδοσία του ζυγιστηρίου καθώς και κατά την ανάμιξη των αδρανών στον αναμικτήρα, προ της ομοιογενοποίησής τους με νερό, τσιμέντο και τα πρόσθετα.

Συγκράτηση σκόνης κατά την εκφόρτωση των αδρανών υλικών καθώς και στους χώρους αποθήκευσης αυτών

Για την ως άνω περίπτωση εκφόρτωσης των αδρανών υλικών, έχει κατασκευασθεί ειδικό στέγαστρο και έχει εγκατασταθεί σύστημα καταιονισμού με νερό. Βάση του συστήματος είναι η δημιουργία υδάτινου φράγματος στα ανοίγματα διαφυγής σκόνης. Ειδικότερα, το ανωτέρω σύστημα αποτελείται:

α) Από μεταλλικό υπόστεγο για την κάλυψη των τριών παράπλευρων πλευρών καθώς και της οροφής της σκάφης τροφοδοσίας αδρανών. Το υπόστεγο έχει κατασκευασθεί

από σιδηρά κατασκευή ενώ η επικάλυψη της οροφής και των πλευρών έχει γίνει από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Το ανωτέρω σύστημα καταιονισμού επεκτείνεται και στην διαβροχή των υπαίθριων χώρων της μονάδας Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι η εναποθήκευση της άμμου γίνεται εντός στεγασμένων αποθηκών στις οποίες έχει προσαρμοστεί ανάλογο αυτόματο σύστημα καταιονισμού νερού.

Αποκονίωση ζυγιστηρίων – αναμικτήρων

Η πλατφόρμα του κάθε αναμικτήρα καθώς και όλων των ζυγιστηρίων (τσιμέντου, αδρανών υλικών, πρόσθετων και νερού) βρίσκεται εντός ερμητικά κλειστής κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικό σκελετό και γαλβανισμένη λαμαρίνα. Για την συλλογή και κατακράτηση της δημιουργούμενης σκόνης γίνεται χρήση ειδικού συστήματος αποκονίωσης που φέρει σακόφιλτρο..

Αποκονίωση SILOS τσιμέντου κατά τις πληρώσεις

Για την περίπτωση αυτή έχει τοποθετηθεί ένα δονητικό σακόφιλτρο τσιμέντου στην κορυφή κάθε σιλό, που συνδέεται απευθείας με το στόμιο εξαερισμού του αυτού. Το τσιμέντο καθαρισμού του φίλτρου πέφτει δια της βαρύτητας εντός του σιλό. Επίσης, σε κάθε σιλό έχουν τοποθετηθεί ηλεκτρονικοί δείκτες αυτόματης και συνεχούς ένδειξης της στάθμης του αποθηκευόμενου τσιμέντου προς αποφυγή υπερπλήρωσης των σιλό και δημιουργίας αντίστοιχων ρύπων.

Σκέπαστρα μεταφορικών ταινιών

Προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά σκόνης αδρανών υλικών από τον άνεμο, κατά την μεταφορά τους με την βοήθεια των μεταφορικών ταινιών όλες οι μεταφορικές ταινίες είναι κλειστού τύπου. Επίσης, στην απόληξη των μεταφορικών ταινιών έχουν εγκατασταθεί συσκευές καθαρισμού αυτών.

Τέλος, η εταιρεία έχει προμηθευτεί και ειδικό όχημα – σκούπα για τον καθαρισμό όλων των εσωτερικών ασφαλοστρωμένων δρόμων διακίνησης των οχημάτων.

Θόρυβος

Η εταιρεία έχει λάβει ειδική μέριμνα για την ελαχιστοποίηση των θορύβων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των μηχανημάτων (αντικραδασμικές βάσεις, ηχομονωμένες κλειστές κτιριακές εγκαταστάσεις), έτσι ώστε να είναι κατώτεροι από τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81

4. Η Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει τα ακόλουθα τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται:

4.1 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

1. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη ρίψη πλεοναζόντων υλικών έξω και γύρω από τη μονάδα.
2. Τα απόβλητα από τη συντήρηση και λειτουργία των οχημάτων (συσκευασίες λαδιών, καυσίμων, χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές, ανταλλακτικά) θα πρέπει να διαχειρίζονται από τον κατασκευαστή σαν τοξικά απόβλητα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
3. Η συντήρηση των οχημάτων να πραγματοποιείται σε νόμιμα συνεργεία επισκευής ή σε ειδικό χώρο εντός της μονάδας για τον οποίο να υπάρχει σχετική άδεια για τη συγκεκριμένη χρήση.
4. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίμων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία θα

διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. Τα αδρανή υλικά να λαμβάνονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία και εγκαταστάσεις αμμοχαλικοληψίας με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
6. Οι εκκενώσεις των υπολειμμάτων των βαρελών σκυροδέτησης θα πρέπει να ελέγχονται έτσι ώστε να μην διατίθενται ανεξέλεγκτα στην περιοχή του έργου. Σε περίπτωση υπολειμμάτων, οι μπετονιέρες πρέπει να επιστρέφουν στο χώρο παράγωγής ή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου να υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία (δεξαμενή καθίζησης).
7. Να συντηρείται το σύστημα ανακύκλωσης των υγρών αποβλήτων, ενώ η καθιζάνουσα λάσπη, αφού ξεραθεί, να απομακρύνεται από αδειοδοτημένες εταιρίας διαχείρισης στερεών αποβλήτων για αποκατάσταση ανενεργών λατομείων ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 36259/10 και του Ν.4030/12 για τα απόβλητα υλικών καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ)., κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. Εναλλακτικά η αποξηραμένη λάσπη να συλλέγεται περιοδικά και να επαναχρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή σκυροδέματος χαμηλών απαιτήσεων (μπετόν καθαριότητας)
8. Τα απορρίμματα του προσωπικού να συγκεντρώνονται σε κάδους σε ειδικό χώρο των εγκαταστάσεων της μονάδας και να απομακρύνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με τα λοιπά δημοτικά απορρίμματα της περιοχής με μέριμνα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

4.2 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

9. Προληπτική και συχνή συντήρηση των οχημάτων που σχετίζονται με τη φάση κατασκευής και έλεγχος της πίεσης αέρα των ελαστικών.
10. Να αποφεύγεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες της μονάδας μέσα από τους οικισμούς. Σε κάθε περίπτωση εφ' όσον μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, κλπ), οι καρότσες των φορτηγών να είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα.
11. Συχνή διαβροχή του περιβάλλοντος χώρου ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και τις ημέρες που επικρατούν ισχυροί άνεμοι.
12. Ο χώρο παραλαβής και αποθήκευσης των αδρανών να καλύπτεται και από τις τρεις πλευρές του και να εγκατασταθεί σύστημα καταιονισμού για περιορισμό της σκόνης.
13. Σωστή λειτουργία και τακτική συντήρηση συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης στα σιλό και τους αναμικτήρες (φιλτράσακκοι, αποροφητήρες κ.τ.λ)
14. Τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας του προσωπικού της μονάδας από τυχόν αιωρούμενα σωματίδια/σκόνη.
15. Ομαλή και χαμηλή ταχύτητα κίνησης των βαρέων οχημάτων μέσα στη μονάδα.
16. Περιορισμός των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων και θορύβου των μηχανημάτων, οχημάτων εργοταξίου κλπ., με χρήση μηχανημάτων νέας τεχνολογίας τα οποία θα συντηρούνται προληπτικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα, με βάση τις προδιαγραφές των κατασκευαστών.

4.3 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

17. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα, υπολείμματα σκυροδέματος και λοιπά στερεά απόβλητα. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004). Τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια των μηχανημάτων συντήρησης και γενικότερα του μηχανολογικού εξοπλισμού, θα συγκεντρώνονται και θα φυλάσσονται σε ειδικές πλαστικές δεξαμενές. Η στεγανότητα των δεξαμενών θα επιτηρείται συνεχώς, με μέριμνα και ευθύνη της Επίβλεψης του Έργου. Οι δεξαμενές αυτές κατά περιόδους θα εκκενώνονται και το περιεχόμενό τους θα προωθείται και θα απάγεται με ειδικά βυτία από αδειοδοτημένη μονάδα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών και ορυκτελαίων.
18. Οι εκκενώσεις των υπολειμμάτων των μπετονιέρων σκυροδέτησης θα πρέπει να ελέγχονται έτσι ώστε να μην διατίθενται ανεξέλεγκτα σε επιφανειακούς υγρούς αποδεκτές στην περιοχή του έργου. Σε περίπτωση υπολειμμάτων, οι μπετονιέρες πρέπει να επιστρέφουν στο χώρο παραγωγής ή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου να υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία (δεξαμενή καθίζησης).
19. Τα παραγόμενα αστικά λύματα που δημιουργούνται στους χώρους υγιεινής για την εξυπηρέτηση του προσωπικού να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο επαρκών διαστάσεων και να απομακρύνονται από εταιρία που διαθέτει σχετική άδεια.

4.4 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

20. Η εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος του εξοπλισμού των μηχανημάτων της μονάδας να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος που ορίζεται με την ΚΥΑ 37393/202/ΦΕΚ 1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/2007(ΦΕΚΒ΄286/2-3-2007).
21. Τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας του προσωπικού από έκθεση σε αυξημένη στάθμη θορύβου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα επανορθωτικά μέτρα που προτείνονται στη Περιβαλλοντική Μελέτη εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους προαναφερόμενους περιβαλλοντικούς όρους

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γνωμοδοτεί **υπέρ** της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του εργοστασίου παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος και προϊόντων εκ τσιμέντου της εταιρείας «ΠΡΕΜΙΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ», που βρίσκεται στο 17ο χλμ. της Λεωφ. Αθηνών – Σπάτων, στη θέση «ΚΑΛΑΜΑ» του Δήμου Παλλήνης Αττικής στην Περιφέρεια Αττικής, με την προϋπόθεση να κατασκευασθούν τα τεχνικά έργα και να εφαρμόζονται τα μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, όπως αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της

Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής:

A. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

1. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη ρίψη πλεοναζόντων υλικών έξω και γύρω από τη μονάδα.
2. Τα απόβλητα από τη συντήρηση και λειτουργία των οχημάτων (συσκευασίες λαδιών, καυσίμων, χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές, ανταλλακτικά) θα πρέπει να διαχειρίζονται από τον κατασκευαστή σαν τοξικά απόβλητα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
3. Η συντήρηση των οχημάτων να πραγματοποιείται σε νόμιμα συνεργεία επισκευής ή σε ειδικό χώρο εντός της μονάδας για τον οποίο να υπάρχει σχετική άδεια για τη συγκεκριμένη χρήση.
4. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίμων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία θα διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Τα αδρανή υλικά να λαμβάνονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία και εγκαταστάσεις αμμοχαλικοληψίας με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
6. Οι εκκενώσεις των υπολειμμάτων των βαρελών σκυροδέτησης θα πρέπει να ελέγχονται έτσι ώστε να μην διατίθενται ανεξέλεγκτα στην περιοχή του έργου. Σε περίπτωση υπολειμμάτων, οι μπετονιέρες πρέπει να επιστρέφουν στο χώρο παράγωγής ή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου να υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία (δεξαμενή καθίζησης).
7. Να συντηρείται το σύστημα ανακύκλωσης των υγρών αποβλήτων, ενώ η καθιζάνουσα λάσπη, αφού ξεραθεί, να απομακρύνεται από αδειοδοτημένες εταιρίας διαχείρισης στερεών αποβλήτων για αποκατάσταση ανενεργών λατομείων ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 36259/10 και του Ν.4030/12 για τα απόβλητα υλικών καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ)., κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. Εναλλακτικά η αποξηραμένη λάσπη να συλλέγεται περιοδικά και να επαναχρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή σκυροδέματος χαμηλών απαιτήσεων (μπετόν καθαριότητας)
8. Τα απορρίμματα του προσωπικού να συγκεντρώνονται σε κάδους σε ειδικό χώρο των εγκαταστάσεων της μονάδας και να απομακρύνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με τα λοιπά δημοτικά απορρίμματα της περιοχής με μέριμνα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

B. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

9. Προληπτική και συχνή συντήρηση των οχημάτων που σχετίζονται με τη φάση κατασκευής και έλεγχος της πίεσης αέρα των ελαστικών.
10. Να αποφεύγεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες της μονάδας μέσα από τους οικισμούς. Σε κάθε περίπτωση εφ' όσον μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, κλπ), οι καρότσες των φορτηγών να είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα.
11. Συχνή διαβροχή του περιβάλλοντος χώρου ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και τις ημέρες που επικρατούν ισχυροί άνεμοι.
12. Ο χώρο παραλαβής και αποθήκευσης των αδρανών να καλύπτεται και από τις τρεις πλευρές του και να εγκατασταθεί σύστημα καταιονισμού για περιορισμό της σκόνης.

13. Σωστή λειτουργία και τακτική συντήρηση συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης στα σιλό και τους αναμικτήρες (φιλτρώσακκοι, αποροφητήρες κ.τ.λ)
14. Τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας του προσωπικού της μονάδας από τυχόν αιωρούμενα σωματίδια/σκόνη.
15. Ομαλή και χαμηλή ταχύτητα κίνησης των βαρέων οχημάτων μέσα στη μονάδα.
16. Περιορισμός των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων και θορύβου των μηχανημάτων, οχημάτων εργοταξίου κ.λ.π., με χρήση μηχανημάτων νέας τεχνολογίας τα οποία θα συντηρούνται προληπτικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα, με βάση τις προδιαγραφές των κατασκευαστών.

Γ. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

17. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα, υπολείμματα σκυροδέματος και λοιπά στερεά απόβλητα. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004). Τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια των μηχανημάτων συντήρησης και γενικότερα του μηχανολογικού εξοπλισμού, θα συγκεντρώνονται και θα φυλάσσονται σε ειδικές πλαστικές δεξαμενές. Η στεγανότητα των δεξαμενών θα επιτηρείται συνεχώς, με μέριμνα και ευθύνη της Επίβλεψης του Έργου. Οι δεξαμενές αυτές κατά περιόδους θα εκκενώνονται και το περιεχόμενό τους θα προωθείται και θα απάγεται με ειδικά βυτία από αδειοδοτημένη μονάδα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών και ορυκτελαίων.
18. Οι εκκενώσεις των υπολειμμάτων των μπετονιέρων σκυροδέτησης θα πρέπει να ελέγχονται έτσι ώστε να μην διατίθενται ανεξέλεγκτα σε επιφανειακούς υγρούς αποδεκτές στην περιοχή του έργου. Σε περίπτωση υπολειμμάτων, οι μπετονιέρες πρέπει να επιστρέφουν στο χώρο παραγωγής ή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου να υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία (δεξαμενή καθίζησης).
19. Τα παραγόμενα αστικά λύματα που δημιουργούνται στους χώρους υγιεινής για την εξυπηρέτηση του προσωπικού να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο επαρκών διαστάσεων και να απομακρύνονται από εταιρία που διαθέτει σχετική άδεια.

Δ. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

20. Η εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος του εξοπλισμού των μηχανημάτων της μονάδας να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος που ορίζεται με την ΚΥΑ 37393/202/ΦΕΚ 1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/2007(ΦΕΚΒ΄/286/2-3-2007).
21. Τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας του προσωπικού από έκθεση σε αυξημένη στάθμη θορύβου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα επανορθωτικά μέτρα που προτείνονται στη Περιβαλλοντική Μελέτη εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους προαναφερόμενους περιβαλλοντικούς όρους

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Ν. Αδαμόπουλος και κ. Ζ. Ράικου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ