



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών

Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213-2063532, 536, 775

fax : 213 2063533

e-mail : ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 28^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 328/2017

Σήμερα 14/9/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.181682/08-9-2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 184849/13-9-2017 συμπληρωματικής αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα, στις 08-9-2017 και 13-9-2017 αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 13^ο Η.Δ.

Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για την «Εγκατάσταση αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικίνδυνων και μη αποβλήτων της εταιρείας 'Βιοανακύκλωση ΕΠΕ' που λειτουργεί στη θέση 'Λάκκο Κάτσαρη' του Δήμου Ασπροπύργου στην Περιφέρεια Αττικής».

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα έξι (86) παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Η Περιφερειάρχη Αττικής κ. Δούρου Ρένα.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος

Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστεά, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γούλας Απόστολος, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.

Απόντες:

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αδαμόπουλος Νικόλαος, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Γιάμαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Δημοπούλου Ελένη, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Καμάρας Παύλος, Κουκά Μαρίνα, Μαντούβαλος Πέτρος, Μεγάλης Ιωάννης, Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα – Θεοδώρα, Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 84474/21-7-2017 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής :

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)
2. Τον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/29-12-2016)
3. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α' 91/25.04.2002) και το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»

4. Το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
5. Τη ΚΥΑ 1958/13.01.2012, Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011
6. Την Υ.Α Οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45Β/15-1-14) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά τη περιβαλλοντική αδειοδότηση
7. Την υπ'αρ. Αριθμ. οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135Β'.27-1-2014) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της με αρ. 1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής....»
8. Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών».
9. Το Ν. 4042/12 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτου διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».
11. Την υπ' αρ. 31232/1590/12-4-17 διαβίβαση της μελέτης Π.Ε απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έκφραση γνώμης επι του περιεχομένου της ΜΠΕ

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (11) σχετική μελέτη που αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του **Εγκατάσταση αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικίνδυνων και μη αποβλήτων** της εταιρείας **Βιοανακύκλωση ΕΠΕ** που βρίσκεται στη θέση **«Λάκκο Κάτσαρη»** του Δήμου Ασπροπύργου της Περιφέρειας Αττικής.

1. Εισαγωγή

1.1 Τίτλος έργου η δραστηριότητας

Η παρούσα ΜΠΕ αφορά την λειτουργία **Εγκατάσταση αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικίνδυνων και μη αποβλήτων** της εταιρείας **Βιοανακύκλωση ΕΠΕ** που λειτουργεί στη θέση **«Λάκκο Κάτσαρη»** του Δήμου Ασπροπύργου

1.2 Είδος και μέγεθος της δραστηριότητας.

Γενικά στοιχεία του έργου :

Επωνυμία Έργου:	Βιοανακύκλωση ΕΠΕ
Είδος έργου:	Εγκατάσταση αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικίνδυνων και μη αποβλήτων.

Μέγεθος:	Έκταση Οικοπέδου: 5.400,00 m ² Εμβαδό κτιρίου: 275,00 m ² Εργαζόμενο προσωπικό: 3 άτομα Ωράριο λειτουργίας :8 ώρες / ημέρα Εγκατεστημένη Ισχύς: 5KW
Διεύθυνση έργου:	ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ ΕΜ – ΖΟΕ Ασπροπύργου, Αττικής Θέση «Λάκκο Κατσάρη» Ασπρόπυργος, 19300 Με συντεταγμένες X= 467044,15 Ψ= 4213588,50
Διοικητική Υπαγωγή:	Δήμος Ασπροπύργου Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής

1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή του έργου.

Η εγκατάσταση βρίσκεται στο στη θέση «Λάκκο Κάτσαρη» εντός της ΖΟΕ ΠΔ. 26.8.1996(ΦΕΚ 1085/Δ/17-9-1996) του Δήμου Ασπροπύργου, και σύμφωνα με τη με αρ. Πρωτοκόλου 751/2016 βεβαίωση χρήσης γης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ασπροπύργου, η χρήση της περιοχής ορίστηκε ως ζώνη **ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ ΕΜ (μη ιδιαίτερα οχλούσες επαγγελματικές εγκαταστάσεις)** και είναι εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ΓΠΣ Δήμου Ασπροπύργου. Από το ανωτέρω ΠΔ καθώς και από τις αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 3325/05 καθορίζονται οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός της περιοχής. Ασπροπύργου

Βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου με συντεταγμένες **X= 467044,15 Ψ= 4213588,50** και σε απόσταση 1 χλμ Ανατολικά από την πόλη του Ασπροπύργου σε μια περιοχή όπου βρίσκονται και λειτουργούν στα σύνορα της πολλές βιομηχανίες και βιοτεχνίες και χαρακτηρίζεται από το ισχύον ΓΠΣ ως περιοχή ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ ΕΜ, χρήση η οποία επιτρέπει τη λειτουργία μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκατάσταση. Στα Ανατολικά της εγκατάστασης και σε απόσταση 1χλμ βρίσκεται η εγκατάσταση των ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων.

Η εγκατάσταση σε άμεση γειτονία έχει πολλές εμπορικές και βιομηχανικές – βιοτεχνικές δραστηριότητες. Εντός του οικοπέδου της εγκατάστασης υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες βιομηχανικές στα γειτονικά της εταιρείας ακίνητα.

Βορείως της εγκατάστασης βρίσκεται η **Λεωφόρος Νάτο**, σε απόσταση περίπου 20μ., ενώ νοτιότερα στα 2χλμ περίπου διέρχεται η **Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου**. Η πρόσβαση στην εγκατάσταση γίνεται εύκολα μέσω των υφιστάμενων ασφαλτοστρωμένων οδών της περιοχής. Στα βόρεια της εγκατάστασης σε απόσταση περίπου **2χλμ** διέρχεται η **Αττική Οδός** ένα σημαντικός συγκοινωνιακός κόμβος. Η θάλασσα βρίσκεται σε απόσταση **3χλμ νοτίως** της εγκατάστασης.

1.4 Κατάταξη του έργου.

Σύμφωνα με το **Παράρτημα IV** του άρθρου 5 της **Οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016)**, το έργο ανήκει στις κάτωθι κατηγορίες:

- **Ομάδα 4^η - α/α 3:** Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλήτων (εργασία R12, R13, D13, D15) εξαιρουμένης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή της συλλογής στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων.

Η δυναμικότητα της εγκατάστασης είναι $Q = 48.35t < 250t$ και άρα ανήκει στην Υποκατηγορία Α2.

- Ομάδα 4^η - α/α 7α: Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D12, D13), πλην των αναφερόμενων στους α/α 8,9. Η ημερήσια ποσότητα εισερχομένων της εγκατάστασης είναι $20t < Q = 25t < 75t$ και άρα ανήκει στην Υποκατηγορία Β.
- Ομάδα 4^η - α/α 22β: Εγκατάσταση αποθήκευσης μη επικινδύνων υγρών αποβλήτων μη αστικού τύπου σε στεγανές δεξαμενές (Εργασίες D15, R13). Οι εγκαταστάσεις αυτές ανήκουν στο σύνολο τους στην Υποκατηγορία Β.

Σύμφωνα με **ΦΕΚ 1048/4-4-2012 Αριθμ.οικ. 3137/191/Φ.15** η δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία με:

α/α 281. Αποθήκευση παντός είδους τοξικών & επικίνδυνων ουσιών. Έχει αποθηκευτική ικανότητα **48.35 MT ≤ 500 MT** και άρα ανήκει στην μέση όχληση.

Υπαγωγή μονάδας στην ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/14.06.2013)

Οι μονάδες αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων περιλαμβάνονται στη ΚΥΑ 36060/2013 και συγκεκριμένα αναφέρονται στο Παράρτημα Ι και συγκεκριμένα στην παράγραφο 5.5:

«5.5. Προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων που δεν καλύπτονται από το σημείο 5.4, εν αναμονή μιας εκ των δραστηριοτήτων των σημείων 5.1, 5.2, 5.4 και 5.6 ολικής χωρητικότητας άνω των 50 τόνων, εξαιρουμένης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή της συλλογής, στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων.»

Βλέπουμε λοιπόν ότι λόγω της αποθηκευτικής ικανότητας της εγκατάστασης $48,35t < 50t$ η παρούσα εγκατάσταση δεν υπάγεται στις προβλέψεις της συγκεκριμένης νομοθεσίας.

1.5 Φορέας του έργου:

Φορέας:	Βιοανακύκλωση ΕΠΕ
Διεύθυνση έργου:	ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ ΕΜ – ΖΟΕ Ασπροπύργου, Αττικής Θέση «Λάκκο Κατσάρη» Ασπρόπυργος, 19300 Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
Υπεύθυνος Έργου:	Νεκτάριος Χατζάκης
Τηλέφωνα επικοινωνίας:	2155202687 6981165662
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:	n.hatzakis@biorecycling.gr

1.6 Περιβαλλοντικός μελετητής.

Φορέας:	Σ.Ι. ΠΗΛΙΧΟΣ – Α.Κ.ΜΥΛΩΝΑΣ Ο.Ε.
Διεύθυνση:	Αθανασίου Τσίγκου 10 19300, Ασπρόπυργος
Αρμόδιος για Θέματα Μελέτης :	Πηλιχός Σωτήριος

Τηλέφωνα:	2105573901 – Φαξ :2105573329 Κινητό 6944566962,6947803259
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:	sotirios.pilihos@pmproject.gr , pm@pmproject.gr

2. Συνοπτική Περιγραφή του Έργου.

2.1 Οικόπεδο και κτιριακές εγκαταστάσεις

Η μονάδα είναι πλήρως κατασκευασμένη, από άποψη κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες και καλύπτονται από την με **α/α 480/2003** οικοδομική άδεια από την Πολεοδομία Ελευσίνος και δεν θα γίνουν εργασίες κατασκευαστικές στο χώρο της εγκατάστασης.

Η εγκατάσταση έχει **ενοικιάσει** το στεγασμένο χώρο και της αναλογεί **περίπου 1.000 τ.μ. περιβάλλον χώρος περίξ του κτιρίου.**

Ο περιβάλλον χώρος της αποθήκης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διακίνηση των φορτηγών οχημάτων που μεταφέρουν τα απόβλητα και για τη στάθμευση των οχημάτων των εργαζομένων. Ο χώρος αυτός είναι επαρκής ώστε να κάνει μανούβρες ένα φορτηγό για να εκφορτώσει και να μπορεί και ένα δεύτερο όχημα να είναι σταθμευμένο σε αναμονή για να μπει και αυτό στη συνέχεια σε διαδικασία εκφόρτωσης.

Καμία αποθήκευση δεν γίνεται στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης. Ο χώρος θα διατηρείται καθαρός από χόρτα και σκουπίδια, επαρκώς φωτισμένος τις νυκτερινές ώρες και θα είναι περιφραγμένος ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης από άτομα που δεν είναι σχετικά με τη δραστηριότητα της εγκατάστασης.

Ο στεγασμένος χώρος της εγκατάστασης είναι **275,00 τ.μ.** και οι χρήσεις που θα χωροθετηθούν εντός του κτιρίου είναι:

α/α	Περιγραφή χώρων	Εμβαδόν (m ²)
1	Χώρος Αποθήκευσης Επικινδύνων	170,00
2	Χώρος Αποθήκευσης Μη Επικινδύνων	40,00
3	Χώρος Διαλογής – εκφόρτωση οχήματος	40,00
4	Αποδυτήρια – WC	25,00
5	Κουζίνα	
6	Γραφεία	
Σύνολο:		275,00

Ο χώρος διαλογής χρησιμοποιείται και σαν χώρος εκφόρτωσης και έχει διαστάσεις 8,00μΧ5,00μ = 40,00τ.μ. και το μήκος του είναι ικανό ώστε να εξυπηρετήσει την καρότσα από ένα φορτηγό που θα κάνει οπισθοπορεία και θα εκφορτώσει τα υλικά που μεταφέρει εντός του στεγασμένου χώρου. Έτσι ελαχιστοποιούμε την πιθανότητα διαρροής επικινδύνων για το περιβάλλον υλικών κατά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης. Με την αποχώρηση του οχήματος μεταφοράς, ο χώρος που μένει είναι ικανός για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες διαλογής και προετοιμασίας για αποθήκευση.

Ο χώρος αποθήκευσης μη επικινδύνων είναι χωροθετημένος εκατέρωθεν του χώρου διαλογής και είναι συνολικού εμβαδού **40,00τ.μ.** Χωρίζεται σε **δύο χώρους με διαστάσεις 8,00μ Χ 2,50μ** έκαστος.

Ο χώρος αποθήκευσης επικινδύνων είναι εμβαδού **170 τ.μ.** και είναι εξοπλισμένος με ράφια αποθήκευσης. Τα ράφια αποθήκευσης καταλαμβάνουν συνολικό εμβαδό **51,00 τ.μ.** και ο λοιπός χώρος είναι διάδρομοι διακίνησης. Οι συνολικές παλετοθέσεις

που θα κατασκευαστούν είναι **139** και με ένα μέσο βάρος φόρτωσης ανά θέση **350Kg** καλύπτονται οι συνολικές αποθηκευμένες ποσότητες που έχει δυναμικότητα η εγκατάσταση.

2.2 Λειτουργική Διαδικασία Εγκατάστασης

Η δραστηριότητα αφορά επικίνδυνα και μη επικίνδυνα απόβλητα. Η βασική διαδικασία παραλαβής των αποβλήτων που ακολουθείται είναι κοινή για όλα τα είδη αποβλήτων και διαφοροποιείται για κάποιες ειδικές κατηγορίες. Όλα τα απόβλητα θα αποθηκεύονται εντός της εγκατάστασης σε στεγασμένους χώρους.

Τα απόβλητα παραλαμβάνονται στην εγκατάσταση με κατάλληλα φορτηγά οχήματα. Το όχημα εισέρχεται εντός του κτιρίου με οπισθοπορεία και σταματάει στο χώρο που είναι σημειωμένος και οριοθετημένος ως «**Χώρος Διαλογής**». Ο χώρος αυτός είναι οριοθετημένος ακριβώς πίσω από την πόρτα εισόδου στην εγκατάσταση και έχει συνολικό εμβαδό **40,00 τ.μ.**

Η διαδικασία παραλαβής των αποβλήτων στην εγκατάσταση ακολουθεί την κάτωθι διαδικασία:

- Ο αποδέκτης (υπεύθυνος της εγκατάστασης αποθήκευσης) ελέγχει τα συνοδευτικά έγγραφα του φορτίου των αποβλήτων.
- Η παραλαβή πραγματοποιείται εφόσον η εγκατάσταση έχει την απαιτούμενη άδεια για την αποθήκευση των συγκεκριμένων αποβλήτων.
- Κατά την παραλαβή πρέπει να πραγματοποιούνται έλεγχοι των ποσοτήτων των εισερχομένων αποβλήτων (βάρος και όγκος) καθώς και της ταυτότητας τους.
- Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο ταυτοποίησης διαπιστώνεται απόκλιση μεταξύ του προς παραλαβή αποβλήτου και των στοιχείων των συνοδευτικών εγγράφων, τότε τα απόβλητα δεν γίνονται αποδεκτά.

Εφόσον κριθεί από τον υπεύθυνο ότι θα παραληφθούν τα απόβλητα, τότε ξεφορτώνονται από το όχημα οι παλέτες ή τα απόβλητα που είναι σε ξεχωριστές συσκευασίες και γίνεται η **διαλογή των υλικών και η ποσοτική παραλαβή** τους. Τα απόβλητα ζυγίζονται με τη βοήθεια του **ηλεκτροκίνητου παλετοκάρου που φέρει ζυγιστική διάταξη**.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά διαχωρίζονται στα διάφορα είδη που αποθηκεύονται στην εγκατάσταση, ομαδοποιούνται και προωθούνται προς το χώρο που έχει οριστεί ότι θα αποθηκεύονται. Στην εγκατάσταση δε συντελούνται άλλες λειτουργίες κατεργασίας οι οποίες θα αλλάξουν τη φυσική ή χημική σύσταση των ανακυκλώσιμων υλικών.

2.3 Απόβλητα που διαχειρίζεται η Εγκατάσταση

Επικίνδυνα Απόβλητα

Περιγραφή	Εργασία Διαχείρισης	Επικινδυνότητα βάσει κλάσης	Ενδεικτικές ποσότητες (t)
03 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ			
03 01 απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων			
03 01 04* πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες	R13	Ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον	0.1

06 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ			
06 01 απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση (ΠΔΠΧ) οξέων			
06 01 02* υδροχλωρικό οξύ	R13	Διαβρωτικό	0.3
06 01 06* άλλα οξέα	R13	Διαβρωτικό	0.2
06 02 απόβλητα από την ΠΔΠΧ βάσεων			
06 02 03* υδροξείδιο του αμμωνίου	R13	Διαβρωτικό	1.0
06 02 04* υδροξείδιο του νατρίου και του καλίου	R13	Διαβρωτικό	0.4
06 02 05* άλλες βάσεις	R13	Διαβρωτικό	0.3
06 04 απόβλητα που περιέχουν μέταλλα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 06 03			
06 04 04* απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο	R13	Τοξικά	0.3
06 13 απόβλητα από άλλες ανόργανες χημικές διεργασίες μη προδιαγραφόμενες άλλως			
06 13 01* ανόργανα προϊόντα προστασίας φυτών, συντηρητικά υλικά ξύλου και άλλα βιοκτόνα	R13	Ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον	0.5
07 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ			
07 02 απόβλητα από την ΠΔΠΧ πλαστικών, συνθετικού καουτσούκ και τεχνητών ινών			
07 02 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά	R13	Διαβρωτικό	0.6
07 02 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά	R13	Διαβρωτικό	0.5
07 04 απόβλητα από την ΠΔΠΧ οργανικών προϊόντων προστασίας φυτών (εκτός από τα σημεία 02 01 08 και 02 01 09), συντηρητικών υλικών ξύλου (εκτός από το σημείο 03 02) και άλλων βιοκτόνων			
07 04 01* υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά	R13	Διαβρωτικό	2.0
07 04 13* στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες	R13	Διαβρωτικό	0.2
08 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (ΠΔΠΧ) ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟ ΥΑΛΟΥ), ΚΟΛΛΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ			
08 01 απόβλητα από την ΠΔΠΧ καθώς και την αφαίρεση χρωμάτων και βερνικιών			
08 01 11* απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες	R13	Εύφλεκτα και Διαβρωτικά	0.1
08 01 13* λάσπες από χρώματα ή βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες	R13	Εύφλεκτα και Διαβρωτικά	0.5
08 01 17* απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή	R13	Εύφλεκτα και Διαβρωτικά	0.2

άλλες επικίνδυνες ουσίες			
08 03 απόβλητα από την ΠΔΠΧ τυπογραφικών μελανών			
08 03 12* απόβλητα μελανών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες	R13	Εύφλεκτα	2.0
08 04 απόβλητα από την ΠΔΠΧ κολλών και στεγανωτικών υλικών (περιλαμβάνονται και υδατοστεγανωτικά προϊόντα)			
08 04 09* απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες	R13	Εύφλεκτα και Διαβρωτικά	0.4
08 04 15* υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες	R13	Εύφλεκτα και Διαβρωτικά	0.2
09 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ			
09 01 απόβλητα από τη φωτογραφική βιομηχανία			
09 01 01* διαλύματα εμφανιστηρίου και ενεργοποίησης με υδατική βάση	R13	Ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον	0.4
09 01 03* διαλύματα εμφανιστηρίου με βάση διαλύτες	R13	Ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον	0.5
10 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ			
10 03 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αλουμινίου			
10 03 15* εξαφρίσματα που είναι εύφλεκτα ή εκλύουν κατά την επαφή με το νερό εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες	R13	Επικίνδυνα με την προσθήκη νερού	3.0
12 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ			
1201 απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών			
12 01 16* Απόβλητα υλικών αμμοβολής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες	R13	Ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον	1.0
13 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (εκτός βρωσίμων ελαίων και εκκρίσεων που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 05, 12 και 19)			
13 01 απόβλητα υδραυλικών ελαίων			
13 01 11* συνθετικά υδραυλικά έλαια	R13	Ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον	0.4
13 02 απόβλητα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης			
13 02 05* μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά	R13	Ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον	0.2
13 02 06* Συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης	R13	Ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον	0.1
13 05 περιεχόμενα διαχωρισμού ελαίου νερού			

13 05 01* στερεά υλικά από θαλάμους υπολειμμάτων και στερεά υλικά διαχωριστή ελαίου/νερού	R13	Ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον	0.5
13 05 02* λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού	R13	Ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον	0.5
13 05 03* λάσπες υποδοχέα	R13	Ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον	0.5
13 05 06* έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού	R13	Ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον	0.4
13 05 07* ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού	R13	Ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον	0.5
13 05 08* μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές ελαίου/νερού	R13	Ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον	0.3
13 07 απόβλητα υγρών καυσίμων			
13 07 01* καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ	R13	Εύφλεκτα	0.3
13 07 02* βενζίνη	R13	Εύφλεκτα	0.6
13 07 03* άλλα καύσιμα (περιλαμβανομένων μειγμάτων)	R13	Εύφλεκτα	0.5
14 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ, ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΤΙΚΑ (εκτός από τα κεφάλαια 07 και 08)			
14 06 απόβλητα από οργανικές ουσίες χρησιμοποιούμενες ως διαλύτες, ψυκτικές ουσίες και αφρώδη/αερολυματικά προωθητικά 14 06 01* χλωροφθοράνθρακες, HCFC, HFC 14 06 02* άλλοι αλογονωμένοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών			
14 06 02* άλλοι αλογονωμένοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών	R13	Ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον	0.4
15 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ			
15 01 συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαίτεως συλλεγόντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας)			
15 01 10* συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές	R13	Ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον	15
15 01 11* μεταλλική συσκευασία που περιέχει επικίνδυνη μήτρα στερεού πορώδους υλικού (π.χ. αμιάντου), περιλαμβανομένων των κενών δοχείων υπό πίεση	R13	Ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον	0.1
15 02 απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός			
15 02 02* απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που δεν	R13	Ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον	0.5

προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες			
16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ			
16 02 απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό			
16 02 11* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες HCFC, HFC	R13	Ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον	0.2
16 02 13* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία (2) άλλος από τους αναφερόμενους στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12	R13	Ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον	0.2
16 03 διεργασίες εκτός προδιαγραφών και μη χρησιμοποιημένα προϊόντα			
16 03 03* ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες	R13	Εύφλεκτα στερεά	1.0
16 03 05* οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες	R13	Εύφλεκτα στερεά	0.5
16 05 αέρια σε δοχεία πίεσης και απορριπτόμενες χημικές ουσίες			
16 05 04* αέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαμβάνονται αλάνες) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες	R13	Αφλεκτο – Ατοξικό αέριο σε δοχείο υπό πίεση	0.5
16 05 06* εργαστηριακά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, περιλαμβανομένων μειγμάτων εργαστηριακών χημικών υλικών	R13	Ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον	0.5
16 05 07* απορριπτόμενα ανόργανα χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν	R13	Διαβρωτικά	0.2
16 05 08* απορριπτόμενα οργανικά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν	R13	Διαβρωτικά	0.5
16 07 απόβλητα από τον καθαρισμό δεξαμενών μεταφοράς και αποθήκευσης καθώς και βαρελιών (εκτός από τα κεφάλαια 05 και 13)			
16 07 08* απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο	R13	Οξειδωτικά	0.2
16 07 09* απόβλητα που περιέχουν άλλες επικίνδυνες ουσίες	R13	Οξειδωτικά	1.0
19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ			
19 01 απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων			
19 01 10* εξαντλημένος ενεργός άνθρακας από επεξεργασία	R13	Ουσίες με πιθανότητα	1.0

καυσαερίων		αυτόματης καύσης	
19 02 απόβλητα από φυσικοχημικές κατεργασίες αποβλήτων (περιλαμβάνονται αποχρωμίωση, αποκυάνωση, εξουδετέρωση)			
19 02 05* λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες	R13	Ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον	1.0
20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ			
20 01 χωριστά συλλεχθέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)			
20 01 13* διαλύτες	R13	Τοξικές και διαβρωτικές ουσίες	0.5
20 01 14* Οξέα	R13	Διαβρωτικές Ουσίες	2.0
20 01 15* Αλκαλικά απόβλητα	R13	Διαβρωτικές Ουσίες	1.0
20 01 21* σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο	R13	Ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον και διαβρωτικές	0.05
20 01 23* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες	R13	Ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον	0.1
20 01 27* χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες	R13	Ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον	0.5
20 01 29* απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες	R13	Ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον	1.0
20 01 35* απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία	R13	Ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον	0.1

Περιγραφή Ομάδας	Ποσότητα (t)
Ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον	29,25
Αφλεκτο – Ατοξικό αέριο σε δοχείο υπό πίεση	0,5
Διαβρωτικό	8,70
Οξειδωτικά	1,20
Τοξικά	0,80
Ουσίες με πιθανότητα αυτόματης καύσης	2,00
Επικίνδυνα με προσθήκη νερού	3,0
Εύφλεκτα	2,90
	48.35

Μη Επικίνδυνα Απόβλητα

Περιγραφή	Διαχείριση	Ενδεικτική Ποσότητα (t)
02 03 01 λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοιώση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό	R13	2,0
02 03 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία	R13	5,0
02 06 01 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία	R13	1,0
02 07 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία	R13	1,0
07 06 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 07 06 11	R13	5,0
08 04 10 Απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 08 04 09	R13	2,0
15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι	R13	5,0
15 01 02 πλαστική συσκευασία	R13	5,0
15 01 03 ξύλινη συσκευασία	R13	1,0
15 01 04 μεταλλική συσκευασία	R13	3,0
15 01 06 μεικτή συσκευασία	R13	5,0
15 01 07 γυάλινη συσκευασία	R13	2,0
16 02 14 απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 13	R13	3,0
16 02 16 συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από αυτά που αναφέρονται στο σημείο 16 02 15	R13	3,0
16 03 04 ανόργανα απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 03 03	R13	1,0
16 03 06 οργανικά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 03 05	R13	1,0
17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03	R13	5,0
20 01 01 Χαρτιά και χαρτόνια	R13	0,2
20 01 25 βρώσιμα έλαια και λίπη	R13	2,0
20 01 36 απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 0121, 20 0123 και 20 0135	R13	0,3
20 01 39 Πλαστικά	R13	0,1
20 01 40 Μέταλλα	R13	0,8
Σύνολο:		53.50

Για τα μη επικίνδυνα οι γενικές κατηγορίες είναι:

- Απόβλητα ελαιολιβερίου.
- Χαρτί και Χαρτόνι, Γυαλί, Πλαστικό, Μεταλλική συσκευασία, Ξύλο και Μεικτή συσκευασία
- Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση από τη βιομηχανία επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών.
- Υλικά ακατάλληλα από την από τη βιομηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
- Υλικά ακατάλληλα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών
- Απόβλητα από ηλεκτρικό – ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

- Απόβλητα από διεργασίες εκτός προδιαγραφών και μη χρησιμοποιούμενα προϊόντα μη προδιαγραφόμενα άλλως στον κατάλογο ΕΚΑ. Είναι ληγμένα προϊόντα στην εμπορική τους συσκευασία (πχ καλλυντικά, σαμπουάν κλπ), παλετοποιημένα.
- Απόβλητα από δομικές κατασκευές και κατεδαφίσεις.
- Βρώσιμα έλαια και λίπη.

Τα υλικά αυτά δεν παρουσιάζουν κάποια επικινδυνότητα εξετάζοντας τα φυσικά χαρακτηριστικά τους. Σαν υλικά κατατάσσονται στα μη επικίνδυνα και δεν είναι υλικά εύφλεκτα. Οι ποσότητες που υπολογίζουμε ότι θα αποθηκεύονται εντός της μονάδας θα είναι περίπου **53,50 τόνοι. Η δυναμικότητα της εγκατάστασης για καθημερινή διακίνηση θα είναι της τάξης των 25 τόνων / ημερησίως**

2.4 Μηχανολογικός εξοπλισμός.

Η εγκατάσταση θα εφοδιαστεί για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της, μετά την αδειοδότηση της, με τα εξής μηχανήματα:

- Ηλεκτροκίνητο κλάρκ.
- Ηλεκτροκίνητο παλετοκάρωτο με ζυγιστικό.
-

Επίσης εντός του χώρου της εγκατάστασης θα τοποθετηθεί μηχανικός εξαερισμός με εγκατεστημένη ισχύ **5KW**, η οποία λογίζεται σαν εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος

3. ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ (σύμφωνα με τη μελέτη)

- Τα **υγρά απόβλητα**, που είναι τα λύματα από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού, και υπολογίζονται περίπου στα **0,36 m³/ημέρα**, θεωρώντας πως καθένας από τους 3 εργαζόμενους παράγει περίπου **120lt/ημέρα** υγρά απόβλητα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192/Β/14-03-1997). Τα υγρά απόβλητα οδηγούνται σε **στεγανό βόθρο** με χωρητικότητα **10 κ.μ.** ξεχωριστό από την στεγανή δεξαμενή που συλλέγει τις διαρροές των χώρων. Η εκκένωση του βόθρου αυτού θα γίνεται από κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία και τα λύματα θα οδηγούνται στο **ΚΕΛ Μεταμόρφωσης**.

- Τα **Υγρά απόβλητα**, που αφορούν τον καθαρισμό των χώρων της εγκατάστασης. Ο καθαρισμός θα γίνεται με **νερό και απορρυπαντικά οικιακού τύπου** και θα οδηγούνται στη **στεγανή δεξαμενή που συλλέγει τις διαρροές** για να δοθούν σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση προς διαχείριση.

- **Χαρτιά και χαρτόνια** από τους χώρους υγιεινής και από τα γραφεία της εγκατάστασης που θα δίνονται για συλλογή από το Δήμο στους κάδους που υπάρχουν για να εξυπηρετούν την εγκατάσταση.

Περιγραφή αποβλήτου	Κωδικός ΕΚΑ	Πηγή Αποβλήτου	Ποσότητα		Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης εντός εγκατάστασης
			t/y	m ³ /y	
ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα	20 03 01	Γραφείο εγκατάστασης	0,60		-
λάσπη σηπτικής δεξαμενής	20 03 04	Χώροι Υγιεινής		1,00	1 έτος

Η εταιρεία δεν κάνει κάποια αξιοποίηση απλώς αποθηκεύει προσωρινά τα απόβλητα μέχρι να τα διαθέσει σε άλλες εταιρείες που θα τα διαχειριστούν σύμφωνα με την **ΚΥΑ 50910/2727/03 άρθρο 2**, προσωρινή αποθήκευση η αποθήκευση αποβλήτων για ορισμένο χρόνο σε εγκεκριμένο χώρο ή εγκατάσταση, μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους σε εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης.

Αλλα απόβλητα που θα έχει η εγκατάσταση θα είναι:

- **Κατεστραμμένες συσκευασίες** παντός είδους που δεν θα έχουν επιμολυνθεί από κάποιο επικίνδυνο απόβλητο. Οι συσκευασίες αυτές είναι στον κωδικό **15.01** και θα τις διαχειρίζεται η ίδια η εγκατάσταση.

- **Κατεστραμμένες συσκευασίες πλαστικές και χάρτινες** που έχουν επιμολυνθεί από κάποιο επικίνδυνο απόβλητο. Ο ΕΚΑ για αυτή τη δραστηριότητα είναι:

15 01 10* - συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές.

Οι συσκευασίες αυτές θα διαχειρίζονται από την ίδια την εγκατάσταση.

-Ατμοσφαιρικές Εκπομπές

Οι ατμοσφαιρικές εκπομπές αφορούν κυρίως **διάχυτες εκπομπές σκόνης** που προκαλούνται από τη διακίνηση των φορτηγών οχημάτων από και προς την εγκατάσταση και αφορούν τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και των μηχανημάτων έργου.

Οι εκπομπές αυτές είναι περιορισμένες μιας και η κίνηση από και προς την εγκατάσταση γίνεται από ασφαλοστρωμένους δρόμους και έχει δοθεί οδηγία στους οδηγούς των οχημάτων να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από και προς την εγκατάσταση.

Επίσης οι καρότσες των φορτηγών καθώς και τα μηχανήματα έργου μετά το πέρας της εκφόρτωσης καθαρίζονται από το προσωπικό, ώστε να μην γίνεται διασκορπισμός σκόνης ή άλλων υλικών κατά τη διακίνηση των οχημάτων εκτός της εγκατάστασης.

Εντός της εγκατάστασης όλοι οι χώροι είναι διαστρωμένοι με οπλισμένο σκυρόδεμα και γίνεται τακτικός καθαρισμός των χώρων.

- Ακουστική ρύπανση

Περιορισμένη ακουστική ρύπανση κυρίως από τις παρακάτω πηγές:

- Διακίνηση φορτηγών για μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών από και προς τη μονάδα.
- Διακίνηση και λειτουργία μηχανημάτων έργου.

Η Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει τα ακόλουθα **τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται:**

4. Η Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει τα ακόλουθα **τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται:**

Υγρά απόβλητα

1. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος ή αποδέκτη υγρών αποβλήτων).
2. Κατά τη διαδικασία φόρτωσης - εκφόρτωσης και κατά τη συσκευασία των προϊόντων να εξασφαλίζεται η στεγανότητα των αντίστοιχων συστημάτων.

3. Να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχος των διακινούμενων ποσοτήτων υγρών χημικών ουσιών με τη μέθοδο του ισοζυγίου μάζας έτσι ώστε από τυχόν παρεκκλίσεις να διαπιστώνεται η ύπαρξη διαρροής.
4. Κατά τη διαδικασία φόρτωσης - εκφόρτωσης να γίνεται έλεγχος των βυτίων και των συνδέσεων για τη διαπίστωση τυχόν διαρροής.
5. Να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα οπτικός έλεγχος των σημείων της εγκατάστασης όπου ενδέχεται να υπάρξει διαρροή.
6. Τα λύματα προσωπικού να διατίθενται σε στεγανό βόθρο (κατασκευασμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις)
7. Σε περίπτωση που προκύψουν επιβαρημένα νερά πλυσίματος (λόγω επαφής τους με υλικά και ουσίες προερχόμενα από διαρροές, ή ατυχήματα εν γένει), αυτά να συλλέγονται και να οδηγούνται στην δεξαμενή που υποδέχεται και τα λοιπά υγρά απόβλητα και τα υγρά πυρόσβεσης, και παραδίδονται σε αδειοδοτημένο φορέα επικινδύνων απόβλητων για τη συλλογή και περαιτέρω διαχείρισή τους.
8. Τα επιβαρημένα όμβρια ύδατα (του πρώτου δεκαλέπτου έντονης βροχόπτωσης), συλλέγονται μέσω ξεχωριστού δικτύου σε στεγανή δεξαμενή. Τα όμβρια ύδατα που συγκεντρώνονται στη δεξαμενή συλλογής να παραδίδονται σε αδειοδοτημένο φορέα επικινδύνων απόβλητων για τη συλλογή και περαιτέρω διαχείρισή τους.
9. Για την αντιμετώπιση μικρών διαρροών υγρών να χρησιμοποιείται απορροφητικό υλικό (πριονίδι, άμμος, ειδικά σφουγγάρια). Το εμποτισμένο απορροφητικό υλικό να συλλέγεται και να τοποθετείται σε κατάλληλους περιέκτες (oversized containers), σε προκαθορισμένο σημείο αποθήκευσης έως την παραλαβή του από αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης επικινδύνων απόβλητων.
10. Σε περίπτωση μεγαλύτερων διαρροών, το υλικό να αντλείται και να τοποθετείται σε κατάλληλους περιέκτες ή/και μέσω του δικτύου συλλογής ομβρίων καταλήγει στη δεξαμενή αποθήκευσης ρυπασμένων ομβρίων υδάτων και να παραδίδεται προς περαιτέρω διαχείριση σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα επικινδύνων απόβλητων.
11. Να γίνεται διαχωρισμός των παραγόμενων αποβλήτων πλυσίματος σε αλκαλικά, όξινα και διάφορα προς αποφυγή ανάμειξής τους.
12. Όλες οι δεξαμενές που αποθηκεύουν τις πρώτες ύλες που είναι σε υγρή μορφή να βρίσκονται σε λεκάνες ασφάλειας προκειμένου σε περίπτωση αστοχίας ή άλλου τεχνικού προβλήματος τα να συγκεντρωθούν εντός των τοιχίων και να μην διαρρεύσουν στο περιβάλλον.
13. Το πλύσιμο των δεξαμενών να γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον οποίο θα υπάρχει δίκτυο συλλογής των νερών πλύσης.
14. Να μη γίνεται ανάμειξη επικινδύνων με μη επικινδύνων αποβλήτων και να γίνεται διαχωρισμός των παραγόμενων αποβλήτων κατά PH.
15. Η εταιρεία να τηρεί μητρώο διαχείρισης και κίνησης των αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν 4042/2012

Στερεά απόβλητα

16. Να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των επιφανειακών ή υπόγειων νερών από ενδεχόμενη ρύπανση. Απαγορεύεται η διάθεση στερεών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες.
17. Η διαχείριση - διάθεση των στερεών αποβλήτων του εργοστασίου να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ήτοι:
 - ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β) και ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β) περί στερεών μη τοξικών αποβλήτων και λασπών.
 - ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων».

- Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων κλπ.» και τα κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενα Προεδρικά Διατάγματα.
 - ΚΥΑ 24944/1159 (ΦΕΚ 791Β/30-6-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων».
18. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων να γίνεται από αδειοδοτημένους φορείς με τους οποίους η εταιρεία να έχει συνάψει συμβάσεις.
19. Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα καθώς και όλα τα επικίνδυνα απόβλητα να συγκεντρώνονται προσωρινά σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους και στη συνέχεια να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων ή επικίνδυνων αποβλήτων αντίστοιχα και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διαχείριση (εργασίες D ή R), εντός της χώρας, η ΑΕΠΟ του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή τους στην εγκατάστασή του.
20. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β).
21. Να τηρείται μητρώο μη επικίνδυνων στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 1.β της ΚΥΑ 50910/2727/2003 και το άρθρο 11, παρ. 4.α της ΚΥΑ 13588/725/2006 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 24944/1159/06 προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα.
22. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του παραπάνω νόμου (π.χ. για τα απόβλητα συσκευασίας), είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος, που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου νόμου. Ειδικότερα:
- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση. Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών, σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α) είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
 - Τη 41624/2057/Ε103/28-9-2010 (ΦΕΚ1625/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»
 - Την Υ.Α Η.Π 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε

συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/EK «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις .»

- Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να τηρούνται εντός του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 79X/B) και σε περιοδικά διαστήματα να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π. Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α).
- 23. Τα φίλτρα, τα χρησιμοποιημένα απορροφητικά υλικά και οι συσκευασίες που πιθανόν να περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών και δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.
- 24. Τα μη συμμορφούμενα προϊόντα να αξιοποιούνται κατά το δυνατόν στην παραγωγή και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης επικίνδυνων ή μη αποβλήτων, ανάλογα με το χαρακτηρισμό του προϊόντος.

Θόρυβος

- 25. Η λειτουργία των θορυβωδών μηχανημάτων να πραγματοποιείται σε κλειστό χώρο.
- 26. Να λαμβάνεται μέριμνα για τα οχήματα της εταιρείας για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς , όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών.

Αέρια Απόβλητα

- 27. Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που πιθανόν δημιουργούνται κατά τη διάρκεια ατυχηματικής διαρροής
- 28. Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων που για την περίπτωση της γραμμής παραγωγής σκόνης πλυντηρίου το όριο θα ανέρχεται σε 100μg/Nm³.
- 29. Να εφαρμόζεται πρόγραμμα προσδιορισμού και μέτρησης των διάχυτων εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων με σκοπό τη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων των πιθανών πηγών εκπομπής της εγκατάστασης (π.χ. βάνες, φραγές αντλιών και συμπιεστών, βαλβίδες κ.λπ.) και τον εντοπισμό των σημείων εκείνων με τη μεγαλύτερη πιθανότητα πρόκλησης εκπομπών
- 30. Μετά την εγκατάσταση των κατάλληλων, να πραγματοποιείται, από διαπιστευμένο εργαστήριο, μέτρηση των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) στην έξοδο του φίλτρου μία φορά ανά εξάμηνο, σε συνθήκες αντιπροσωπευτικές της παραγωγής.

Λοιποί περιβαλλοντικοί όροι

- 31. Να ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης.
- 32. Να πραγματοποιείται συνεχής εκπαίδευση - επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος, ασφάλειας, χρήσης χημικών κ.λπ.

33. Να εφαρμόζεται πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου και συντήρησης του συνόλου του εξοπλισμού και του δικτύου μεταφοράς υγρών υλικών καθώς και του συνόλου των δεξαμενών.
34. Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
35. Οι ελεύθεροι χώροι και το οδικό δίκτυο του εργοστασίου να είναι ασφαλοστρωμένοι ή τσιμεντοστρωμένοι και να διατηρούνται σε μόνιμη βάση καθαροί.
36. Φύλαξη της εγκατάστασης 24 ώρες από κατάλληλο προσωπικό.
37. Επιθεώρηση εγκατάστασης σε τακτική βάση για εξάλειψη κινδύνων πυρκαγιάς.
38. Διατήρηση εύφλεκτων υλικών μακριά από φλόγες ή σπινθήρες.
39. Τα άχρηστα υλικά ή τα μη συμβατά με την εγκατάσταση συλλέγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τοποθετούνται σε ασφαλές μέρος, μέχρι την απομάκρυνσή τους από την εγκατάσταση.
40. Στις εισόδους της εγκατάστασης υπάρχει κατάλληλη σήμανση για την απαγόρευση καπνίσματος και τη χρήση φλόγας.
41. Να διεξάγονται τουλάχιστον ετησίως ασκήσεις αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
42. Οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης έχουν την υποχρέωση :
 - να επιτρέπουν την είσοδο σε κλιμάκια των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών,
 - να παρέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες,
 - γενικά να διευκολύνουν τον έλεγχο και να συμμορφώνονται στις συστάσεις - υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας
43. Η εταιρία οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή της με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να τα επιδεικνύει σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της μονάδας.
44. Να λειτουργεί σύστημα πυρόσβεσης και να υπάρχει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας που θα καλύπτει την εγκατάσταση.
45. Ο φορέας υποχρεούται να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων κατά και να καταχωρεί Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα.
46. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του εργοστασίου, ο κάτοχος των εγκαταστάσεων οφείλει να απομακρύνει τυχόν αποθηκευμένες / συσσωρευμένες πρώτες ύλες, προϊόντα και απόβλητα και να προβεί σε έργα αποκατάστασης του χώρου της μονάδας. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, συνολικά ή τμηματικά, ανακυκλωμένος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γνωμοδοτεί **υπέρ** της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την «Εγκατάσταση αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικινδύνων και μη αποβλήτων της εταιρείας 'Βιοανακύκλωση ΕΠΕ' που λειτουργεί στη θέση 'Λάκκο Κάτσαρη' του Δήμου Ασπροπύργου στην Περιφέρεια Αττικής, με την προϋπόθεση να κατασκευασθούν τα τεχνικά έργα και να εφαρμόζονται τα μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, όπως αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής:

Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης για :

Υγρά απόβλητα

1. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος ή αποδέκτη υγρών αποβλήτων).
2. Κατά τη διαδικασία φόρτωσης - εκφόρτωσης και κατά τη συσκευασία των προϊόντων να εξασφαλίζεται η στεγανότητα των αντίστοιχων συστημάτων.
3. Να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχος των διακινούμενων ποσοτήτων υγρών χημικών ουσιών με τη μέθοδο του ισοζυγίου μάζας έτσι ώστε από τυχόν παρεκκλίσεις να διαπιστώνεται η ύπαρξη διαρροής.
4. Κατά τη διαδικασία φόρτωσης - εκφόρτωσης να γίνεται έλεγχος των βυτίων και των συνδέσεων για τη διαπίστωση τυχόν διαρροής.
5. Να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα οπτικός έλεγχος των σημείων της εγκατάστασης όπου ενδέχεται να υπάρξει διαρροή.
6. Τα λύματα προσωπικού να διατίθενται σε στεγανό βόθρο (κατασκευασμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις)
7. Σε περίπτωση που προκύψουν επιβαρημένα νερά πλυσίματος (λόγω επαφής τους με υλικά και ουσίες προερχόμενα από διαρροές, ή ατυχήματα εν γένει), αυτά να συλλέγονται και να οδηγούνται στην δεξαμενή που υποδέχεται και τα λοιπά υγρά απόβλητα και τα υγρά πυρόσβεσης, και παραδίδονται σε αδειοδοτημένο φορέα επικινδύνων απόβλητων για τη συλλογή και περαιτέρω διαχείρισή τους.
8. Τα επιβαρημένα όμβρια ύδατα (του πρώτου δεκαλέπτου έντονης βροχόπτωσης), συλλέγονται μέσω ξεχωριστού δικτύου σε στεγανή δεξαμενή. Τα όμβρια ύδατα που συγκεντρώνονται στη δεξαμενή συλλογής να παραδίδονται σε αδειοδοτημένο φορέα επικινδύνων απόβλητων για τη συλλογή και περαιτέρω διαχείρισή τους.
9. Για την αντιμετώπιση μικρών διαρροών υγρών να χρησιμοποιείται απορροφητικό υλικό (πριονίδι, άμμος, ειδικά σφουγγάρια). Το εμποτισμένο απορροφητικό υλικό να συλλέγεται και να τοποθετείται σε κατάλληλους περιέκτες (oversized containers), σε προκαθορισμένο σημείο αποθήκευσης έως την παραλαβή του από αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης επικινδύνων απόβλητων.
10. Σε περίπτωση μεγαλύτερων διαρροών, το υλικό να αντλείται και να τοποθετείται σε κατάλληλους περιέκτες ή/και μέσω του δικτύου συλλογής ομβρίων καταλήγει στη δεξαμενή αποθήκευσης ρυπασμένων ομβρίων υδάτων και να παραδίδεται προς περαιτέρω διαχείριση σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα επικινδύνων απόβλητων.
11. Να γίνεται διαχωρισμός των παραγόμενων αποβλήτων πλυσίματος σε αλκαλικά, όξινα και διάφορα προς αποφυγή ανάμειξής τους.

12. Όλες οι δεξαμενές που αποθηκεύουν τις πρώτες ύλες που είναι σε υγρή μορφή να βρίσκονται σε λεκάνες ασφάλειας προκειμένου σε περίπτωση αστοχίας ή άλλου τεχνικού προβλήματος να συγκεντρωθούν εντός των τοιχίων και να μην διαρρεύσουν στο περιβάλλον.
13. Το πλύσιμο των δεξαμενών να γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον οποίο θα υπάρχει δίκτυο συλλογής των νερών πλύσης.
14. Να μη γίνεται ανάμειξη επικινδύνων με μη επικινδύνων αποβλήτων και να γίνεται διαχωρισμός των παραγόμενων αποβλήτων κατά pH.
15. Η εταιρεία να τηρεί μητρώο διαχείρισης και κίνησης των αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν 4042/2012.

Στερεά απόβλητα

16. Να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των επιφανειακών ή υπόγειων νερών από ενδεχόμενη ρύπανση. Απαγορεύεται η διάθεση στερεών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες.
17. Η διαχείριση - διάθεση των στερεών αποβλήτων του εργοστασίου να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ήτοι:
 - ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β) και ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β) περί στερεών μη τοξικών αποβλήτων και λασπών.
 - ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων».
 - Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων κλπ.» και τα κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενα Προεδρικά Διατάγματα.
 - ΚΥΑ 24944/1159 (ΦΕΚ 791Β/30-6-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων».
18. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων να γίνεται από αδειοδοτημένους φορείς με τους οποίους η εταιρεία να έχει συνάψει συμβάσεις.
19. Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα καθώς και όλα τα επικίνδυνα απόβλητα να συγκεντρώνονται προσωρινά σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους και στη συνέχεια να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων ή επικινδύνων αποβλήτων αντίστοιχα και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διαχείριση (εργασίες D ή R), εντός της χώρας, η ΑΕΠΟ του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή τους στην εγκατάστασή του.
20. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β).
21. Να τηρείται μητρώο μη επικινδύνων στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 1.β της ΚΥΑ 50910/2727/2003 και το άρθρο 11, παρ. 4.α της ΚΥΑ 13588/725/2006 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 24944/1159/06 προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα.
22. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του παραπάνω νόμου (π.χ. για τα απόβλητα συσκευασίας), είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος, που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου νόμου. Ειδικότερα:

- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση. Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών, σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α) είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
 - Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/28-9-2010 (ΦΕΚ1625/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»
 - Την Υ.Α Η.Π 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις .»
 - Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να τηρούνται εντός του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 79Χ/Β) και σε περιοδικά διαστήματα να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π. Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α).
23. Τα φίλτρα, τα χρησιμοποιημένα απορροφητικά υλικά και οι συσκευασίες που πιθανόν να περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών και δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.
24. Τα μη συμμορφούμενα προϊόντα να αξιοποιούνται κατά το δυνατόν στην παραγωγή και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης επικίνδυνων ή μη αποβλήτων, ανάλογα με το χαρακτηρισμό του προϊόντος.

Θόρυβος

25. Η λειτουργία των θορυβωδών μηχανημάτων να πραγματοποιείται σε κλειστό χώρο.
26. Να λαμβάνεται μέριμνα για τα οχήματα της εταιρείας για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς , όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών.

Αέρια Απόβλητα

27. Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που πιθανόν δημιουργούνται κατά τη διάρκεια ατυχηματικής διαρροής
28. Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων που για την περίπτωση της γραμμής παραγωγής σκόνης πλυντηρίου το όριο θα ανέρχεται σε 100μg/Nm³.
29. Να εφαρμόζεται πρόγραμμα προσδιορισμού και μέτρησης των διάχυτων εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων με σκοπό τη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων των πιθανών πηγών εκπομπής της εγκατάστασης (π.χ. βάνες, φραγές αντλιών και συμπιεστών, βαλβίδες κ.λπ.) και τον εντοπισμό των σημείων εκείνων με τη μεγαλύτερη πιθανότητα πρόκλησης εκπομπών
30. Μετά την εγκατάσταση των κατάλληλων, να πραγματοποιείται, από διαπιστευμένο εργαστήριο, μέτρηση των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) στην έξοδο του φίλτρου μία φορά ανά εξάμηνο, σε συνθήκες αντιπροσωπευτικές της παραγωγής.

Λοιποί περιβαλλοντικοί όροι

31. Να ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης.
32. Να πραγματοποιείται συνεχής εκπαίδευση - επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος, ασφάλειας, χρήσης χημικών κ.λπ.
33. Να εφαρμόζεται πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου και συντήρησης του συνόλου του εξοπλισμού και του δικτύου μεταφοράς υγρών υλικών καθώς και του συνόλου των δεξαμενών.
34. Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
35. Οι ελεύθεροι χώροι και το οδικό δίκτυο του εργοστασίου να είναι ασφαλοστρωμένοι ή τσιμεντοστρωμένοι και να διατηρούνται σε μόνιμη βάση καθαροί.
36. Φύλαξη της εγκατάστασης 24 ώρες από κατάλληλο προσωπικό.
37. Επιθεώρηση εγκατάστασης σε τακτική βάση για εξάλειψη κινδύνων πυρκαγιάς.
38. Διατήρηση εύφλεκτων υλικών μακριά από φλόγες ή σπινθήρες.
39. Τα άχρηστα υλικά ή τα μη συμβατά με την εγκατάσταση συλλέγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τοποθετούνται σε ασφαλές μέρος, μέχρι την απομάκρυνσή τους από την εγκατάσταση.
40. Στις εισόδους της εγκατάστασης υπάρχει κατάλληλη σήμανση για την απαγόρευση καπνίσματος και τη χρήση φλόγας.
41. Να διεξάγονται τουλάχιστον ετησίως ασκήσεις αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
42. Οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης έχουν την υποχρέωση :
 - να επιτρέπουν την είσοδο σε κλιμάκια των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών,
 - να παρέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες,
 - γενικά να διευκολύνουν τον έλεγχο και να συμμορφώνονται στις συστάσεις - υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας
43. Η εταιρία οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή της με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και

να τα επιδεικνύει σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της μονάδας.

44. Να λειτουργεί σύστημα πυρόσβεσης και να υπάρχει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας που θα καλύπτει την εγκατάσταση.
45. Ο φορέας υποχρεούται να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων κατά και να καταχωρεί Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα.
46. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του εργοστασίου, ο κάτοχος των εγκαταστάσεων οφείλει να απομακρύνει τυχόν αποθηκευμένες / συσσωρευμένες πρώτες ύλες, προϊόντα και απόβλητα και να προβεί σε έργα αποκατάστασης του χώρου της μονάδας. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, συνολικά ή τμηματικά, ανακυκλωμένος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδης, Α. Μπαλού, Ι. Πρωτούλης, Α. Βασιλάκη, Α. Μαντάς, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ