



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Γραφείο Προέδρου

Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213-2063775, 536, 532

e-mail : ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 13^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 92/2022

Σήμερα 22/6/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας», στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-6-2010), κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 560438/16-6-2022 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 16/6/2022 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 10^ο Η.Δ.

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής σκυροδέματος, της εταιρείας "ΤΕΧΝΟΣΚΥΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.", που βρίσκεται στη θέση Κοκκινογή του Δήμου Μεγαρέων.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εξήντα πέντε (65) παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Συμμετέχοντες/Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος

Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος

Ο Αντιπρόεδρος κ. Κοροβέσης Στυλιανός

Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός Αθανάσιος.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Βλάχος Γεώργιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κεχρής Ιωάννης, Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Πέππας Νικόλαος.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγγουράς Κων/νος, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Κουτσούμπα Δέσποινα, Λάσκαρη-Κρασσοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λοΐζος Ηλίας, Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μελάς Σταύρος, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Παππάς Στέφανος, Πρωτούλης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σχινάς Θεόδωρος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τσίχλη Μαριάννα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρήστου Αναστασία, Χρονοπούλου Νίκη.

Μη συμμετέχοντες/Απόντες:

Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης).

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αθανασίου Μάριος, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Δαλιάνη Φωτεινή, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Κατριβάνος Γεώργιος, Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα (Έλενα), Παπαγεωργίου Νικόλαος, Σμέρος Ιωάννης, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος έδωσε το λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ν. Παπαδάκη, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 313911/12-4-2022 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής της Περιφέρειας Αττικής, που έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού

- περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.».
2. Το Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»[όπως τροποποιήθηκε από τον 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/2020)].
 3. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014), τον Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), τον Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015), τον Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) και τον Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/2016)].
 4. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.» [Όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) και τον Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013)].
 5. Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από την Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)].
 6. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) [Όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), τον Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007), τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και τον Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014)].
 7. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».
 8. Την Π.Υ.Σ. της 31.08.2020 (ΦΕΚ 185/Α/2020) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)».
 9. Την Κ.Υ.Α. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) «Κατάταξη στις κατηγορίες παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.4014/2011 (Α' 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπο στοιχεία 3137/191/Φ.15/23-3-2012 (Β'1048) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ.9α του άρθρου 20 του Ν.3982/2011 (Α'143)».
 10. Την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. οικ. 2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/2018)].
 11. Την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015».
 12. Την Υ.Α. οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».

13. Την Υ.Α. 48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/2012) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ΄ αριθμ. 1958/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)».
14. Την Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/2012) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Φ15/48/5/2014 (ΦΕΚ 27/Β/2014), την Υ.Α. οικ. 10432/1115/Φ.15/2014 (ΦΕΚ 2604/Β/2014), και την Υ.Α. οικ. 13234/800/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 3251/Β/2012)].
15. Την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
16. Την Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση “Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.” (Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007) και την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012)].
17. Την Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 187/Β/2007), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)].
18. Την Κ.Υ.Α. Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90/Β/2006) «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές –βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/05 (68/Α) και σε λοιπές δραστηριότητες» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 7077/444/Φ.15/2009 (ΦΕΚ 977/Β/2009), την Υ.Α. οικ. 12997/145/Φ.15/2014 (ΦΕΚ 3284/Β/2014) και την Υ.Α. Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 (ΦΕΚ 6210/Β/2018)].
19. Την Κ.Υ.Α. 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) «περί καθορισμού τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την Ε.Π.Ο.» [Όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Οικ.: 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014)].
20. Της Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» [Όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014 (ΦΕΚ 3339/Β/2014)].
21. Την Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β/1993) «Μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης».
22. Την Κ.Υ.Α. 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β7/1993) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα, αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο».
23. Την Κ.Υ.Α. Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ 138/1965) Υγειονομική Διάταξη «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» [όπως τροποποιήθηκε δια των υπ΄ αριθμ. Γ1/17831/1971 (ΦΕΚ 986/Β/1971), Γ4/1305/1974 (ΦΕΚ 801/Β/1974) και Υ.Α. Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ. 133551/2008 (ΦΕΚ 2089/Β/2008)].
24. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 62742/2015 με θέμα «Σχετικά με τη διαδικασία γνωμοδότησης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.» από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/ση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής.

25. Το υπ' αρ. πρωτ. 15104/2022 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής σκυροδέματος, της εταιρείας "ΤΕΧΝΟΣΚΥΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.", που βρίσκεται στη θέση Κοκκινογή του Δήμου Μεγαρέων» από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/ση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
26. Το υπ' αρ. πρωτ. 102121/2022 έγγραφο με θέμα «Αποστολή ανακοίνωσης» από το Περιφερειακό Συμβούλιο / Περιφέρεια Αττικής.
27. Το υπ' αρ. πρωτ. 262896/2022 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση απόψεων» (με συνημμένη την θετική γνωμοδότηση του Δήμου Μεγαρέων) από το Περιφερειακό Συμβούλιο / Περιφέρεια Αττικής.
28. Η υπ' αρ. πρωτ. 4248/1979 Απόφαση με θέμα «Χορήγηση άδειας λειτουργίας κατόπιν άδειας εγκατάστασης», της Διεύθυνσης Βιομηχανίας Ανάπτυξης Διαμέρισμα Δυτικής Αττικής / Νομαρχία Αττικής.
29. Η υπ' αρ. πρωτ. 2319/Φ14.ΜΕΓ.1882/2005 Απόφαση με θέμα «(Α) Ανάκληση απόφασης διακοπής λειτουργίας. (Β) Χορήγηση άδειας λειτουργίας κατόπιν αλλαγής επωνυμίας του εργοστασίου παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος της "ΑΦΟΙ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Ε.Π.Ε." που βρίσκεται στη θέση Κοκκινογή του Δήμου Μεγαρέων», της Διεύθυνσης Βιομηχανίας Ανάπτυξης Διαμέρισμα Δυτικής Αττικής / Νομαρχία Αττικής.
30. Η υπ' αρ. πρωτ. 5202/Φ14.ΜΕΓ.1882/2008 Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση άδειας λειτουργίας βιομηχανίας παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος της εταιρείας "ΑΦΟΙ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Ε.Π.Ε." που βρίσκεται στη θέση Κοκκινογή στα Μέγαρα Αττικής», από το Τμήμα Α / Διεύθυνση Ανάπτυξης / Ν.Α.Δ.Α.
31. Η υπ' αρ. πρωτ. 1921/Φ14.ΜΕΓ.1882/2013 (ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ7Λ7-Α5Ξ) Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση άδειας λειτουργίας βιομηχανίας ως προς τον φορέα της», από το Τμήμα Χορήγησης Αδειών / Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής / Περιφέρεια Αττικής.
32. Η υπ' αρ. πρωτ. 4833/687/00/2003 Απόφαση με θέμα «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου ετοίμου σκυροδέματος της εταιρείας "Αφοί Ν. Οικονομάκη ΕΠΕ" που θα βρίσκεται στη θέση Κοκκινογή στα Μέγαρα», από το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος / Διεύθυνσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος / Ν.Α.Δ.Α.
33. Η υπ' αρ. πρωτ. 6004/2008 Απόφαση με θέμα «Ανανέωση ισχύος των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων κατόπιν μηχανολογικού εκσυγχρονισμού της βιομηχανίας ετοίμου σκυροδέματος της εταιρείας "ΑΦΟΙ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Ε.Π.Ε." που θα βρίσκεται στη θέση "Κοκκινογή" στα Μέγαρα Αττικής», από το Τμήμα Έκδοσης Οικ. Αδειών & Περιβάλλοντος / Διεύθυνσης Ανάπτυξης / Ν.Α.Δ.Α.
34. Η υπ' αρ. πρωτ. Φ.7131/οικ.847/2015 Απόφαση με θέμα «Παράταση ισχύος των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, κατόπιν αλλαγής φορέα και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού για τη λειτουργία του υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος: (ΑΦΟΙ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΕΠΕ) σε (ΤΕΧΝΟΣΚΥΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ), που θα βρίσκεται στη θέση: Κοκκινογή στα Μέγαρα Αττικής», από το Τμήμα Α / Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
35. Το υπ' αρ. πρωτ. 94497/2020 έγγραφο με θέμα «Επιστροφή φακέλου Περιβαλλοντικής έκθεσης – Ζητείται υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», από το Τμήμα Α / Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
36. Την υπ' αριθμ. 326/2017 (ΑΔΑ: ΨΩ1ΣΙΔΧ-ΧΩ1) εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εφεδρικούς σταθμούς

σύμφωνα με την περίπτωση (B) της παραγράφου 11 του άρθρου 132 του Ν. 4001/2011, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

37. Την υπ' αριθμ. 2678/1979 άδεια περιτοίχισης, της Υπηρεσίας Δόμησης Αιγάλεω / Νομαρχία Αττικής.
38. Την υπ' αριθμ. 2479/1979 άδεια ανέγερσης ισογείου οικοδομής, της Δ/σης πολεοδομίας Αιγάλεω / Νομαρχία Αττικής.
39. Την με α/α 12379351 της 02/07/2021 δήλωση ένταξης στο Ν. 4495/2017

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής σκυροδέματος, της εταιρείας "ΤΕΧΝΟΣΚΥΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.", που βρίσκεται στη θέση Κοκκινογή του Δήμου Μεγαρέων, η οποία διαβιβάστηκε με το (25) σχετικό, **για την έκφραση απόψεων μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία της Δνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού.**

Κύριος του Έργου:

ΤΕΧΝΟΣΚΥΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Συντάκτης μελέτης:

Κούβαρης Κ. Παναγιώτης - Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος

Η μελέτη περιλαμβάνει:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
3. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
4. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
5. ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
7. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
8. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΑΕΠΟ
9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
10. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Π.Ο. ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
11. ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
12. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
13. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
14. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
15. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
16. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ – ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Είδος και μέγεθος της δραστηριότητας

Η «Τεχνοσκύρ Βιομηχανία έτοιμου σκυροδέματος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «Τεχνοσκύρ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» είναι εγκατεστημένη στη θέση Κοκκινογή του Δήμου Μεγαρέων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής στη Περιφέρεια Αττικής και δραστηριοποιείται στην παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος.

Η παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου συνίσταται σε απλή ανάμιξη και ομογενοποίηση τσιμέντου, αδρανών υλικών, ειδικών πρόσθετων υλικών και νερού, σε συνθήκες περιβάλλοντος, για την παραγωγή σκυροδέματος, που χρησιμοποιείται ως δομικό υλικό σε οικοδομικές κατασκευές.

Η μέγιστη παραγωγική ικανότητα της υπο μελέτη μονάδας ανέρχεται σε 500 m³/8hr ή 1.000 m³/day ή 252.000 m³/year σε έτοιμο προϊόν (έτοιμο σκυρόδεμα).

Η σημερινή παραγωγή υπολείπεται πολύ της μέγιστης φτάνοντας οριακά τα 80-100 m³/8hr.

Η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς ανέρχεται σε 232,00 kW.

Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή της δραστηριότητας

Η μονάδα είναι εγκατεστημένη στη θέση «ΚΟΚΚΙΝΟΓΗ» του Δήμου Μεγαρέων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθούν δορυφορικές φωτογραφίες της περιοχής της μονάδας



Εικόνα 1.: Δορυφορική φωτογραφία ευρύτερης περιοχής – Ελληνικό Κτηματολόγιο
Γεωγραφικές συντεταγμένες μονάδας στο σύστημα ΕΓΣΑ 87: Χ:440828.32
Υ:4204404,79



Εικόνα 2.: Δορυφορική φωτογραφία μονάδας – Google Earth

Κατάταξη της δραστηριότητας

Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. 92108/1045/Φ.15 (Φ.Ε.Κ. 3833 Β΄/2020) «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)» το έργο κατατάσσεται στην 9^η ομάδα η οποία αναφέρεται σε: «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις», με Α/Α 128: «Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος». Ειδικότερα, το έργο κατατάσσεται στην Α2 υποκατηγορία, στην οποία ανήκει το σύνολο της δραστηριότητας που αφορά την παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος.

Συνοπτική περιγραφή αδειοδοτημένου έργου ή δραστηριότητας

Παραγωγική διαδικασία

Η παραγωγική διαδικασία της μονάδας περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια :

- Προσκόμιση των αδρανών πρώτων υλών με ανατρεπόμενα φορτηγά οχήματα, εκφόρτωσή τους με ανατροπή της καρότσας των φορτηγών σε χοάνες παραλαβής και αποθήκευσή τους.
- Προσκόμιση του τσιμέντου με φορτηγά σιλοφόρα οχήματα από την προμηθεύτρια εταιρεία και πνευματική μεταφορά και αποθήκευσή του στα σιλό τσιμέντου. Η πνευματική μεταφορά γίνεται με άντληση του τσιμέντου από τα σιλοφόρα οχήματα με τη βοήθεια πεπιεσμένου αέρα.
- Μεταφορά των αδρανών υλικών από τις χοάνες αποθήκευσής τους προς ένα ζυγιστικό τροφοδότη (ζυγιστήριο αδρανών) μέσω οριζόντιας μεταφορικής ταινίας και από εκεί τροφοδοσία μέσω κεκλιμένης κλειστής μεταφορικής ταινίας των προζυγισμένων ποσοτήτων αδρανών στον αναμικτήρα υλικών, που αναφέρεται πιο κάτω.
- Μεταφορά του τσιμέντου μέσω κεκλιμένων μεταφορικών κοχλιών, που εκκινούν κάτω από κάθε σιλό, προς ένα ζυγιστικό τροφοδότη (ζυγιστήριο τσιμέντου) και από εκεί τροφοδοσία προζυγισμένης ποσότητας τσιμέντου στον αναμικτήρα υλικών.
- Τροφοδοσία των υγρών πρόσθετων υλικών από τις δεξαμενές αποθήκευσής τους μέσω αντλιών, προς ένα σε ζυγό. Μετά την αυτόματη δοσολόγηση τα πρόσθετα εκκενώνονται στον αναμικτήρα με αντλία.

- Τροφοδοσία του νερού ανάμιξης από τη δεξαμενή υδροδότησης, υπό πίεση 6 atm, σε ζυγό νερού. Η πίεση δημιουργείται σε μονάδα πίεσης (πιεστικός κώδων με πεπιεσμένο αέρα). Μετά το τέλος της ζύγισης το νερό εκκενώνεται στον αναμικτήρα υλικών μέσω θυρίδας κινούμενης με πεπιεσμένο αέρα.
- Ανάμιξη και ομοιογενοποίηση των ζυγισμένων πρώτων υλών, των βοηθητικών υλών και του νερού σε έναν αναμικτήρα βίαιης ανάμιξης. Εντός αυτού τα υλικά αναμιγνύονται για όσο χρόνο προβλέπεται από τον κανονισμό για επίτευξη πλήρους ομογενοποίησης. Ο χρόνος ανάμιξης ρυθμίζεται από λογισμικό πρόγραμμα, ώστε να προκύψει το τελικό προϊόν που είναι το έτοιμο σκυρόδεμα.
- Φόρτωση του προϊόντος σε ειδικά οχήματα εφοδιασμένα με περιστρεφόμενο κάδο (μπετονιέρες) συνεχούς ανάμιξης, και μεταφορά του στον τόπο χρησιμοποίησής του. Οι μπετονιέρες προσέρχονται κάτω από τον αναμικτήρα, οπότε η φόρτωσή τους γίνεται με φυσική ροή, μέσω χοάνης και αγωγού εκροής από τον αναμικτήρα.

Ενίοτε γίνεται δειγματοληπτική ζύγιση της μπετονιέρας, κατά την είσοδό της (κενού οχήματος) και κατά την έξοδό της (φορτωμένου οχήματος) από τη μονάδα, στη γεφυροπλάστιγγα και καταγραφή του ωφέλιμου φορτίου της, για λόγους ελέγχου.

Οι εκάστοτε επιθυμητές δοσολογίες των πρώτων και βοηθητικών υλών, που απαιτούνται για την παρασκευή των διαφόρων τύπων σκυροδέματος, ανάλογα με τη συνταγή, ρυθμίζονται μέσω των ζυγιστηρίων τσιμέντου, αδρανών, προσθέτων υλικών και νερού.

Όλα τα σημεία πτώσης των αδρανών υλικών και του τσιμέντου από τις χοάνες/σιλό τροφοδοσίας τους στις αντίστοιχες μεταφορικές ταινίες και στα ζυγιστήρια και από εκεί στον αναμικτήρα είναι καλυμμένα, για αποφυγή διασκορπισμού σκόνης στο περιβάλλον.

Τα σιλό τσιμέντου και ο αναμικτήρας του συγκροτήματος, απ' όπου κατά κανόνα προκύπτουν οι μεγαλύτερες σωματιδιακές εκπομπές στην ατμόσφαιρα, εξυπηρετούνται με κατάλληλα φίλτρα αποκονίωσης.

Η όλη εγκατάσταση είναι αυτοματοποιημένη, ελεγχόμενη από κεντρικό πίνακα ελέγχου ώστε να απαιτεί την ελάχιστη επέμβαση προσωπικού.

Η/Μηχανολογικός εξοπλισμός

Αναλυτικά ο μηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας έχει ως εξής :

A/A	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΙΣΧΥΣ (kW)
1	ΣΙΛΟ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (τεμ. 2)	-
2	ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	-
3	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ	2,90
4	ΔΟΝΗΤΕΣ ΒΑΣΗΣ ΣΙΛΟ ΑΔΡΑΝΩΝ (τεμ. 2)	2,90
5	ΣΙΛΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ (τεμ. 2)	-
6	ΚΟΧΛΙΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ (τεμ. 2)	10,30
7	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ (τεμ. 2)	2,90
8	ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ ΒΙΑΙΗΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ (τεμ. 2 x 73,5kW)	147,00
9	ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ	-
10	ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΡΟΥ	-
11	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	-
12	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ	11,00
13	ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ - ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	15,00
14	ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ - ΔΙΑΒΡΟΧΗ	7,00
15	ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ - ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	15,00
16	ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ - ΠΛΥΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	0,50
17	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ	12,00
18	ΔΡΑΠΑΝΟ	2,50
19	ΤΡΟΧΟΣ	1,50
20	ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ (τεμ. 2)	1,50
ΣΥΝΟΛΟ:		232,00

Κτίρια / Οικόπεδα

Το γήπεδο της υπό εξέτασης μονάδας είναι 5404,84 m² και περιλαμβάνονται σε αυτό:

- Συγκρότημα έτοιμου σκυροδέματος (σιλό τσιμέντου, αναμικτήρας ή μίξερ, οικίσκος χειριστή, σιλό αδρανών, και όλος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός)
- Λογιστήριο-Γραφείο με στέγαστρο
- Γραφείο
- Οικίσκος Η/Ζ
- Οικίσκος αεροσυμπιεστή
- Αποθήκη 1
- Αποθήκη 2
- Αποθήκη 3

Ο Η/Μ εξοπλισμός της παραγωγικής διαδικασίας είναι υπαίθριος και εδράζεται σε βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου έχουν επίσης χωροθετηθεί θέσεις στάθμευσης τόσο για τα φορτηγά αυτοκίνητα της εταιρείας όσο και για την εξυπηρέτηση των οχημάτων εργαζομένων και επισκεπτών.

Ηλεκτρική ενέργεια

Η μοναδική μορφή ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή είναι η ηλεκτρική, η οποία τροφοδοτείται από το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ. Επιπλέον η εταιρία έχει συνάψει συμφωνία με την ΔΕΔΔΗΕ για την ύπαρξη εφεδρικής πηγής ηλεκτροπαραγωγής, έχοντας εγκατεστημένο Η/Ζ ισχύος 340KVA το οποίο εξαιρείται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το την υπ' αριθμ. 573/2018 βεβαίωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Η ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται μόνο για την κίνηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και για τις ανάγκες φωτισμού και κλιματισμού (με χρήση τοπικών κλιματιστικών μονάδων) στους χώρους γραφείων.

Στη περίπτωση της μέγιστης συνεχόμενης ικανότητας παραγωγής και χωρίς την υποστήριξη του Η/Ζ θεωρώντας συντελεστή φορτίου 0,8 και συντελεστή ετεροχρονισμού 0,6, η μέση ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, εκτιμάται σε συνθήκες συνεχόμενης μέγιστης παραγωγής περίπου σε: $232,00 \text{ KW} * 15 \text{ hr/day} * 0,8 * 0,6 * 252 \text{ days/year} = 420.940,8 \text{ KWh/year} \approx 420.94 \text{ MWh/year}$.

Κατανάλωση νερού

Η μονάδα δεν έχει ακόμα συνδεθεί με το δίκτυο του Δήμου Μεγαρέων έως σήμερα (λόγω πρόσφατης δημιουργίας δικτύου ΕΥΔΑΠ) για παροχή νερού στους χώρους υγιεινής (WC), τα γραφεία, αλλά και το πότισμα της υφιστάμενης φύτευσης και εξυπηρετείται με μεταφορά νερού της ΕΥΔΑΠ μέσω κατάλληλων υδροφόρων οχημάτων για τη πλήρωση δεξαμενής χωρητικότητας 20 m^3 .

Όσον αφορά τις διαδικασίες παραγωγής δηλαδή τη προσθήκη στο προϊόν, η επιχείρηση καλύπτει τις ανάγκες της με νερό με τη διαδικασία που προαναφέρθηκε.

Για τη κάλυψη των αναγκών όσον αφορά το πλύσιμο οχημάτων και αναμικτήρα, χρησιμοποιεί το νερό που προκύπτει από την ανακύκλωση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της μονάδας.

Οι διάφορες χρήσεις του νερού περιλαμβάνουν :

- Προσθήκη στο προϊόν (έτοιμο σκυρόδεμα), για την διαλυτοποίηση και ανάμιξη των συστατικών του σκυροδέματος.

Η κατανάλωση αυτή στον αναμικτήρα εκτιμάται σε $95 \text{ m}^3/\text{hr} = 190 \text{ m}^3/\text{day}$

- Πλύσιμο των οχημάτων μεταφοράς προϊόντος και του αναμικτήρα. Το πλύσιμο των οχημάτων γίνεται κατά την επιστροφή τους από τον τόπο παράδοσης του προϊόντος και πριν από τη φόρτωσή τους με νέο προϊόν. Επομένως διενεργείται καθ' όλη τη διάρκεια της ημερήσιας λειτουργίας της μονάδας. Αντιθέτως το πλύσιμο του αναμικτήρα γίνεται μία φορά στο τέλος της ημερήσιας λειτουργίας.

Η σχετική κατανάλωση νερού εκτιμάται σε $40 \text{ m}^3/\text{day}$.

Η ποσότητα αυτή όμως δεν προέρχεται από νερό της ΕΥΔΑΠ, καθώς ένα ποσοστό 95,75 % προέρχεται από ανακύκλωση των επεξεργασμένων αποβλήτων της μονάδας.

Έτσι η καθαρή κατανάλωση νερού δικτύου εκτιμάται μόλις σε $1.7 \text{ m}^3/8 \text{ hr} = 3.4 \text{ m}^3/\text{day}$

- Διαβροχή αδρανών πρώτων υλών (δηλαδή πλην του τσιμέντου) στις δεξαμενές αποθήκευσής τους για να μη σκονίζουν, καθώς και πότισμα χώρων πράσινου.

Η σχετική κατανάλωση εκτιμάται σε $3 \text{ m}^3/8 \text{ hr}$.

- Χρήσεις προσωπικού. Η σχετική κατανάλωση εκτιμάται σε 100 l/day και ανά εργαζόμενο. Επομένως η συνολική κατανάλωση νερού για τη χρήση αυτή ανέρχεται σε : $3 \text{ άτομα} * 100 \text{ l} = 300 \text{ l/day} = 0,3 \text{ m}^3/\text{day}$.

Χρήση υγρών καυσίμων

Στη μονάδα δεν γίνεται καμία χρήση καυσίμου για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Καύσιμο (πετρέλαιο diesel κίνησης) χρησιμοποιείται μόνο για την κίνηση των φορτηγών οχημάτων μεταφοράς του έτοιμου σκυροδέματος από την μονάδα στον τόπο εφαρμογής του, όπως και για τις ανάγκες του εφεδρικού Η/Ζ, με τη χωρητικότητά της δεξαμενής του σε καύσιμο να ανέρχεται στα 610 l και την ωριαία κατανάλωση στο 110% της λειτουργίας της στα $76,4 \text{ l}$ σύμφωνα με το πίνακα των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1)
- Θόρυβος στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους: Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/2003), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007)
- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Κ.Υ.Α. Δ13/0/121/2007 (ΦΕΚ 53/Β/2007), Κ.Υ.Α. Η.Π.14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/3967/2011 (ΦΕΚ 741/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/11985/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/2012), Υ.Α. Δ13/Ο/1096/2014 (ΦΕΚ 218/Β/2014)
- Στερεά απόβλητα: Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020)
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/2021), τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), τον Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) και την Υ.Α. 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007)]
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/2004)
- Επικίνδυνα απόβλητα: Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 [(ΦΕΚ 383/Β/2006), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012), την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016), και την Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007)]

Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται:

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

1. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους, σε οποιοδήποτε ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη.
2. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. χαρτί, γυαλί, κλπ.) να δίνονται για ανακύκλωση. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.
3. Για τα απόβλητα τα οποία εμπίπτουν στον **Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/2021)**, η εταιρεία οφείλει να έχει συμβόλαια συνεργασίας με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα συστήματα.
4. Συλλογή στερεών αποβλήτων και απομάκρυνσή τους σε καθημερινή βάση.
5. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του (1) σχετικού νόμου για την συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ή εν ισχύ άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων και θα πρέπει να παραδίδουν τα απόβλητα σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση διάθεσης – αξιοποίησης αποβλήτων. Ειδικά για την παράδοση των μη αξιοποιήσιμων αποβλήτων σε τρίτους πριν την τελική διάθεση, απαιτείται επιπλέον σύμβαση με τον υπεύθυνο φορέα του χώρου που θα διατεθούν.
6. Για την παράδοση των προς αξιοποίηση αποβλήτων στον επόμενο μεταφορέα, τελικό αποδέκτη, πρέπει να υπάρχουν οι σχετικές βεβαιώσεις ή άλλα κατάλληλα έγγραφα για την παρακολούθηση της διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εταιρείας. Στη βεβαίωση / έγγραφο που εκδίδει ο τελικός αποδέκτης να αναφέρεται ο τρόπος χρήσης / αξιοποίησης του αποβλήτου.
7. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την **Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β/1993)**.

8. Οι εκκενώσεις των υπολειμμάτων των βαρελών σκυροδέτησης θα πρέπει να ελέγχονται έτσι ώστε να μην διατίθενται ανεξέλεγκτα στην ευρύτερη περιοχή του έργου. Σε περίπτωση υπολειμμάτων, οι μπετονιέρες πρέπει να επιστρέφουν στο χώρο παραγωγής ή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου θα υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία (δεξαμενή καθίζησης).

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

9. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύματα του προσωπικού) να οδηγούνται σε στεγανό (σηπτικό) βόθρο. Η εταιρεία οφείλει να εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, να διενεργεί τακτική αποκομιδή του περιεχομένου της στεγανής δεξαμενής σε νόμιμους χώρους διάθεσης και να τηρεί αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τους βόθρους (τιμολόγια, ημερομηνίες παραλαβών, κλπ.).
10. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων των χώρων παραγωγής στον στεγανό βόθρο των αστικών λυμάτων.
11. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη.
12. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των ομβρίων και γενικά των επιφανειακών υδάτων. Τα όμβρια του χώρου να συγκεντρώνονται μέσω καταλλήλων καναλιών με σχάρες και να οδηγούνται στην δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης Νο1 της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, διασφαλίζοντας έτσι την καθαρότητα του νερού, που θα εξέρχεται από την εγκατάσταση.
13. Τα νερά έκπλυσης του εξοπλισμού παραγωγής σκυροδέματος και προϊόντων σκυροδέματος να οδηγούνται στην δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης Νο1 της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων.
14. Να συντηρείται η Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, ενώ η καθιζάνουσα λάσπη, αφού ξεραθεί σε κλίνη στράγγισης – αφυδάτωσης (παράπλευρα της δεξαμενής Νο2), να απομακρύνεται από αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης στερεών αποβλήτων για αποκατάσταση ανενεργών λατομείων ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της **Κ.Υ.Α. 36259/2010** και του **Ν. 4030/2012** για τα απόβλητα καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. Εναλλακτικά η αποξηραμένη λάσπη να συλλέγεται περιοδικά και να επαναχρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή σκυροδέματος χαμηλών απαιτήσεων (μπετόν καθαριότητας).
15. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο **Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004)**, δηλαδή θα συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα διατίθενται σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης.
16. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίμων ή λαδιών να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία θα διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΕΡΙΑ-ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ

17. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο **Π.Δ. 1180/1981** και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Να τηρούνται τα όρια του **14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/2011)**.
18. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή οχλήσεως, να μονώνονται κατάλληλα και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο **Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1)** και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους.

19. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε η στάθμη θορύβου από την λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το **Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1)**, και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής.
20. Για όλα τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό της μονάδας να υπάρχει πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης ώστε να πετυχαίνονται οι προβλεπόμενες τιμές θορύβου.
21. Όλα τα μηχανήματα, όπου αυτό προβλέπεται, να έχουν εν ισχύει κάρτα καυσασερίων.
22. Να γίνεται χρήση καλυμμάτων στους ταινιοδιαδρόμους μεταφοράς.
23. Τα αδρανή υλικά πριν από την προς μεταφορά φόρτωση τους (προς την εξεταζόμενη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος) σε φορτηγά να ψεκάζονται με νερό.
24. Συχνή διαβροχή του περιβάλλοντος χώρου ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες και τις ημέρες που επικρατούν ισχυροί άνεμοι.
25. Ο χώρος παραλαβής και αποθήκευσης των αδρανών να καλύπτεται και από τις τρεις πλευρές του, να εγκατασταθεί σύστημα καταιονισμού για περιορισμό της σκόνης και όπου είναι εφικτό ελαστικές βιομηχανικές κουρτίνες.
26. Σωστή λειτουργία και τακτική συντήρηση συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης στα σιλό και τον αναμικτήρα.
27. Η συλλεγόμενη σκόνη από τα σιλό τσιμέντου και από τα σακόφιλτρα να επαναχρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία.
28. Τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας του προσωπικού της μονάδας από τυχόν αιωρούμενα σωματίδια/ σκόνη.
29. Ομαλή ταχύτητα κίνησης των βαρέων οχημάτων μέσα στη μονάδα.

ΟΧΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

30. Να αποφεύγεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες της μονάδας μέσα από τους οικισμούς. Σε κάθε περίπτωση εφ' όσον μεταφέρονται χύδην υλικά, οι καρότσες των φορτηγών να είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα.
31. Τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά αδρανών υλικών και εισέρχονται στον χώρο να διαθέτουν κατάλληλα καλύμματα, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυσή υλικών στους δρόμους.
32. Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση μηχανημάτων – οχημάτων σε αδειοδοτημένα συνεργεία.
33. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού που απασχολείται στα πλαίσια της παρούσας δραστηριότητας, σε θέματα ασφάλειας, υγιεινής και χειρισμού πρώτων υλών και αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το απασχολούμενο στην εγκατάσταση προσωπικό να φέρει στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισμό (γάντια, μπότες ασφαλείας, φόρμες, μάσκες, ωτοασπίδες, κράνος, αντανakλαστικό γιλέκο κ.α.), ανάλογα με τη φύση και το ωράριο εργασίας. Όλα τα Μ. Α.Π. θα φέρουν την έγκριση CE.
34. Να δοθεί έμφαση και στον έλεγχο της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας στο αλλοδαπό προσωπικό με σκοπό την μείωση του κινδύνου πρόκλησης ατυχημάτων από έλλειψη κατανόησης της παραγωγικής διαδικασίας και έλλειψης, δυσχέρειας και δυσκολίας συνεννόησης.
35. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει φάκελο εκπαίδευσης προσωπικού όπου θα φαίνονται αναλυτικά οι ώρες και το αντικείμενο εκπαίδευσης για κάθε εργαζόμενο. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει θέματα υγιεινής, καθαρισμού και πρώτων βοηθειών.
36. Θα πρέπει οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας να αερίζονται επαρκώς (είσοδος φρέσκου αέρα από τον εξωτερικό χώρο) ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων.
37. Με έγγραφο της επιχείρησης να ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

38. Τα αδρανή υλικά να λαμβάνονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία και εγκαταστάσεις αμμοχαλικοληψίας με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
39. Να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση σε υπαλλήλους αρμοδίων αρχών, να προβαίνουν σε εξέταση, έλεγχο και δειγματοληψία ώστε να συγκεντρώνονται οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκπλήρωση του έργου τους.
40. Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό. Στο χώρο να υπάρχουν σε επάρκεια μέσα χημικής εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή άμμο με ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων υγρών. Το μείγμα να συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια με κάλυμμα και να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτημένο διαχειριστή.
41. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το γήπεδο της εξεταζόμενης μονάδας βρίσκεται σε απόσταση περίπου 30 m από τμήμα του δικτύου ρεμάτων του Παραπήγα, εντός της Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας «Χαμηλή ζώνη Μεγάρων-Ν. Περάμου», στο όριο της ζώνης κινδύνου πλημμύρας για περιόδους επαναφοράς 50 και 100 ετών και εντός της ζώνης κινδύνου πλημμύρας για περίοδο επαναφοράς 1000 ετών, σε εφαρμογή ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ 1108/Β/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ με αρ. 177772/924/2017 (ΦΕΚ 2140/Β/2017), θα πρέπει προσδιοριστούν και να κατατεθούν στην αδειοδοτούσα περιβαλλοντικά αρχή μέτρα για την μείωση των επιπτώσεων του πλημμυρικού κινδύνου σε αυτή.
42. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία δεν αναφέρεται στην υποβληθείσα μελέτη. Γενικά να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην υποβληθείσα ΜΠΕ.
43. Επιμελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των μηχανημάτων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
44. Να γίνεται τακτικός μηνιαίος έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων, στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης.
45. Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.).
46. Να προβλεφθεί η δυνατότητα χρήσης του νερού που εν γένει χρησιμοποιείται στην μονάδα, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε περίπτωση κατάσβεσης πυρκαγιάς (χρήση βανών, στομίων σύνδεσης, κλπ. συμβατών με τον εξοπλισμό κατάσβεσης πυρκαγιών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας).
47. Η εταιρεία να εφαρμόσει μέτρα για την περιοδική (τουλάχιστον μια φορές κάθε δύο χρόνια) παρακολούθηση, τη μέτρηση και τον έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που διέπονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία. Συγκεκριμένα προτείνεται η εφαρμογή των παρακάτω προγραμμάτων:
 - Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας.
 - Πρόγραμμα Παρακολούθησης Θορύβου.
48. Η εγκατάσταση να είναι σύμφωνη με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία για ίδρυση και λειτουργία δραστηριοτήτων αυτού του είδους.
49. Να γίνει δένδροφύτευση σε όλη την περίμετρο του οικοπέδου (όπου αυτό είναι εφικτό) ώστε να δημιουργηθεί ένα οπτικό φράγμα το οποίο παράλληλα θα λειτουργήσει προστατευτικά και για το θόρυβο, τον αέρα και τη σκόνη. Η εταιρεία υποχρεούται να μεριμνά για την διατήρηση του υφιστάμενου πρασίνου και του πρασίνου που πρόκειται να φυτευτεί.

50. Να συμπληρώνεται η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων με τις διαχειριζόμενες και διακινούμενες ποσότητες ανά έτος μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων κατά τα προβλεπόμενα στην **Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/2016)**.
51. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και μη πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

52. Μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας ή μέρους αυτής να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
53. Η υφιστάμενη βλάστηση που θα έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια των φυτεύσεων που θα γίνουν να διατηρηθούν.
54. Για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης να ακολουθηθούν τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της **Κ.Υ.Α. ΗΠ 13588/725/2006** και στο Κεφάλαιο 2 (άρθρο 4) της **Κ.Υ.Α. ΗΠ 24944/1159/2006**. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να υποβληθεί έκθεση με τα οριζόμενα στη παρ. 2.7 του Κεφ. 2 του άρθρου 4 της **Κ.Υ.Α. ΗΠ 24944/1159/2006**.»

Η Δ/ση Περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγείται υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.

Στη συνέχεια ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης εισηγήθηκε στο Σώμα την θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ, με τους περιβαλλοντικούς όρους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.

Μετά το πέρας των τοποθετήσεων των επικεφαλής και των ειδικών αγορητών των παρατάξεων καθώς και των Περιφερειακών Συμβούλων που ζήτησαν το λόγο επί του θέματος, ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την εισήγηση για τη θετική γνωμοδότηση επί της εν λόγω ΜΠΕ.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και

έχοντας υπόψη :

- την υπ' αριθμ. 46/2022 (ΑΔΑ:Ψ4ΓΣΩΚΠ-ΞΒΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαρέων και το αντίστοιχο έντυπο Δ11,
- την ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής σκυροδέματος, της εταιρείας "ΤΕΧΝΟΣΚΥΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.", που βρίσκεται στη θέση Κοκκινογή του Δήμου Μεγαρέων, με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, τα τεχνικά έργα και τα μέτρα αντιρρύπανσης που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής:

Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1)

- Θόρυβος στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους: Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/2003), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007)
- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Κ.Υ.Α. Δ13/Ο/121/2007 (ΦΕΚ 53/Β/2007), Κ.Υ.Α. Η.Π.14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/3967/2011 (ΦΕΚ 741/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/11985/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/2012), Υ.Α. Δ13/Ο/1096/2014 (ΦΕΚ 218/Β/2014)
- Στερεά απόβλητα: Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020)
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/2021), τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), τον Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) και την Υ.Α. 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007)]
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/2004)
- Επικινδυνα απόβλητα: Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 [(ΦΕΚ 383/Β/2006), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012), την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016), και την Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007)]

Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται:

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

1. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους, σε οποιοδήποτε ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη.
2. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. χαρτί, γυαλί, κλπ.) να δίνονται για ανακύκλωση. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.
3. Για τα απόβλητα τα οποία εμπίπτουν στον **Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/2021)**, η εταιρεία οφείλει να έχει συμβόλαιο συνεργασίας με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα συστήματα.
4. Συλλογή στερεών αποβλήτων και απομάκρυνσή τους σε καθημερινή βάση.
5. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του νόμου Ν. 4819/2021 για την συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ή εν ισχύ άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων και θα πρέπει να παραδίδουν τα απόβλητα σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση διάθεσης – αξιοποίησης αποβλήτων. Ειδικά για την παράδοση των μη αξιοποιήσιμων αποβλήτων σε τρίτους πριν την τελική διάθεση, απαιτείται επιπλέον σύμβαση με τον υπεύθυνο φορέα του χώρου που θα διατεθούν.
6. Για την παράδοση των προς αξιοποίηση αποβλήτων στον επόμενο μεταφορέα, τελικό αποδέκτη, πρέπει να υπάρχουν οι σχετικές βεβαιώσεις ή άλλα κατάλληλα έγγραφα για την παρακολούθηση της διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εταιρείας. Στη βεβαίωση / έγγραφο που εκδίδει ο τελικός αποδέκτης να αναφέρεται ο τρόπος χρήσης / αξιοποίησης του αποβλήτου.
7. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την **Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β/1993)**.
8. Οι εκκενώσεις των υπολειμμάτων των βαρελών σκυροδέτησης θα πρέπει να ελέγχονται έτσι ώστε να μην διατίθενται ανεξέλεγκτα στην ευρύτερη περιοχή του

έργου. Σε περίπτωση υπολειμμάτων, οι μπετονιέρες πρέπει να επιστρέφουν στο χώρο παραγωγής ή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου θα υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία (δεξαμενή καθίζησης).

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

9. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύματα του προσωπικού) να οδηγούνται σε στεγανό (σηπτικό) βόθρο. Η εταιρεία οφείλει να εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, να διενεργεί τακτική αποκομιδή του περιεχομένου της στεγανής δεξαμενής σε νόμιμους χώρους διάθεσης και να τηρεί αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τους βόθρους (τιμολόγια, ημερομηνίες παραλαβών, κλπ.).
10. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων των χώρων παραγωγής στον στεγανό βόθρο των αστικών λυμάτων.
11. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη.
12. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των ομβρίων και γενικά των επιφανειακών υδάτων. Τα όμβρια του χώρου να συγκεντρώνονται μέσω καταλλήλων καναλιών με σχάρες και να οδηγούνται στην δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης Νο1 της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, διασφαλίζοντας έτσι την καθαρότητα του νερού, που θα εξέρχεται από την εγκατάσταση.
13. Τα νερά έκπλυσης του εξοπλισμού παραγωγής σκυροδέματος και προϊόντων σκυροδέματος να οδηγούνται στην δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης Νο1 της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων.
14. Να συντηρείται η Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, ενώ η καθιζάνουσα λάσπη, αφού ξεραθεί σε κλίνη στράγγισης – αφυδάτωσης (παράπλευρα της δεξαμενής Νο2), να απομακρύνεται από αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης στερεών αποβλήτων για αποκατάσταση ανενεργών λατομείων ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της **Κ.Υ.Α. 36259/2010** και του **Ν. 4030/2012** για τα απόβλητα καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. Εναλλακτικά η αποξηραμένη λάσπη να συλλέγεται περιοδικά και να επαναχρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή σκυροδέματος χαμηλών απαιτήσεων (μπετόν καθαριότητας).
15. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο **Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004)**, δηλαδή να συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και να διατίθενται σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης.
16. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίμων ή λαδιών να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία να διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΕΡΙΑ-ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ

17. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο **Π.Δ. 1180/1981** και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Να τηρούνται τα όρια του **14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/2011)**.
18. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή οχλήσεως, να μονώνονται κατάλληλα και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο **Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1)** και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους.
19. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα ούτως ώστε η στάθμη θορύβου από την λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, να μην υπερβαίνει

- το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από το **Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1)**, και γενικότερα να μην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής.
20. Για όλα τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό της μονάδας να υπάρχει πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης ώστε να πετυχαίνονται οι προβλεπόμενες τιμές θορύβου.
 21. Όλα τα μηχανήματα, όπου αυτό προβλέπεται, να έχουν εν ισχύει κάρτα καυσαερίων.
 22. Να γίνεται χρήση καλυμμάτων στους ταινιοδιαδρόμους μεταφοράς.
 23. Τα αδρανή υλικά πριν από την προς μεταφορά φόρτωση τους (προς την εξεταζόμενη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος) σε φορτηγά να ψεκάζονται με νερό.
 24. Συχνή διαβροχή του περιβάλλοντος χώρου ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες και τις ημέρες που επικρατούν ισχυροί άνεμοι.
 25. Ο χώρος παραλαβής και αποθήκευσης των αδρανών να καλύπτεται και από τις τρεις πλευρές του, να εγκατασταθεί σύστημα καταιονισμού για περιορισμό της σκόνης και όπου είναι εφικτό ελαστικές βιομηχανικές κουρτίνες.
 26. Σωστή λειτουργία και τακτική συντήρηση συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης στα σιλό και τον αναμικτήρα.
 27. Η συλλεγόμενη σκόνη από τα σιλό τσιμέντου και από τα σακόφιλτρα να επαναχρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία.
 28. Τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας του προσωπικού της μονάδας από τυχόν αιωρούμενα σωματίδια/ σκόνη.
 29. Ομαλή ταχύτητα κίνησης των βαρέων οχημάτων μέσα στη μονάδα.

ΟΧΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

30. Να αποφεύγεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες της μονάδας μέσα από τους οικισμούς. Σε κάθε περίπτωση εφ' όσον μεταφέρονται χύδην υλικά, οι καρότσες των φορτηγών να είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα.
31. Τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά αδρανών υλικών και εισέρχονται στον χώρο να διαθέτουν κατάλληλα καλύμματα, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυσή υλικών στους δρόμους.
32. Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση μηχανημάτων – οχημάτων σε αδειοδοτημένα συνεργεία.
33. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού που απασχολείται στα πλαίσια της παρούσας δραστηριότητας, σε θέματα ασφάλειας, υγιεινής και χειρισμού πρώτων υλών και αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το απασχολούμενο στην εγκατάσταση προσωπικό να φέρει στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισμό (γάντια, μπότες ασφαλείας, φόρμες, μάσκες, ωτοασπίδες, κράνος, αντανakλαστικό γιλέκο κ.α.), ανάλογα με τη φύση και το ωράριο εργασίας. Όλα τα Μ. Α.Π. να φέρουν την έγκριση CE.
34. Να δοθεί έμφαση και στον έλεγχο της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας στο αλλοδαπό προσωπικό με σκοπό την μείωση του κινδύνου πρόκλησης ατυχημάτων από έλλειψη κατανόησης της παραγωγικής διαδικασίας και έλλειψης, δυσχέρειας και δυσκολίας συνεννόησης.
35. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει φάκελο εκπαίδευσης προσωπικού όπου θα φαίνονται αναλυτικά οι ώρες και το αντικείμενο εκπαίδευσης για κάθε εργαζόμενο. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει θέματα υγιεινής, καθαρισμού και πρώτων βοηθειών.
36. Θα πρέπει οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας να αερίζονται επαρκώς (είσοδος φρέσκου αέρα από τον εξωτερικό χώρο) ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων.
37. Με έγγραφο της επιχείρησης να ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

38. Τα αδρανή υλικά να λαμβάνονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία και εγκαταστάσεις αμμοχαλικοληψίας με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
39. Να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση σε υπαλλήλους αρμοδίων αρχών, να προβαίνουν σε εξέταση, έλεγχο και δειγματοληψία ώστε να συγκεντρώνονται οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκπλήρωση του έργου τους.
40. Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό. Στο χώρο να υπάρχουν σε επάρκεια μέσα χημικής εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή άμμο με ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων υγρών. Το μείγμα να συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια με κάλυμμα και να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτημένο διαχειριστή.
41. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το γήπεδο της εξεταζόμενης μονάδας βρίσκεται σε απόσταση περίπου 30 m από τμήμα του δικτύου ρεμάτων του Παραπήγα, εντός της Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας «Χαμηλή ζώνη Μεγάρων-Ν. Περάμου», στο όριο της ζώνης κινδύνου πλημμύρας για περιόδους επαναφοράς 50 και 100 ετών και εντός της ζώνης κινδύνου πλημμύρας για περίοδο επαναφοράς 1000 ετών, σε εφαρμογή ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ 1108/Β/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ με αρ. 177772/924/2017 (ΦΕΚ 2140/Β/2017), θα πρέπει προσδιοριστούν και να κατατεθούν στην αδειοδοτούσα περιβαλλοντικά αρχή μέτρα για την μείωση των επιπτώσεων του πλημμυρικού κινδύνου σε αυτή.
42. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία δεν αναφέρεται στην υποβληθείσα μελέτη. Γενικά να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην υποβληθείσα ΜΠΕ.
43. Επιμελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των μηχανημάτων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
44. Να γίνεται τακτικός μηνιαίος έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων, στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης.
45. Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.).
46. Να προβλεφθεί η δυνατότητα χρήσης του νερού που εν γένει χρησιμοποιείται στην μονάδα, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε περίπτωση κατάσβεσης πυρκαγιάς (χρήση βανών, στομίων σύνδεσης, κ.λπ. συμβατών με τον εξοπλισμό κατάσβεσης πυρκαγιών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας).
47. Η εταιρεία να εφαρμόσει μέτρα για την περιοδική (τουλάχιστον μια φορές κάθε δύο χρόνια) παρακολούθηση, τη μέτρηση και τον έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που διέπονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία. Συγκεκριμένα προτείνεται η εφαρμογή των παρακάτω προγραμμάτων:
 - Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας.
 - Πρόγραμμα Παρακολούθησης Θορύβου.
48. Η εγκατάσταση να είναι σύμφωνη με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία για ίδρυση και λειτουργία δραστηριοτήτων αυτού του είδους.
49. Να γίνει δένδροφύτευση σε όλη την περίμετρο του οικοπέδου (όπου αυτό είναι εφικτό) ώστε να δημιουργηθεί ένα οπτικό φράγμα το οποίο παράλληλα θα λειτουργήσει προστατευτικά και για το θόρυβο, τον αέρα και τη σκόνη. Η εταιρεία υποχρεούται να μεριμνά για την διατήρηση του υφιστάμενου πρασίνου και του πρασίνου που πρόκειται να φυτευτεί.

50. Να συμπληρώνεται η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων με τις διαχειριζόμενες και διακινούμενες ποσότητες ανά έτος μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων κατά τα προβλεπόμενα στην **Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/2016)**.
51. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και μη πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

52. Μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας ή μέρους αυτής να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
53. Η υφιστάμενη βλάστηση που θα έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια των φυτεύσεων που θα γίνουν να διατηρηθεί.
54. Για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης να ακολουθηθούν τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της **Κ.Υ.Α. ΗΠ 13588/725/2006** και στο Κεφάλαιο 2 (άρθρο 4) της **Κ.Υ.Α. ΗΠ 24944/1159/2006**. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να υποβληθεί έκθεση με τα οριζόμενα στη παρ. 2.7 του Κεφ. 2 του άρθρου 4 της **Κ.Υ.Α. ΗΠ 24944/1159/2006**.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν :

- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ.κ. Δ. Κουτσούμπα, Η. Λοΐζος,
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη.

Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρόντες οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Δημητρίου, Α. Χρήστου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ